



















































































































MODEL	RESİM	AÇIKLAMA	LISTE FİYATI 2021 KASIM-V2
DS-K2600 SERİSİ GEÇİŞ KONTROL PANELLERİ			
DS-K2601		Tek Kapı Geçiş Kontrol Paneli (1 KAPI) 32 bit yüksek hızlı işlemci, 100.000 kart tanımlama (200.000'e çıkartılabilir), 300.000 geçiş kaydı tutma (500.000'e çıkartılabilir), Anti-PassBack, çoklu kart işlevi, ilk kart işlevi, süper kart ve süper şifre işlevleri, Uzak bağlantı ile güncelleme yapma imkanı, uzak bağlantı ile kapı kontrolü imkanı, NTP ile zaman senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), Pil desteği, Çihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi imkanı, İletişim arayüzü: TCP/IP, RS-485, Wiegand (W26/W34), 2 adet Wiegand yada 2 adet RS485 okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 4 x Alarm Girişi / 1 x Kapı Sensörü / 1 x Kapı Anahtarı / 2 x Case Input / 1 x Yangın Alarm Girişi / 1 x Tamper Switch, Çıkış Arayüzü: 1 x Kapı Röle Çıkışı / 2 x Alarm Röle Çıkışı, -20 °C - +65 °C, 12VDC/1A, CE, FCC Onaylı	365,00 €
DS-K2602		İki Kapı Geçiş Kontrol Paneli (2 KAPI) 32 bit yüksek hızlı işlemci, 100.000 kart tanımlama (200.000'e çıkartılabilir), 300.000 geçiş kaydı tutma (500.000'e çıkartılabilir), Anti-PassBack, çoklu kart işlevi, ilk kart işlevi, süper kart ve süper şifre işlevleri, Uzak bağlantı ile güncelleme yapma imkanı, uzak bağlantı ile kapı kontrolü imkanı, NTP ile zaman senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), Pil desteği, Çihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi imkanı, İletişim arayüzü: TCP/IP, RS-485, Wiegand (W26/W34), 4 adet Wiegand yada 4 adet RS485 okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 4 x Alarm Girişi / 2 x Kapı Sensörü / 2 x Kapı Anahtarı / 4 x Case Input / 1 x Yangın Alarm Girişi / 1 x Tamper Switch, Çıkış Arayüzü: 2 x Kapı Röle Çıkışı / 4 x Alarm Röle Çıkışı, -20 °C - +65 °C, 12VDC/1A, CE, FCC Onaylı	400,00 €
DS-K2604		Dört Kapı Geçiş Kontrol Paneli (4 KAPI) 32 bit yüksek hızlı işlemci, 100.000 kart tanımlama (200.000'e çıkartılabilir), 300.000 geçiş kaydı tutma (500.000'e çıkartılabilir), Anti-PassBack, çoklu kart işlevi, ilk kart işlevi, süper kart ve süper şifre işlevleri, Uzak bağlantı ile güncelleme yapma imkanı, uzak bağlantı ile kapı kontrolü imkanı, NTP ile zaman senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), Pil desteği, Çihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi imkanı, İletişim arayüzü: TCP/IP, RS-485, Wiegand (W26/W34), 4 adet Wiegand yada 8 adet RS485 okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 4 x Alarm Girişi / 4 x Kapı Sensörü / 4 x Kapı Anahtarı / 8 x Case Input / 1 x Yangın Alarm Girişi / 1 x Tamper Switch, Çıkış Arayüzü: 4 x Kapı Röle Çıkışı / 4 x Alarm Röle Çıkışı, -20 °C - +65 °C, 12VDC/1A, CE, FCC Onaylı	500,00 €
DS-K2601T		Tek Kapı Geçiş Kontrol Paneli (1 KAPI) 32 bit yüksek hızlı işlemci, 100.000 kart tanımlama (200.000'e çıkartılabilir), 300.000 geçiş kaydı tutma (500.000'e çıkartılabilir), Anti-PassBack, çoklu kart işlevi, ilk kart işlevi, süper kart ve süper şifre işlevleri, Uzak bağlantı ile güncelleme yapma imkanı, uzak bağlantı ile kapı kontrolü imkanı, NTP ile zaman senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), Pil desteği, Çihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi imkanı, IP adresi çıkması algılama, İletişim arayüzü: TCP/IP, RS-485, Wiegand (W26/W34), EHome 5.0, ISAPI protokollerini destekler , 2 adet Wiegand yada 2 adet RS485 okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 4 x Alarm Girişi / 1 x Kapı Sensörü / 1 x Kapı Anahtarı / 2 x Case Input / 1 x Yangın Alarm Girişi / 1 x Tamper Switch, Çıkış Arayüzü: 1 x Kapı Röle Çıkışı / 2 x Alarm Röle Çıkışı, -20 °C - +65 °C, 12VDC/1A, CE, FCC, CB Onaylı	450,00 €
DS-K2602T		İki Kapı Geçiş Kontrol Paneli (2 KAPI) 32 bit yüksek hızlı işlemci, 100.000 kart tanımlama (200.000'e çıkartılabilir), 300.000 geçiş kaydı tutma (500.000'e çıkartılabilir), Anti-PassBack, çoklu kart işlevi, ilk kart işlevi, süper kart ve süper şifre işlevleri, Uzak bağlantı ile güncelleme yapma imkanı, uzak bağlantı ile kapı kontrolü imkanı, NTP ile zaman senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), Pil desteği, Çihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi imkanı, IP adresi çıkması algılama, İletişim arayüzü: TCP/IP, RS-485, Wiegand (W26/W34), EHome 5.0, ISAPI protokollerini destekler , 4 adet Wiegand yada 4 adet RS485 okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 4 x Alarm Girişi / 2 x Kapı Sensörü / 2 x Kapı Anahtarı / 4 x Case Input / 1 x Yangın Alarm Girişi / 1 x Tamper Switch, Çıkış Arayüzü: 2 x Kapı Röle Çıkışı / 4 x Alarm Röle Çıkışı, -20 °C - +65 °C, 12VDC/1A, CE, FCC, CB Onaylı	500,00 €
DS-K2604T		Dört Kapı Geçiş Kontrol Paneli (4 KAPI) 32 bit yüksek hızlı işlemci, 100.000 kart tanımlama (200.000'e çıkartılabilir), 300.000 geçiş kaydı tutma (500.000'e çıkartılabilir), Anti-PassBack, çoklu kart işlevi, ilk kart işlevi, süper kart ve süper şifre işlevleri, Uzak bağlantı ile güncelleme yapma imkanı, uzak bağlantı ile kapı kontrolü imkanı, NTP ile zaman senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), Pil desteği, Çihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi imkanı, IP adresi çıkması algılama, İletişim arayüzü: TCP/IP, RS-485, Wiegand (W26/W34), EHome 5.0, ISAPI protokollerini destekler , 4 adet Wiegand yada 8 adet RS485 okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 4 x Alarm Girişi / 4 x Kapı Sensörü / 4 x Kapı Anahtarı / 8 x Case Input / 1 x Yangın Alarm Girişi / 1 x Tamper Switch, Çıkış Arayüzü: 4 x Kapı Röle Çıkışı / 4 x Alarm Röle Çıkışı, -20 °C - +65 °C, 12VDC/1A, CE, FCC, CB Onaylı	615,00 €
DS-K2601-G		Tek Kapı Geçiş Kontrol Paneli (1 KAPI) 32 bit yüksek hızlı işlemci, 100.000 kart tanımlama (200.000'e çıkartılabilir), 300.000 geçiş kaydı tutma (500.000'e çıkartılabilir), Anti-PassBack, çoklu kart işlevi, ilk kart işlevi, süper kart ve süper şifre işlevleri, Uzak bağlantı ile güncelleme yapma imkanı, uzak bağlantı ile kapı kontrolü imkanı, NTP ile zaman senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), Pil desteği, Çihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi imkanı, IP adresi çıkması algılama, İletişim arayüzü: TCP/IP, RS-485, Wiegand (W26/W34), OSDP, EHome 5.0, ISAPI protokollerini destekler , 2 adet Wiegand yada 2 adet RS485 okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 4 x Alarm Girişi / 1 x Kapı Sensörü / 1 x Kapı Anahtarı / 2 x Case Input / 1 x Yangın Alarm Girişi / 1 x Tamper Switch, Çıkış Arayüzü: 1 x Kapı Röle Çıkışı / 2 x Alarm Röle Çıkışı, -20 °C - +65 °C, 12VDC/1A, Trifaze Enerji adaptörü için Standard hermaphrodite connector , CE, FCC, CB, UL294 Onaylı	675,00 €
DS-K2602-G		İki Kapı Geçiş Kontrol Paneli (2 KAPI) 32 bit yüksek hızlı işlemci, 100.000 kart tanımlama (200.000'e çıkartılabilir), 300.000 geçiş kaydı tutma (500.000'e çıkartılabilir), Anti-PassBack, çoklu kart işlevi, ilk kart işlevi, süper kart ve süper şifre işlevleri, Uzak bağlantı ile güncelleme yapma imkanı, uzak bağlantı ile kapı kontrolü imkanı, NTP ile zaman senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), Pil desteği, Çihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi imkanı, IP adresi çıkması algılama, İletişim arayüzü: TCP/IP, RS-485, Wiegand (W26/W34), OSDP, EHome 5.0, ISAPI protokollerini destekler , 4 adet Wiegand yada 4 adet RS485 okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 4 x Alarm Girişi / 2 x Kapı Sensörü / 2 x Kapı Anahtarı / 4 x Case Input / 1 x Yangın Alarm Girişi / 1 x Tamper Switch, Çıkış Arayüzü: 2 x Kapı Röle Çıkışı / 4 x Alarm Röle Çıkışı, -20 °C - +65 °C, 12VDC/1A, Trifaze Enerji adaptörü için Standard hermaphrodite connector , CE, FCC, CB, UL294 Onaylı	725,00 €
DS-K2604-G		Dört Kapı Geçiş Kontrol Paneli (4 KAPI) 32 bit yüksek hızlı işlemci, 100.000 kart tanımlama (200.000'e çıkartılabilir), 300.000 geçiş kaydı tutma (500.000'e çıkartılabilir), Anti-PassBack, çoklu kart işlevi, ilk kart işlevi, süper kart ve süper şifre işlevleri, Uzak bağlantı ile güncelleme yapma imkanı, uzak bağlantı ile kapı kontrolü imkanı, NTP ile zaman senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), Pil desteği, Çihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi imkanı, IP adresi çıkması algılama, İletişim arayüzü: TCP/IP, RS-485, Wiegand (W26/W34), OSDP, EHome 5.0, ISAPI protokollerini destekler , 4 adet Wiegand yada 8 adet RS485 okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 4 x Alarm Girişi / 4 x Kapı Sensörü / 4 x Kapı Anahtarı / 8 x Case Input / 1 x Yangın Alarm Girişi / 1 x Tamper Switch, Çıkış Arayüzü: 4 x Kapı Röle Çıkışı / 4 x Alarm Röle Çıkışı, -20 °C - +65 °C, 12VDC/1A, Trifaze Enerji adaptörü için Standard hermaphrodite connector , CE, FCC, CB, UL294 Onaylı	825,00 €
DS-K2800 SERİSİ GEÇİŞ KONTROL PANELLERİ			
DS-K2801		Tek Kapı Geçiş Kontrol Paneli (1 KAPI) 32 bit yüksek hızlı işlemci, 10.000 kart tanımlama, 50.000 geçiş kaydı tutma, ilk kart fonksiyonu, süper kart ve süper şifre fonksiyonlarını destekler, Online ve Offline çalışma modunu destekler, NTP ile zaman senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), Çihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi imkanı, PDKS fonksiyonu, İletişim arayüzü: TCP/IP, Wiegand (W26/W34), 4 adet Wiegand okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 1 x Kapı Sensörü / 1 x Kapı Anahtarı / 1 x Case Input, Çıkış Arayüzü: 1 x Kapı Röle Çıkışı / 1 x Alarm Röle Çıkışı, -20 °C - +65 °C, 12VDC/1A	220,00 €
DS-K2802		İki Kapı Geçiş Kontrol Paneli (2 KAPI) 32 bit yüksek hızlı işlemci, 10.000 kart tanımlama, 50.000 geçiş kaydı tutma, ilk kart fonksiyonu, süper kart ve süper şifre fonksiyonlarını destekler, Online ve Offline çalışma modunu destekler, NTP ile zaman senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), Çihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi imkanı, PDKS fonksiyonu, İletişim arayüzü: TCP/IP, Wiegand (W26/W34), 4 adet Wiegand okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 2 x Kapı Sensörü / 2 x Kapı Anahtarı / 2 x Case Input, Çıkış Arayüzü: 2 x Kapı Röle Çıkışı / 2 x Alarm Röle Çıkışı, -20 °C - +65 °C, 12VDC/1A	260,00 €
DS-K2804		Dört Kapı Geçiş Kontrol Paneli (4 KAPI) 32 bit yüksek hızlı işlemci, 10.000 kart tanımlama, 50.000 geçiş kaydı tutma, ilk kart fonksiyonu, süper kart ve süper şifre fonksiyonlarını destekler, Online ve Offline çalışma modunu destekler, NTP ile zaman senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), Çihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi imkanı, PDKS fonksiyonu, İletişim arayüzü: TCP/IP, Wiegand (W26/W34), 4 adet Wiegand okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 4 x Kapı Sensörü / 4 x Kapı Anahtarı / 4 x Case Input, Çıkış Arayüzü: 4 x Kapı Röle Çıkışı / 4 x Alarm Röle Çıkışı, -20 °C - +65 °C, 12VDC/1A	295,00 €
ASANSÖR KONTROL PANELLERİ			
DS-K2210		Ana Asansör Kontrol Çihazı 20.000 kart tanımlama, 50.000 geçiş kaydı tutma, 128 kata kadar izin verilir, İletişim arayüzü: TCP/IP, RS485, 2 adet Wiegand yada 2 adet RS485 okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 1 x Acil Durum Butonu / 1 x Yangın İhbar Butonu / 1 x Bakım Butonu / 2 x Case Input, Çıkış Arayüzü: 4 x Kapı Röle Çıkışı / 4 x Alarm Röle Çıkışı	630,00 €
DS-K2M0016A		Dağıtıcı Asansör Kontrol Çihazı 16 kata kadar izin verilir, İletişim arayüzü: RS485, 2 adet Wiegand yada 2 adet RS485 okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 1 x Alarm Girişi / 1 x Tamper Switch, Çıkış Arayüzü: 6 x Röle Çıkışı	765,00 €
DS-K1100 SERİSİ KART OKUYUCULAR			
DS-K1101M		Mifare Kart Okuyucu İletişim arayüzü: RS485 ve Wiegand (W26/W34), Sabotaj/Koruma, Toz Geçirmez, IP64, Tip-120 Yüzye Montaj Kutusuna Uygun	55,00 €
DS-K1101MK		Mifare Kart Okuyucu + Tuş Takımı 32-bit işlemci, 13.56MHz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi s50mm, İletişim Arayüzü: RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch Üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi s2W, IP64, 12V DC, -20°C / +65°C	70,00 €
DS-K1102E		Proximity ve Elektromanyetik Kart Okuyucu İletişim Arayüzü: RS485 ve Wiegand (W26/W34), Sabotaj/Koruma, Toz Geçirmez, IP64, Tip-86 ve Tip-120 Yüzye Montaj Kutusuna Uygun	50,00 €
DS-K1102EK		Proximity ve Elektromanyetik Kart Okuyucu + Tuş Takımı 32-bit işlemci, 125KHz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi s50mm, İletişim Arayüzü: RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch Üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi s2W, IP64, 12V DC, -20°C / +65°C	64,00 €
DS-K1102M		Mifare Kart Okuyucu İletişim Arayüzü: RS485 ve Wiegand (W26/W34), Sabotaj/Koruma, Toz Geçirmez, IP64, Tip-86 ve Tip-120 Yüzye Montaj Kutusuna Uygun	50,00 €
DS-K1102MK		Mifare Kart Okuyucu + Tuş Takımı 32-bit işlemci, 125KHz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi s50mm, İletişim Arayüzü: RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch Üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi s2W, IP64, 12V DC, -20°C / +65°C	64,00 €
DS-K1103M		Mifare Kart Okuyucu Mifare Kart, 32-bit işlemci, 13.56MHz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi s50mm, İletişim Arayüzü: RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch Üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi s2W, IP64, 12V DC, -20°C / +65°C	68,00 €
DS-K1103MK		Mifare Kart Okuyucu + Tuş Takımı 32-bit işlemci, 13.56MHz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi s50mm, İletişim Arayüzü: RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch Üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi s2W, IP64, 12V DC, -20°C / +65°C	86,00 €
DS-K1104M		Mifare Kart Okuyucu Mifare Kart okuyucu, İletişim Arayüzü: RS485 ve Wiegand (W26/W34) desteği, Tamper alarmı, IP65, Darbelere dayanıklı, IK10 Sertifikalı, Tip-86 ve Tip-120 Yüzye Montaj Kutusuna Uygun	130,00 €
DS-K1104MK		Mifare Kart Okuyucu + Tuş Takımı Mifare kart okuyucu, İletişim Arayüzü: RS485 ve Wiegand (W26/W34) desteği, Tamper alarmı, IP65, Darbelere dayanıklı, IK10 Sertifikalı, Tip-86 ve Tip-120 Yüzye Montaj Kutusuna Uygun	160,00 €


























MODEL	RESİM	AÇIKLAMA	LISTE FİYATI 2021 KASIM-V2
DS-K1100 SERİSİ KART OKUYUCULAR			
DS-K1107M		Mifare Kart Okuyucu İletişim Arayüzü: RS485 ve Wiegand (W26/W34), SabotajKoruması, Toz Geçirmez, IP65, Duvar Üstü montaja uygun, 12 V DC, 115 x 44 x 22mm	62,50 €
DS-K1107MK		Mifare Kart Okuyucu + Tuş Takımı İletişim Arayüzü: RS485 ve Wiegand (W26/W34), SabotajKoruması, Toz Geçirmez, IP65, Duvar Üstü montaja uygun, 12 V DC, 115 x 44 x 22mm	82,00 €
DS-K1108E		Proximity ve Elektromanyetik Kart Okuyucu İletişim Arayüzü: RS485 ve Wiegand (W26/W34), SabotajKoruması, Toz Geçirmez, IP65, Tip-86 ve Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun	47,50 €
DS-K1108EK		Proximity ve Elektromanyetik Kart Okuyucu + Tuş Takımı İletişim Arayüzü: RS485 ve Wiegand (W26/W34), SabotajKoruması, Toz Geçirmez, IP65, Tip-86 ve Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun	66,00 €
DS-K1108M		Mifare Kart Okuyucu İletişim Arayüzü: RS485 ve Wiegand (W26/W34), SabotajKoruması, Toz Geçirmez, IP65, Tip-86 ve Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun	47,50 €
DS-K1108MK		Mifare Kart Okuyucu + Tuş Takımı İletişim Arayüzü: RS485 ve Wiegand (W26/W34), SabotajKoruması, Toz Geçirmez, IP65, Tip-86 ve Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun	66,00 €
DS-K1800 SERİSİ KART OKUYUCULAR			
DS-K1801E		Proximity ve Elektromanyetik Kart Okuyucu PC-ABS gövde, İletişim Arayüzü: Wiegand (W26/W34), Toz Geçirmez, IP65, -20°C to +65°C ortam ısısında çalışma performansı, 12V DC, 0.15A, Kart okuma mesafesi ≤50mm, 87mm x 87mm x 13.3mm ölçülerinde	43,00 €
DS-K1801EK		Proximity ve Elektromanyetik Kart Okuyucu + Tuş Takımı PC-ABS gövde, İletişim Arayüzü: Wiegand (W26/W34), Toz Geçirmez, IP65, -20°C to +65°C ortam ısısında çalışma performansı, 12V DC, 0.15A, Kart okuma mesafesi ≤50mm, 87mm x 87mm x 13.3mm ölçülerinde	47,50 €
DS-K1801M		Mifare Kart Okuyucu PC-ABS gövde, İletişim Arayüzü: Wiegand (W26/W34), Toz Geçirmez, IP65, -20°C to +65°C ortam ısısında çalışma performansı, 12V DC, 0.15A, Kart okuma mesafesi ≤50mm, 87mm x 87mm x 13.3mm ölçülerinde	43,00 €
DS-K1801MK		Mifare Kart Okuyucu + Tuş Takımı PC-ABS gövde, İletişim Arayüzü: Wiegand (W26/W34), Toz Geçirmez, IP65, -20°C to +65°C ortam ısısında çalışma performansı, 12V DC, 0.15A, Kart okuma mesafesi ≤50mm, 87mm x 87mm x 13.3mm ölçülerinde	47,50 €
DS-K1802E		Proximity ve Elektromanyetik Kart Okuyucu 125KHz, 32-bit, İletişim Arayüzü: Wiegand (W26/W34), Toz Geçirmez, IP65, -20°C to +65°C ortam ısısında çalışma performansı, Kart okuma mesafesi ≤50mm, 115.9mm x 43.3mm x 17mm ölçülerinde	45,00 €
DS-K1802EK		Proximity ve Elektromanyetik Kart Okuyucu + Keypad 125KHz, 32-bit, İletişim Arayüzü: Wiegand (W26/W34), Toz Geçirmez, IP65, -20°C to +65°C ortam ısısında çalışma performansı, Kart okuma mesafesi ≤50mm, 115.9mm x 43.3mm x 17mm ölçülerinde	60,00 €
DS-K1802M		Mifare Kart Okuyucu 125KHz, 32-bit, İletişim Arayüzü: Wiegand (W26/W34), Toz Geçirmez, IP65, -20°C to +65°C ortam ısısında çalışma performansı, Kart okuma mesafesi ≤50mm, 115.9mm x 43.3mm x 17mm ölçülerinde	45,00 €
DS-K1802MK		Mifare Kart Okuyucu + Keypad 125KHz, 32-bit, İletişim Arayüzü: Wiegand (W26/W34), Toz Geçirmez, IP65, -20°C to +65°C ortam ısısında çalışma performansı, Kart okuma mesafesi ≤50mm, 115.9mm x 43.3mm x 17mm ölçülerinde	60,00 €
PARMAK İZİ OKUYUCULAR			
DS-K1201EF		Parmak İzi ve Proximity ve Elektromanyetik Kart Okuyucu EM & Proximity 32-bit işlemci, 5.000 parmak izi kayıt kapasitesi, İletişim Arayüzü: RS485 (HIKVISION'a özel), Sabotaj Alarmı, Yanlış Kabul Oranı ≤ %0.001, Yanlış Red Oranı ≤ %0.01, Okuma Mesafesi 30-100 mm (kart okuyucu), IP65, Yüzey montaj kutularına uygun değil, Optik parmak izi okuyucu izi mekan kullanıma uygun, 12 VDC ± 10%, -40°C / 70°C	119,00 €
DS-K1201MF		Parmak İzi ve Mifare Kart Okuyucu MF 32-Bit işlemci, 5.000 parmak izi kayıt kapasitesi, İletişim Arayüzü: RS485 (HIKVISION'a özel), Sabotaj Alarmı, Yanlış Kabul Oranı ≤ %0.001, Yanlış Red Oranı ≤ %0.01, Okuma Mesafesi 30-100 mm (kart okuyucu), IP65, Yüzey montaj kutularına uygun değil, Optik parmak izi okuyucu izi mekan kullanıma uygun, 12 VDC ± 10%, -40°C / 70°C	129,00 €
STANDALONE TEK KAPI GEÇİŞ KONTROL KİTİ (PARKA İZİ ÇİHAZI + KART OKUYUCU + ŞİFRE PANELLİ)			
DS-KAS261		Parmak İzi + Kart Okuyucu + Şifre Panelli Tek Kapi Geçiş Kontrol Kiti Kit İçeriği: Parmak izi Terminali: DS-K1T804MF x1 Manyetik Kilit (Tek Kapi): DS-K4H2S85 x1 Manyetik Kilit Desteği (Tek Kapi): DS-K4H2S85-L2 x1 Buton: DS-K7P01 x1	300,00 €
STANDALONE GEÇİŞ KONTROL TERMINALLERİ			
DS-K1T105E		Standalone Geçiş Kontrol Terminali (Proximity Kart Okuyucu + Tuş Takımı) Yerleşik Proximity ve Elektromanyetik kart okuyucu modülü, 32-bit işlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kapasitesi, SD kart desteği (max.32GB), Bağlantı Yolu: TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, ve Wiegand (W26/W34) (sadece kart okuyucu modunda), Çıkış arayüzleri: 1 x Kapi rölesi, 1 x alarm rölesi, Giriş arayüzleri: 1 x sabotaj alarmı, 1 x çıkış butonu, 1 x kapi sensörü, 2 x alarm bağlantısı, 12VDC, -20°C / 65°C	205,00 €
DS-K1T105M		Standalone Geçiş Kontrol Terminali (Mifare Kart Okuyucu + Tuş Takımı) Yerleşik Mifare kart okuyucu modülü, Tuş takımı, Kapi zili, 32-bit işlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kaydı, SD kart desteği (max.32GB), Bağlantı Yolu: TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, ve Wiegand (W26/W34) (sadece kart okuyucu modunda), Çıkış arayüzleri: 1 x Kapi rölesi, 1 x alarm rölesi, Giriş arayüzleri: 1 x sabotaj alarmı, 1 x çıkış butonu, 2 x alarm bağlantısı, 12VDC, -20°C / 65°C	205,00 €
DS-K1T105AM		Standalone Geçiş Kontrol Terminali (Mifare Kart Okuyucu + Tuş Takımı) Yerleşik Mifare kart okuyucu modülü, Tuş takımı, Kapi zili, 32-bit işlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kaydı, SD kart desteği (max.32GB), Bağlantı Yolu: TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, ve Wiegand (W26/W34) (sadece kart okuyucu modunda), Çıkış arayüzleri: 1 x Kapi rölesi, 1 x alarm rölesi, Giriş arayüzleri: 1 x sabotaj alarmı, 1 x çıkış butonu, 2 x alarm bağlantısı, 12VDC, -20°C / 65°C (Adaptör Dahil)	235,00 €
DS-K1T105E-C		Standalone Geçiş Kontrol Terminali (Proximity Kart Okuyucu + Tuş Takımı + Dahilli Kamera) Yerleşik Proximity ve Elektromanyetik kart okuyucu modülü, Tuş takımı, Kapi zili, 32-bit işlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kaydı, SD kart desteği (max.32GB), Dahilli 2MP kamera, Bağlantı Yolu: TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, ve Wiegand (W26/W34) (sadece kart okuyucu modunda), Çıkış arayüzleri: 1 x Kapi rölesi, 1 x alarm rölesi, Giriş arayüzleri: 1 x sabotaj alarmı, 1 x çıkış butonu, 1 x kapi sensörü, 2 x alarm bağlantısı, 12VDC, -20°C / 65°C	240,00 €
DS-K1T105M-C		Standalone Geçiş Kontrol Terminali (Mifare Kart Okuyucu + Tuş Takımı + Dahilli Kamera) Yerleşik Mifare kart okuyucu modülü, Tuş takımı, Kapi zili, 32-bit işlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kaydı, SD kart desteği (max.32GB), Dahilli 2MP kamera, Bağlantı Yolu: TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, ve Wiegand (W26/W34) (sadece kart okuyucu modunda), Çıkış arayüzleri: 1 x Kapi rölesi, 1 x alarm rölesi, Giriş arayüzleri: 1 x sabotaj alarmı, 1 x çıkış butonu, 1 x kapi sensörü, 2 x alarm bağlantısı, 12VDC, -20°C / 65°C	240,00 €
DS-K1T201EF-C		IP Tabanlı Geçiş Kontrol Terminali (Proximity Kart Okuyucu + Tuş Takımı + Parmak İzi + Dahilli Kamera) Yerleşik Proximity ve Elektromanyetik kart okuyucu modülü, Tuş takımı, Kapi zili, 32-bit işlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 5.000 Parmak izi 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kaydı, SD kart desteği (max.32GB), 2MP Dahilli Kamera, Bağlantı Yolu: TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, ve Wiegand (W26/W34) (sadece kart okuyucu modunda), Çıkış arayüzleri: 1 x Kapi rölesi, 1 x alarm rölesi, Giriş arayüzleri: 1 x sabotaj alarmı, 1 x çıkış butonu, 1 x kapi sensörü, 2 x alarm bağlantısı, 12VDC, -20°C / 65°C	365,00 €
DS-K1T201MF-C		IP Tabanlı Geçiş Kontrol Terminali (Mifare Kart Okuyucu + Tuş Takımı + Parmak İzi + Dahilli Kamera) Yerleşik Mifare kart okuyucu modülü, Tuş takımı, Kapi zili, 32-bit işlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 5.000 Parmak izi 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kaydı, SD kart desteği (max.32GB), 2MP Dahilli Kamera, Bağlantı Yolu: TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, ve Wiegand (W26/W34) (sadece kart okuyucu modunda), Çıkış arayüzleri: 1 x Kapi rölesi, 1 x alarm rölesi, Giriş arayüzleri: 1 x sabotaj alarmı, 1 x çıkış butonu, 1 x kapi sensörü, 2 x alarm bağlantısı, 12VDC, -20°C / 65°C	365,00 €
DS-K1T801E		Standalone Geçiş Kontrol Terminali (Proximity Kart Okuyucu + Tuş Takımı) Yerleşik Proximity ve Elektromanyetik kart okuyucu, Tuş takımı ve kapi zili, 32 Bit işlemci, 3.000 kart bilgisi saklayabilme, Çıkış arayüzleri: 1 x Kapi zili, 1 x kapi kilidi, Giriş arayüzleri: 1 x kapi sensörü, 1 x çıkış butonu, 12VDC, -20°C / 65°C	72,50 €
DS-K1T801M		Standalone Geçiş Kontrol Terminali (Mifare Kart Okuyucu + Tuş Takımı) Yerleşik Mifare kart okuyucu, Tuş takımı ve kapi zili, 32 Bit işlemci, 3.000 kart bilgisi saklayabilme, Çıkış arayüzleri: 1 x Kapi zili, 1 x kapi kilidi, Giriş arayüzleri: 1 x kapi sensörü, 1 x çıkış butonu, 12VDC, -20°C / 65°C	72,50 €
DS-K1T802E		TCP/IP Standalone Geçiş Kontrol Terminali (Proximity Kart Okuyucu + Tuş Takımı) Standalone (tek başına) çalışma, TCP/IP bağlantı yolu, 128 x 64 px Dot Matrix STN ekranda saat, tarih ve hafta bilgisi, Çoklu kimlik doğrulama (kart ve vize şifre), Offline çalışma imkanı, PDKS fonksiyonu desteği, Cihaz kapatılınca tüm veriler otomatik olarak kayıt edilir, 3.000 kart kayıt kapasitesi, 10.000 geçiş kontrol kaydı, Girişler: Kapi zili x 1, Sesli ikaz, Çalışma ısı aralığı: -20°C ile +65°C, Çalışma voltajı: 12 V, 0.17 A	130,00 €
DS-K1T802M		TCP/IP Standalone Geçiş Kontrol Terminali (Mifare Kart Okuyucu + Tuş Takımı) Standalone (tek başına) çalışma, TCP/IP bağlantı yolu, 128 x 64 px Dot Matrix STN ekranda saat, tarih ve hafta bilgisi, Çoklu kimlik doğrulama (kart ve vize şifre), Offline çalışma imkanı, PDKS fonksiyonu desteği, Cihaz kapatılınca tüm veriler otomatik olarak kayıt edilir, 3.000 kart kayıt kapasitesi, 10.000 geçiş kontrol kaydı, Girişler: Kapi zili x 1, Sesli ikaz, Çalışma ısı aralığı: -20°C ile +65°C, Çalışma voltajı: 12 V, 0.17 A	130,00 €
DS-K1T804BEF		Standalone Geçiş Kontrol Terminali (Proximity Kart Okuyucu + Parmak İzi + Tuş Takımı) (2.4-inch 320x240 LCD-TFT) Yerleşik Proximity ve Elektromanyetik kart okuyucu ve tuş takımı, 3.000 kart, 3.000 parmak izi ve 100.000 olay kaydı, her kişi için 10 parmak izi tanımlayabilme, Geçiş kontrol ve PDKS için kullanıma uygun (150.000 pdk's kayıt kapasitesi), ISAPI ve ISUP 5.0 Protokollerini destekler, Bağlantı yolu: TCP/IP, RS485 (güvenlik kapasite kontrol ünitesi için), Wiegand (W26/W34), Harici kart okuyucu desteği: Standart Wiegand (W26/W34), USB 2.0 girişi, Çıkış arayüzü: 1 x kapi rölesi, 1 x alarm rölesi, Giriş arayüzü: 1 x kapi sensörü, 1 x çıkış butonu, 1 x alarm girişi, Renk seçenekleri: Siyah, opsiyonel olarak Gold, Silver, Beyaz, Duvara, metal kapıya monte edilebilir, yüzey montaj kutusu ile kullanıma uygun, (Adaptör Dahil), 12VDC, -10°C / 55°C	200,00 €
DS-K1T804BMF		Standalone Geçiş Kontrol Terminali (Mifare Kart Okuyucu + Parmak İzi + Tuş Takımı) (2.4-inch 320x240 LCD-TFT) Yerleşik Mifare kart okuyucu ve tuş takımı, 3.000 kart, 3.000 parmak izi ve 100.000 olay kaydı, her kişi için 10 parmak izi tanımlayabilme, Geçiş kontrol ve PDKS için kullanıma uygun (150.000 pdk's kayıt kapasitesi), ISAPI ve ISUP 5.0 Protokollerini destekler, Bağlantı yolu: TCP/IP, RS485 (güvenlik kapasite kontrol ünitesi için), Wiegand (W26/W34), Harici kart okuyucu desteği: Standart Wiegand (W26/W34), USB 2.0 girişi, Çıkış arayüzü: 1 x kapi rölesi, 1 x alarm rölesi, Giriş arayüzü: 1 x kapi sensörü, 1 x çıkış butonu, 1 x alarm girişi, Renk seçenekleri: Siyah, opsiyonel olarak Gold, Silver, Beyaz, Duvara, metal kapıya monte edilebilir, yüzey montaj kutusu ile kullanıma uygun, (Adaptör Dahil), 12VDC, -10°C / 55°C	200,00 €
























MODEL	RESİM	AÇIKLAMA	LISTE FİYATI 2021 KASIM-V2
STANDALONE GEÇİŞ KONTROL TERMİNALLERİ			
DS-K1A802EF		Standalone Parmak İzi ve Kart Okuyucu PDKS Terminali (2.8-inch 320x240 LCD-TFT) Yerleşik Proximity ve Elektromanyetik kart okuyucu ve tuş takımı, 3.000 kart, 3.000 parmak izi ve 100.000 olay kaydı, her kişi için 10 parmak izi tanımlayabilmeye, PDKS için kullanıma uygun ve otomatik raporlama özelliği (150.000 pdk kayıtlı kapasite), Bağlantı yolu: TCP/IP, WiFi, Harici kart okuyucu desteği: USB 2.0 girişi, Renk seçenekleri: Siyah, opsiyonel olarak Gold, Silver, Beyaz, Duvara, metal kapaya monte edilebilir, masa üstü stand ile kullanıma uygun, 12VDC, -10°C / 55°C	125,00 €
DS-K1A802MF		Standalone Parmak İzi ve Kart Okuyucu PDKS Terminali (2.8-inch 320x240 LCD-TFT) Yerleşik Mifare kart okuyucu ve tuş takımı, 3.000 kart, 3.000 parmak izi ve 100.000 olay kaydı, her kişi için 10 parmak izi tanımlayabilmeye, PDKS için kullanıma uygun ve otomatik raporlama özelliği (150.000 pdk kayıtlı kapasite), Bağlantı yolu: TCP/IP, WiFi, Harici kart okuyucu desteği: USB 2.0 girişi, Renk seçenekleri: Siyah, opsiyonel olarak Gold, Silver, Beyaz, Duvara, metal kapaya monte edilebilir, masa üstü stand ile kullanıma uygun, 12VDC, -10°C / 55°C	125,00 €
DS-K1A802EF-B		Standalone Parmak İzi ve Kart Okuyucu PDKS Terminali (2.8-inch 320x240 LCD-TFT) Yerleşik Proximity ve Elektromanyetik kart okuyucu ve tuş takımı, 3.000 kart, 3.000 parmak izi ve 100.000 olay kaydı, her kişi için 10 parmak izi tanımlayabilmeye, PDKS için kullanıma uygun ve otomatik raporlama özelliği (150.000 pdk kayıtlı kapasite), Bağlantı yolu: TCP/IP, WiFi, Harici kart okuyucu desteği: USB 2.0 girişi, Renk seçenekleri: Siyah, opsiyonel olarak Gold, Silver, Beyaz, Duvara, metal kapaya monte edilebilir, masa üstü stand ile kullanıma uygun, 12VDC, -10°C / 55°C - Dahili Bataryalı -	170,00 €
DS-K1A802MF-B		Standalone Parmak İzi ve Kart Okuyucu PDKS Terminali (2.8-inch 320x240 LCD-TFT) Yerleşik Mifare kart okuyucu ve tuş takımı, 3.000 kart, 3.000 parmak izi ve 100.000 olay kaydı, her kişi için 10 parmak izi tanımlayabilmeye, PDKS için kullanıma uygun ve otomatik raporlama özelliği (150.000 pdk kayıtlı kapasite), Bağlantı yolu: TCP/IP, WiFi, Harici kart okuyucu desteği: USB 2.0 girişi, Renk seçenekleri: Siyah, opsiyonel olarak Gold, Silver, Beyaz, Duvara, metal kapaya monte edilebilir, masa üstü stand ile kullanıma uygun, 12VDC, -10°C / 55°C - Dahili Bataryalı -	170,00 €
DS-K1T8003EF		Standalone Parmak İzi ve Kart Okuyucu PDKS Terminali (2.4-inch 320x240 LCD-TFT) Yerleşik Proximity ve Elektromanyetik kart okuyucu ve tuş takımı, 1.000 kullanıcı, 1.000 kart, 3000 parmak izi ve 100.000 olay kaydı, Geçiş Kontrol ve PDKS için kullanıma uygun, 6 farklı PDKS durumunu destekler (Giriş çıkış kontrolü, mola zamanı giriş çıkış kontrolü, fazla mesai giriş çıkış kontrolü), Çökülme desteği, Bağlantı yolu: TCP/IP, Ehome, Çıkış arayüzü: 1 röle çıkışı, 1 kapı zili çıkışı, Giriş arayüzü: 1 kapı kantağı, 1 çıkış butonu, Harici kart okuyucu desteği: USB 2.0 girişi, Duvara montaj (montaj kutusuz yada montaj kutusuyla), Renk: Gümüş, 12VDC, -10°C / 55°C	159,00 €
DS-K1T8003MF		Standalone Parmak İzi ve Kart Okuyucu PDKS Terminali (2.4-inch 320x240 LCD-TFT) Yerleşik Mifare kart okuyucu ve tuş takımı, 1.000 kullanıcı, 1.000 kart, 3000 parmak izi ve 100.000 olay kaydı, Geçiş Kontrol ve PDKS için kullanıma uygun, 6 farklı PDKS durumunu destekler (Giriş çıkış kontrolü, mola zamanı giriş çıkış kontrolü, fazla mesai giriş çıkış kontrolü), Çökülme desteği, Bağlantı yolu: TCP/IP, Ehome, Çıkış arayüzü: 1 röle çıkışı, 1 kapı zili çıkışı, Giriş arayüzü: 1 kapı kantağı, 1 çıkış butonu, Harici kart okuyucu desteği: USB 2.0 girişi, Duvara montaj (montaj kutusuz yada montaj kutusuyla), Renk: Gümüş, 12VDC, -10°C / 55°C	159,00 €
DS-K1A8503EF		Standalone Parmak İzi ve Kart Okuyucu PDKS Terminali (2.4-inch 320x240 LCD-TFT) Yerleşik Proximity ve Elektromanyetik kart okuyucu ve tuş takımı, 1.000 kullanıcı, 1.000 kart, 3000 parmak izi ve 100.000 olay kaydı, Geçiş Kontrol ve PDKS için kullanıma uygun ve otomatik raporlama özelliği, 6 farklı PDKS durumunu destekler (Giriş çıkış kontrolü, mola zamanı giriş çıkış kontrolü, fazla mesai giriş çıkış kontrolü), Çökülme desteği, Bağlantı yolu: TCP/IP, Ehome, Harici kart okuyucu desteği: USB 2.0 girişi, Duvara montaj (montaj kutusuz yada montaj kutusuyla), Renk: Beyaz, 5V 1A adaptör, -10°C / 55°C	135,00 €
DS-K1A8503MF		Standalone Parmak İzi ve Kart Okuyucu PDKS Terminali (2.4-inch 320x240 LCD-TFT) Yerleşik Mifare kart okuyucu ve tuş takımı, 1.000 kullanıcı, 1.000 kart, 3000 parmak izi ve 100.000 olay kaydı, Geçiş Kontrol ve PDKS için kullanıma uygun ve otomatik raporlama özelliği, 6 farklı PDKS durumunu destekler (Giriş çıkış kontrolü, mola zamanı giriş çıkış kontrolü, fazla mesai giriş çıkış kontrolü), Çökülme desteği, Bağlantı yolu: TCP/IP, Ehome, Harici kart okuyucu desteği: USB 2.0 girişi, Duvara montaj (montaj kutusuz yada montaj kutusuyla), Renk: Beyaz, 5V 1A adaptör, -10°C / 55°C	135,00 €
DS-K1A8503EF-B		Standalone Parmak İzi ve Kart Okuyucu PDKS Terminali (2.4-inch 320x240 LCD-TFT) Yerleşik Proximity ve Elektromanyetik kart okuyucu ve tuş takımı, 1.000 kullanıcı, 1.000 kart, 3000 parmak izi ve 100.000 olay kaydı, Geçiş Kontrol ve PDKS için kullanıma uygun ve otomatik raporlama özelliği, 6 farklı PDKS durumunu destekler (Giriş çıkış kontrolü, mola zamanı giriş çıkış kontrolü, fazla mesai giriş çıkış kontrolü), Çökülme desteği, Bağlantı yolu: TCP/IP, Ehome, Harici kart okuyucu desteği: USB 2.0 girişi, Duvara montaj (montaj kutusuz yada montaj kutusuyla), Renk: Beyaz, 5V 1A adaptör, -10°C / 55°C - Dahili Bataryalı -	160,00 €
DS-K1A8503MF-B		Standalone Parmak İzi ve Kart Okuyucu PDKS Terminali (2.4-inch 320x240 LCD-TFT) Yerleşik Proximity ve Elektromanyetik kart okuyucu ve tuş takımı, 1.000 kullanıcı, 1.000 kart, 3000 parmak izi ve 100.000 olay kaydı, Geçiş Kontrol ve PDKS için kullanıma uygun ve otomatik raporlama özelliği, 6 farklı PDKS durumunu destekler (Giriş çıkış kontrolü, mola zamanı giriş çıkış kontrolü, fazla mesai giriş çıkış kontrolü), Çökülme desteği, Bağlantı yolu: TCP/IP, Ehome, Harici kart okuyucu desteği: USB 2.0 girişi, Duvara montaj (montaj kutusuz yada montaj kutusuyla), Renk: Beyaz, 5V 1A adaptör, -10°C / 55°C - Dahili Bataryalı -	160,00 €
DS-K1T501SF		Dahili Kameralı, Kart Okuyucu Standalone Geçiş Kontrol Terminali Yerleşik Mifare kart okuyucu ve 2MP kamera, 5.000 parmak izi tanımlama kapasitesi, 50.000 kart kapasitesi, 200.000 olay kaydı, İki yönlü sesli görüşme desteği, uzaktan canlı izleme desteği, NVR ile video kaydı desteği, Bağlantı yolu: TCP/IP, WiFi, RS485, Wiegand (W26/W34), SD kart desteği (Max.128 GB), Çıkış Arayüzü: 1 x kilit, 1 alarm zili, Giriş Arayüzü: 1 x kapı zili, 1 x kapı sensörü, 2 x alarm, 1 x sabotej alarm, 10 x çıkış butonu, IP65, 12V 1A adaptör, -40°C / 70°C	460,00 €
YÜZ TANIMA TERMİNALLERİ			
DS-K1T605EF		LCD Ekranlı Kart Okuyucu ve Parmak İzi Taramalı Yüz Tanıma Terminali Yerleşik Proximity ve Elektromanyetik kart okuyucu, Yerleşik parmak izi tarayıcı, 0,3 MP geniş açılı lensli kamera, 5" (800 x 480) LCD Ekran, 3.200 yüz tarama, 5.000 parmak izi, 5.000 kart tanımlama kapasitesi, 100.000 olay kaydı, Bağlantı yolu: TCP/IP, WiFi, Çıkış arayüzü: 1 x Alarm çıkışı, 1 x Kilit çıkışı, 1 x kapı zili çıkışı, Giriş arayüzü: 1 x RS485, 1 x Wiegand, 1 x Kapı sensörü, 1 x Buton, 1 x tamper switch, 2 x Alarm çıkışı	725,00 €
DS-K1T605MF		LCD Ekranlı Kart Okuyucu ve Parmak İzi Taramalı Yüz Tanıma Terminali Yerleşik Mifare kart okuyucu, Entegre parmak izi tarayıcı, 0,3 MP geniş açılı lensli kamera, 5" (800 x 480) LCD Ekran, 3.200 yüz tarama, 5.000 parmak izi, 5.000 kart tanımlama kapasitesi, 100.000 olay kaydı, Bağlantı yolu: TCP/IP, WiFi, Çıkış arayüzü: 1 x Alarm çıkışı, 1 x Kilit çıkışı, 1 x kapı zili çıkışı, Giriş arayüzü: 1 x RS485, 1 x Wiegand, 1 x Kapı sensörü, 1 x Buton, 1 x tamper switch, 2 x Alarm çıkışı	725,00 €
DS-K1T605MF-B		LCD Ekranlı Kart Okuyucu ve Parmak İzi Taramalı Yüz Tanıma Terminali Yerleşik Mifare kart okuyucu, Yerleşik optik parmak izi tarayıcı, 0,3 MP geniş açılı lensli kamera, 5" (800 x 480) LCD Ekran, 3.200 yüz tarama, 5.000 parmak izi, 5.000 kart tanımlama kapasitesi, 100.000 olay kaydı, Bağlantı yolu: TCP/IP, WiFi, Çıkış arayüzü: 1 x Alarm çıkışı, 1 x Kilit çıkışı, 1 x kapı zili çıkışı, Giriş arayüzü: 1 x RS485, 1 x Wiegand, 1 x Kapı sensörü, 1 x Buton, 1 x tamper switch, 2 x Alarm çıkışı Dahili Bataryalı	810,00 €
DS-K1T607MW		Kart Okuyucu Yüz Tanıma Terminali (Kameralı) Yerleşik Mifare kart okuyucu, 2MP IR ledli geniş açılı optik lensli kamera, 7" (1024 x 600) LCD Ekran, 6.000 yüz tanıma kapasitesi, 6.000 kart tanımlama kapasitesi, 10.000 olay kaydı, İki yönlü sesli iletişim imkanı (ziyaretçi, kapı, iç üniteler ve ana cihaz arasında), Bağlantı yolu: TCP/IP, WiFi, Çıkış arayüzü: 1 x kapı kilitli, 1 x manyetik kapı sensörü, 1 x alarm çıkışı, Giriş arayüzü: 1 x RS485, 1 x Wiegand, 1 x USB, 1 x çıkış butonu, 1 x tamper switch, 2 x alarm girişi, iç ve dış mekan kullanıma uygun, IP 65, Yüz tanıma doğruluk oranı: > 99%, Yüz tanıma süresi (1:N): < 0,5s	720,00 €
DS-K1T607MFW		Kart Okuyucu, Parmak İzi Tarayıcılı Yüz Tanıma Terminali Yerleşik Mifare kart okuyucu, Yerleşik Optik parmak izi tarayıcı, 2MP IR ledli geniş açılı optik lensli kamera, 7" (1024 x 600) LCD Ekran, 6.000 yüz tanıma kapasitesi, 5.000 parmak izi tanımlama kapasitesi, 6.000 kart tanımlama kapasitesi, 10.000 olay kaydı, İki yönlü sesli iletişim imkanı (ziyaretçi, kapı, iç üniteler ve ana cihaz arasında), Bağlantı yolu: TCP/IP, WiFi, Çıkış arayüzü: 1 x kapı kilitli, 1 x manyetik kapı sensörü, 1 x alarm çıkışı, Giriş arayüzü: 1 x RS485, 1 x Wiegand, 1 x USB, 1 x çıkış butonu, 1 x tamper switch, 2 x alarm girişi, iç ve dış mekan kullanıma uygun, IP 65, Yüz tanıma doğruluk oranı: > 99%, Yüz tanıma süresi (1:N): < 0,5s	780,00 €
DS-K1T671M		Kart Okuyucu, Yüz Tanıma Terminali (PDKS kullanıma uygun) Yerleşik Mifare kart okuyucu, 2MP geniş açılı optik lensli kamera, 7" (1024 x 600) LCD Ekran, 5.000 yüz tanıma kapasitesi, 6.000 kart tanımlama kapasitesi, İki yönlü sesli iletişim imkanı (ç üniteler ve ana cihaz arasında), 6 farklı PDKS durumunu destekler (Giriş çıkış kontrolü, mola zamanı giriş çıkış kontrolü, fazla mesai giriş çıkış kontrolü), Girişler: Network * 1, Kilit çıkışı * 1, Kapı kantağı * 1, tamper * 1, çıkış butonu * 1 Bağlantı yolu: TCP/IP, Yüz tanıma doğruluk oranı: > 99%, Yüz tanıma süresi (1:N): < 0,2s, Yüz tanıma mesafesi: 0,3 - 3 m QR kod ile geçiş desteği, yüz sahteçliğini önleme, Sesli komut desteği, zaman senkronizasyon desteği	900,00 €
DS-K5671-ZU		Turnike Montaj Aparatlı Yüz Tanıma Cihazı 7" Kapasitif Dokunmatik Ekran, 2 MP Kamera, Çift Lens, Derin öğrenme algoritması, Çoklu kimlik doğrulama desteği, Turnike üzerine montaj imkanı (aparat ile), Mask analizi, Maske takma uyarısı, Üçüncü Parti turnikeler ile iletişim için dahili IO çıkışı ve Wiegand çıkışı, 50.000 yüz tanıma kapasitesi, 100.000 olay kaydı, TCP/IP, WiFi, Çökülme desteği, Yüz Tanıma Süresi: 0,2 s, Yüz Tanıma Doğruluk Oranı: > 99%, Yüz Tanıma Mesafesi: 0,3 - 3,0 mt, RSTP protokolü ile uzaktan canlı izleme imkanı, Network girişi, Kilit girişi, Kapı kantağı girişi, 12 V DC / 2A, IP65, -30°C to 60°C	1.800,00 €
DS-K5671-ZH		Turnike Montaj Aparatlı Yüz Tanıma Cihazı (İç Mekan Kullanım İçin Uygun) 7" Kapasitif Dokunmatik Ekran, 2 MP Kamera, Çift Lens, Derin öğrenme algoritması, Çoklu kimlik doğrulama desteği, Turnike üzerine montaj imkanı (aparat ile), Mask analizi, Maske takma uyarısı, Üçüncü Parti turnikeler ile iletişim için dahili IO çıkışı ve Wiegand çıkışı, 50.000 yüz tanıma kapasitesi, 100.000 olay kaydı, TCP/IP, WiFi, Çökülme desteği, Yüz Tanıma Süresi: 0,2 s, Yüz Tanıma Doğruluk Oranı: > 99%, Yüz Tanıma Mesafesi: 0,3 - 3,0 mt, RSTP protokolü ile uzaktan canlı izleme imkanı, Network girişi, Kilit girişi, Kapı kantağı girişi, 12 V DC / 2A, -30°C to 60°C	2.200,00 €
DS-K1T341AM		Yüz Tanıma Terminali (PDKS kullanıma uygun) 2MP geniş açılı optik lensli kamera, 4,3" Dokunmatik LCD Ekran, 3.000 yüz kapasitesi, 3.000 kart kapasitesi, 150.000 olay kaydı, İki istasyon ve Ana istasyonlar ile karşılıklı sesli görüşme (yazılım ile), QR kod tanıma desteği, Mask analizi ve Maske uyarısı desteği, 6 farklı PDKS durumunu destekler (Giriş çıkış kontrolü, mola zamanı giriş çıkış kontrolü, fazla mesai giriş çıkış kontrolü), Girişler: Kapı kantağı * 1, tamper * 1, çıkış butonu * 1, RS-485 * 1, Bağlantı yolu: TCP/IP, Yüz tanıma doğruluk oranı: > 99%, Yüz tanıma süresi (1:N): < 0,2s, Yüz tanıma doğruluk oranı: > 99%, 172,5 mm x 83,2 mm x 22,7 mm, -30°C to 60°C, IP65	450,00 €
DS-K1T331W		Yüz Tanıma Terminali (PDKS kullanıma uygun) 2MP geniş açılı optik lensli kamera, 3,97" (480 x 800) LCD Ekran, 300 yüz tanıma kapasitesi, 1.500 kart kapasitesi (RS485 üzerinden harici kart okuyucu bağlayarak), 150.000 olay kaydı, 6 farklı PDKS durumunu destekler (Giriş çıkış kontrolü, mola zamanı giriş çıkış kontrolü, fazla mesai giriş çıkış kontrolü), Girişler: USB * 1, elektrikli kilit * 1, kapı kantağı * 1, tamper * 1, çıkış butonu * 1, RS-485 * 1, Bağlantı yolu: TCP/IP, WiFi, Yüz tanıma mesafesi: 0,30 - 1,50 mt, Yüz tanıma süresi (1:N): < 0,2s, 12V/1,5A, -10°C / 50°C, İç mekan kullanıma uygun	350,00 €







MODEL	RESİM	AÇIKLAMA	LISTE FİYATI 2021 KASIM-V2
TERMAL ÜRÜNLER, HES KODU CİHAZLARI, COVID-19 ÇÖZÜMLERİ, ATEŞ ÖLÇERLER			
DS-K1TA70MI-T		Isı Ölçer Sensörlü Yüz Tanıma ve Mifare Kart Okuyucu Terminal (Access ve PDKS kullanımına uygun) 7-inç Dokunmatik ekran, 2 MP çift lens kamera, Sıcaklık Analizi ve Maske Analizi Fonksiyonları, Yüz Tanıma Fonksiyonu, Entegre Mifare Kart Okuyucu, 30 °C - 45 °C Sıcaklık ölçümü, 0.1 °C Ölçüm doğruluğu, ± 0.5 °C Sapma oranı (black-body kullanılmadığında), 0.3 - 1.9 metre Sıcaklık ölçüm ve Yüz Tanıma mesafesi, 0 - 5 cm Kart Okuma mesafesi, Kart Okuma süresi < 1 s , Yüz tanıma süresi < 0.2 s (kişi başı), Yüz tanıma doğruluk oranı ≥ 99% , Yüksek ısı ve maske takılması durumunda sessiz ikaz , Kapa ve Turnike geçişlerine tetik verme özelliği, 10/100/1000 Mbps kablolu network bağlantı desteği, 6.000 Yüz Kayıt kapasitesi, 6.000 Kart Kayıt kapasitesi, 100.000 Olay Kaydı kapasitesi, 6 farklı PDKS senaryosu desteği (giriş-çıkış/mola giriş-çıkış/vardiya giriş-çıkış), Yüz sahtecilik önleme desteği , Canlı görüntü desteği, Sesli komut desteği, 12 VDC / 2 A, 0 °C - 50 °C ortam ısıda çalışma performansı, 290 x 116 x 5 x 35 mm ölçülerinde (sıcaklık sensörü dahil) ** Optimum ateş ölçümü ve Yüz tanıma için önerilen montaj yüksekliği 1,4 m ile 1,9 m arasıdır.	1.725,00 €
DS-K5604A-3XF/V		Isı Ölçer Sensörlü Yüz Tanıma Terminali Entegre Linux işletim sistemi, 2 MP çift lens kamera, 1024 x 600 px çözünürlük, 10:1 dokunmatik ekran, Tak - Çalıştır olarak hemen kullanıma hazır, kablolu-konfigürasyon ve kurulum gerektirmez, Derin Öğrenme Algoritmaları Yüz tanıma, Ateş ölçümü yapma ve Maske tanıma özelliği, yüksek ateş durumunda ve maskesiz kişi tespitinde sesli uyarı ve geçiş kısıtlaması, Vanadium Oksit soğutması su ölçüm sensörü (120x160 px çözünürlük, 25 fps), 30 °C - 45 °C arasında ısı ölçümü, ± 0.5 °C ısı tespit doğruluk oranı (black-body kullanılmadığında), TCP/IP üzerinden yazılım ile müşteri bilgisayarına data transferi, IO çıkış yada Wiegand bağlantı üzerinden farklı marka ürünlerle birlikte kullanılabilme özelliği, 50.000 yüz kayıt kapasitesi, 100.000 geçiş kayıt kapasitesi, Isı ölçüm ve yüz tanıma mesafesi 0.3 ile 2 m, Yüz tanıma süresi ≤ 0.2 s (kişi başı), Yüz tanıma doğruluk oranı ≥ 99% , Bağlantı arayüzleri: LAN × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 2, IO output × 1, IO input × 2, lock × 1, door contact × 1, TAMPER × 1, 0 °C - 50 °C ısı aralığı çalışma performansı, 12 VDC / 2 A	4.395,30 € STOK SORUNUZ
DS-K1T671TM-3XF		Isı Ölçer Sensörlü Yüz Tanıma ve Mifare Kart Okuyucu Terminal (Access ve PDKS Kullanımına Uygun) 2 MP çift lens kamera, 7 inç dokunmatik ekran, Ateş ölçümü yapma ve Maske tanıma özelliği, yüksek ateş durumunda ve maskesiz kişi tespitinde sesli uyarı ve geçiş kısıtlaması, Vanadium Oksit soğutması su ölçüm sensörü (120x160 px çözünürlük, 25 fps), 30 °C - 45 °C arasında ısı ölçümü, ± 0.5 °C ısı tespit doğruluk oranı, TCP/IP üzerinden yazılım ile müşteri bilgisayarına data transferi, Wiegand bağlantı üzerinden farklı marka ürünlerle birlikte kullanılabilme özelliği, 50.000 yüz kayıt kapasitesi, 100.000 geçiş kayıt kapasitesi, Isı ölçüm ve yüz tanıma mesafesi 0.3 ile 2 m, Yüz tanıma süresi ≤ 0.2 s (kişi başı), Yüz tanıma doğruluk oranı ≥ 99% , Bağlantı arayüzleri: LAN × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, lock × 1, buton × 1, door contact × 1, TAMPER × 1, 0 °C - 50 °C ısı aralığı çalışma performansı, 12 VDC / 2 A	3.076,72 € STOK SORUNUZ
DS-K5671-3XF/ZU		Isı Ölçer Sensörlü Yüz Tanıma Terminali (Access ve PDKS kullanımına uygun) 7-inç Dokunmatik ekran, 2 MP çift lens kamera, Sıcaklık Analizi ve Maske Analizi Fonksiyonları, Yüz Tanıma Fonksiyonu, 30 °C - 45 °C Sıcaklık ölçümü, 0.1 °C Ölçüm doğruluğu, ± 0.5 °C Sapma oranı (black-body kullanılmadığında), 0.3 - 2 metre Sıcaklık ölçüm ve Yüz Tanıma mesafesi, Yüz tanıma süresi < 0.2 s (kişi başı), Yüz tanıma doğruluk oranı ≥ 99% , Yüksek ısı ve maske takılması durumunda sessiz ikaz , Kapa ve Turnike geçişlerine tetik verme özelliği, 10/100/1000 Mbps kablolu network bağlantı desteği, 50.000 Yüz Kayıt kapasitesi, 100.000 Olay Kayıt kapasitesi, 6 farklı PDKS senaryosu desteği (giriş-çıkış/mola giriş-çıkış/vardiya giriş-çıkış), Yüz sahtecilik önleme desteği , Canlı görüntü desteği, Sesli komut desteği, 12 VDC / 2 A, 0 °C - 50 °C ortam ısıda çalışma performansı, 366 x 122,1 x 126,6 mm ölçülerinde (sıcaklık sensörü dahil)	3.076,72 € STOK SORUNUZ
DS-2TD2617B-6/PA		Termal Bulut Kamera Seti 8mm Görüntü Sensörü VOx, Vanadium Oksit soğutması termal sensör, Çözünürlük 160 x 120, Piksel Aralığı 17µm, Yanıt Dalga Bandı 8µm ile 14µm, NETD 40MK'den az (@ 25 °C, F # 1.1), 6,2 mm termal lens, 8 mm optik lens,IFOV 2.74 mrad Diyafram F1.1, Görüş Alanı 25 ° × 18.7 ° (γ × D), Min. Odaklama Mesafesi 0.6 m, Optik Görüntü Sensörü 1 / 2.7 "Aşamalı Tarama CMOS Çözünürlük 2688 × 1520 Otomatik olarak ayarlanır, 40 mt IR mesafesi, Termal ve Optik Görüntüden birlikte kaydedilme özelliği , 20 kişiye kadar Eğ zamanlı olarak 2 metre mesafede ateş ölçümü yapabilme , Hızlı Termal tarama özelliği ile turnike ve kapılardan hızlı geçiş sağlayabilme imkanı, Sıcaklık Aralığı 30 °C ile 45 °C (85 °F ~ 113 °F) Sıcaklık Hassasiyeti ± 0.5 °C, Yüksek ısı tespitinde belirlenen malzeme özellikleri (nir ile yada nir'siz), Arayış İstemci WMS-4200, Hik-Connect.	9.750,00 €
BYT-IRPRO-001		Set İçeriği: **1 adet termal kamera, **1 adet 4 kanal NVR, **1 TB HDD, **1 adet 21.5" izleme monitörü, **1 adet tripod ayak Temassız Ateş Ölçer Kullanım Yerleri: Halka açık yerlerde (metro istasyonları, otogarlar, tren garları, havalimanları vb.), alıveriş merkezleri, mağazalar, okullar, hastaneler, oteller vb. yerlerde kullanılabilir. Özellikleri: Çok Fonksiyonlu IR Ateş Ölçer, Ölçüm Süresi: 0.2 saniye, Ölçüm Mesafesi: 5 - 10 cm, Isı Ölçüm Aralığı: 0 °C ~ 50 °C, Çalışma Sıcaklığı: 34 °C ~ 45 °C, Doğruluk Oranı: ± 0.2 °C, Yüksek ateş durdurma sesli ve ışık alarm, Kapa Geçiş Kontrolü (opsiyonel), 3.7V Liyüum pil yada USB 5V ile çalışma imkanı, Pil bekleme süresi: Normal kullanımda 1 hafta.	155,00 €
GUARD SPIRIT XYT-2101 S-ISI		Kullanım Yerleri: Halka açık yerlerde (metro istasyonları, otogarlar, tren garları, havalimanları vb.), alıveriş merkezleri, mağazalar, okullar, hastaneler, oteller vb. yerlerde kullanılabilir. Özellikleri: Çift ısı ölçüm sensörü • Kişilerde yüksek ateş tespiti için etkili temassız sıcaklık ölçüm sistemi, Metal yoğunluğu ve boyutunu tespit etme, Yüksek vücut ısısı tespitinde yüksek hassasiyet (+/- 0.1 °C), Işık ve Sesli uyarı, Güvenli ısı aralığı ayarlanabilir (kalibrasyon) imkanı, Güvenli ısı eşliğinin aşılması durumunda sesli ve ışık uyarı, İleri düzeyde dijital sinyal işleme teknolojisi sayesinde düşük yanlış alarm oranı, Kızıltesi uzaktan kumanda ve LCD Ekran sayesinde uzaktan programlama imkanı, Gerecek zamanlı izleme ve veri alma için network yazılımı desteği (OPSIYONEL) *** ISI ÖLÇÜM NETWORK YAZILIMI DAHİLDİR.	14.000,00 € STOK SORUNUZ
BYT-HES001		WiFi Özellikli HES Kodu ve Ateş Ölçer E-Devlet sunucusundan HES Kodu sorgulanabilir, Ölçülen vücut sıcaklığı ve uyarıları Türkçe sesli okunur, Düşük güç tüketim özelliği mevcuttur, Micro USB 5V 2A, Çihaz Yapılandırma Özellikleri: Ağ tarama özelliği, Manuel ağ bilgisi girişi imkanı, Çihaz detayların görüntülenebilme, (Chip id, ash chip id, ide ash size, real ash size, soft ap ip, soft ap mac, station mac), Çihaz yeniden başlatma, Otomatik ağa katılma özelliği, İletişim kuralı: 802.11n(a, v, g, n), Mevcut ağa bağlanmadığında time-out süresi kadar bekleme Ateş Ölçüm süresi : 0.6s, Ölçüm aralığı: 31~39°C, Sıcaklık hassasiyeti: 0.5°C , Yüksek (Tıbbi) doğruluk kalibrasyonu ölçüm çözünürlüğü: 0.2°C	600,00 €
BYT-HES001-PCR		WiFi Özellikli HES Kodu, PCR, Aşı ve Bağışıklık Analizi Çihazı E-Devlet sunucusundan HES Kodu sorgulanabilir, Ölçülen vücut sıcaklığı ve uyarıları Türkçe sesli okunur, Düşük güç tüketim özelliği mevcuttur, Micro USB 5V 2A, Çihaz Yapılandırma Özellikleri: Ağ tarama özelliği, Manuel ağ bilgisi girişi imkanı, Çihaz detayların görüntülenebilme, (Chip id, ash chip id, ide ash size, real ash size, soft ap ip, soft ap mac, station mac), Çihaz yeniden başlatma, Otomatik ağa katılma özelliği, İletişim kuralı: 802.11n(a, v, g, n), Mevcut ağa bağlanmadığında time-out süresi kadar bekleme Ateş Ölçüm süresi : 0.6s, Ölçüm aralığı: 31~39°C, Sıcaklık hassasiyeti: 0.5°C , Yüksek (Tıbbi) doğruluk kalibrasyonu ölçüm çözünürlüğü: 0.2°C	675,00 €
BYT-HES003-01		WiFi Özellikli 10" Monitörlü WiFi Özellikli HES Kodu, PCR, Aşı ve Bağışıklık Sorgulama ve Ateş Ölçer (TRİPODLU) E-Devlet üzerinden HES Kodu Sorgulaması, QR Kod okutularak HES Kodu sorgusu, Manuel Giriş ile HES Kodu sorgusu, Sesli Sorgu bildirim (riskiz kişiler için), Riskli kişiler için alarm sinyali, Ateş ölçer donanımı ile IR sensörle ateş ölçümü, Yüksek ateş durumunda kırmızı ışık uyarısı, 10" monitör, 1024x600 pxi ekran çözünürlüğü, 64GB İşlemci, 4 GB hafıza, WiFi özellikli, Ethernet aparatı ile kablolu internete bağlanabilme, Tripod üzerinde kullanım imkanı	825,00 €
BYT-HES003-02		WiFi Özellikli 10" Monitörlü WiFi Özellikli HES Kodu, PCR, Aşı ve Bağışıklık Sorgulama ve Ateş Ölçer (STANDLI) E-Devlet üzerinden HES Kodu Sorgulaması, QR Kod okutularak HES Kodu sorgusu, Manuel Giriş ile HES Kodu sorgusu, Sesli Sorgu bildirim (riskiz kişiler için), Riskli kişiler için alarm sinyali, Ateş ölçer donanımı ile IR sensörle ateş ölçümü, Yüksek ateş durumunda kırmızı ışık uyarısı, 10" monitör, 1024x600 pxi ekran çözünürlüğü, 64GB İşlemci, 4 GB hafıza, WiFi özellikli, Ethernet aparatı ile kablolu internete bağlanabilme, Ergonomik stand dizaynı	1.325,00 €
YÜZ TANIMA CİHAZLARI İÇİN İLAVE ÜRÜNLER			
DS-KAB671F		Yüz Tanıma Cihazı için Parmak İz Tanıma Modülü PC-ABS gövde, -30 °C ile 60 °C ısı aralığında çalışma performansı, USB 2.0 bağlantısı, 5 VDC/500 mA çalışma voltajı	160,00 €
DS-DM0701BL		Yüz Tanıma Cihazı Masa Üstü Montaj Ayacı	100,00 €
DS-KAB671-B		Yüz Tanıma Cihazı Ayaklı Stand	360,00 €
KART TANIMLAMA VE KAYIT CİHAZLARI			
DS-K1F100-D8E		Kart Kayıt ve Tanımlama Cihazı Desteklediği kartlar: Mifare, Proximity ve Elektromanyetik kartlar / Sürecüsü teknolojiye sahip, USB ile tak/çalıştır / Uyumlu olduğu işletim sistemleri: Win, WinXP, Win7, Win8 / Kart okuma frekansları: 13.56MHz ve 125KHz / -30°C / +65°C ısı aralığında çalışma performansı	85,00 €
PARMAK İZİ KAYIT VE TARAMA CİHAZI			
DS-K1F820-F		Parmak İzi Tanıtma Cihazı / USB Parmak İzi Tarama Cihazı Uyumlu olduğu işletim sistemleri: WinXP, Win7, Win10 / Parmak izi modülü: Optik okuyucu CPU tipi: 32bit MCU / USB 2.0, 5 VDC, 200mA, -30°C / +10°C	160,00 €
GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ DEMO ÇANTALARI			
DS-KZX-1		Proje Sunumlarında Kullanım İçin Geçiş Kontrol Sistemleri Demo Çantası Demo Çanta İçeriği: DS-K2602x1, DS-K1108MKx1, DS-K1201MFx1, DS-K1107MKx1, DS-K1107Mx1, DS-K17201MF-Cx1, DS-K17501SFx1, DS-K2M060x1, DS-K1102MKx1, IC S50x3	3.000,00 €
DS-KZX-8		Distribütör Sunumlarında Kullanım İçin Geçiş Kontrol Sistemleri Demo Çantası Demo Çanta İçeriği: DS-K2802x1, DS-K1801MKx1, DS-K1801Mx1, DS-K1802MKx1, DS-K1802Mx1, DS-K1A802MFx1, DS-K1T804MFx1, DS-K1T801Mx1, DS-K1T802Mx1, FM131HF08-M1x3	2.250,00 €

MODEL	RESİM	AÇIKLAMA	LİSTE FİYATI 2021 KASIM-V2
AKSESUARLAR			
DS-K2M060		Kapı Güvenlik Modülü (Yüze monte) Bağlanılabilir Kart Okuyucular: 1 x Wiegand okuyucu, İletişim Arabirimi: RS-485, Giriş arayüzü: 1 x Kapı Manyetikli, 1 x Kapı Anahtarı, 1 x Wiegand, Çıkış arayüzü: 1 x Kapı Anahtar Rölesi, 1 x Alarm Rölesi, 12V -30°C / +55°C	80,00 €
BYT 02-01-02		Manyetik Kilit (Tek Kapı) 272 KG, Tek Kapı, 12V DC 500 Ma, 24 V DC 250 mA, İzleme Konağı, Zaman Ayarı, Led Gösterge, Fall Safe (enerji varken kilitle)	110,00 €
BYT 02-01-03		Manyetik Kilit (Tek Kapı) 545 KG, Tek Kapı, 12V DC 500 Ma, 24 V DC 250 mA, İzleme Konağı, Zaman Ayarı, Led Gösterge, Fall Safe (enerji varken kilitle)	210,00 €
BYT 02-02-02		Gömme Tip Manyetik Kilit (Tek Kapı) 272 KG, Tek Kapı, 12V DC 500 Ma, 24 V DC 250 mA, Led Gösterge	140,00 €
BYT 03-06-02		Manyetik Kilit Desteği (BYT 02-02-02 için) 7 Bracket	17,50 €
DS-K7P01		Manyetik Kapı Çıkış Butonu Alüminyum alaşımı kumlama gövde ve metal düğme, NO/NC/COM bağlantı imkanı, Uygun olduğu yüzeyler: İçi boş kapı kasaları, duvarlar veya montaj kutusu ile kullanımı uygun, 500.000 defadan fazla kullanım performansı, Çalışma Akımı: 3A@36VDC Max.	20,00 €
DS-K7P02		Manyetik Kapı Çıkış Butonu Alüminyum alaşımı kumlama gövde ve metal düğme, NO/NC/COM bağlantı imkanı, Uygun olduğu yüzeyler: İçi boş kapı kasaları, duvarlar veya montaj kutusu ile kullanımı uygun, 500.000 defadan fazla kullanım performansı, Çalışma akımı: 3A@36VDC Max, Çalışma ortamı nem oranı: 0% / 95%, Çalışma ortamı ısı aralığı: -10°C / +55°C, Ölçüleri: 90x35x28,9mm, Ağırlığı: 0,20 kg	20,00 €
DS-K7P03		Manyetik Kapı Çıkış Butonu Alüminyum gövde, ve metal düğme, NO/NC/COM bağlantı imkanı, Uygun olduğu yüzeyler: Her tür yüzey, 1.000.000 defadan fazla kullanım performansı, Voltaj/Amper değerleri: 12VDC, 20mA (standby), 50mA (çalışma akımı), Led Işık: Beyaz/Kırmızı/Yeşil (Kapalı/apk/standby pozisyonları için), Çalışma ortamı nem oranı: 0% / 95%, Çalışma ortamı ısı aralığı: -20°C / +50°C, Ölçüleri: 86x86x25,7mm, Ağırlığı: 0,15 kg	39,00 €
DS-K7P05		Manyetik Kapı Çıkış Butonu Paslanmaz çelik panel, metal düğme, metal kasa, NO/NC/COM bağlantı imkanı, Uygun olduğu yüzeyler: Her tür yüzey, 500.000 defadan fazla kullanım performansı, Çalışma ortamı nem oranı: 0% / 95%, Çalışma ortamı ısı aralığı: -10°C / +55°C, Ölçüleri: 86x50x44mm, Ağırlığı: 0,14 kg	42,50 €
BYT 10-01-01		Acil Çıkış Butonu Bas-Kir Acil Çıkış Butonu, Çift Kontak	30,00 €
BYT 10-01-02		Acil Çıkış Butonu Kapaklı Bas-Kir Acil Çıkış Butonu, Çift Kontak	42,00 €
FM11RF08-M1		Hikvision FM11RF08-M1 Manyetik Kart	1,40 €
IC S50		Hikvision IC S50 Mifare Kart	2,25 €
BYT 07-03-01		125 KHz Proximity Kart	0,75 €
BYT 07-03-02		13,56 KHz Mifare Kart	0,85 €
BYT 07-03-03		125 KHz Proximity TAG	1,10 €
BYT 07-03-04		13,56 KHz Mifare TAG	1,10 €
KABLOSUZ ALARM ÜRÜNLERİ (433 MHz)			
DS-PWA32-KG		433 MHz Kablosuz Alarm Kontrol Seti (Kumanda Dahil - GPRS'li Model) (Set İçeriği: 1 ad 32 Bölge Kablosuz Panel + 1 ad Pet Pir Dedektör + 1 ad Manyetik Kontak + 1 ad Keyfob) 32 kablosuz giriş / 8 kablosuz anahtarlık / 4 kablosuz çıkış genişletici / 2 kablosuz siren / LAN + WIFI + GPRS, RF mesafesi: 800 mt (açık alanda), İki yönlü kablosuz iletişim, kablo yok, karışıklık yok, Sesli uyarılar, kolay kurulum ve kullanım, AES-128 veri şifreleme, 4520 mAh yedek pil, 2 kanal dahili video doğrulama, Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu, Set İçeriği: Kablosuz Hub (lan,wifi,gprs entegre), Kablosuz Pir Dedektör, Kablosuz Manyetik Kontak, Kablosuz Kumanda	290,00 €
DS-PWA32-KGT		433 MHz Kablosuz Alarm Kontrol Seti (Dahilli Kart Okuyucu - GPRS'li Model) (Set İçeriği: 1 ad 32 Bölge Kart Okuyuculu Kablosuz Panel + 1 ad Pet Pir Dedektör + 1 ad Manyetik Kontak + 1 ad Keyfob) 32 kablosuz giriş / 8 kablosuz anahtarlık / 4 kablosuz çıkış genişletici / 2 kablosuz siren / LAN + WIFI + GPRS, Entegre Kart Okuyucu, RF mesafesi: 800 mt (açık alanda), İki yönlü kablosuz iletişim, kablo yok, karışıklık yok, Sesli uyarılar, kolay kurulum ve kullanım, AES-128 veri şifreleme, 4520 mAh yedek pil, 2 kanal dahili video doğrulama, Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu, Set İçeriği: Kablosuz Hub (lan,wifi,gprs, kart okuyucu entegre), Kablosuz Pir Dedektör, Kablosuz Manyetik Kontak, Kablosuz Kumanda ve tag	375,00 €
DS-PWA32-HG		433 MHz Kablosuz Alarm Kontrol Paneli (GPRS'li Model) 32 kablosuz giriş / 8 kablosuz anahtarlık / 4 kablosuz çıkış genişletici / 2 kablosuz siren / LAN + WIFI + GPRS, RF mesafesi: 800 mt (açık alanda), İki yönlü kablosuz iletişim, kablo yok, karışıklık yok, Sesli uyarılar, kolay kurulum ve kullanım, AES-128 veri şifreleme, 4520 mAh yedek pil, 2 kanal dahili video doğrulama, Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu	275,00 €
DS-PTA-WL-433		433 MHz Kablosuz Kart Okuyucu (Beyaz) İki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 800 mt (açık alan), AES-128 şifreleme sistemi, Çalışma: Kurma / Uzak durma / Çözme, Devriye kartı girişi (Beğli Tur Sistemi Ürünü Olarak Kullanılabilir), Ön ve Arka kapakta Tamper Switch, IP 65 Sertifikalı, Güç Kaynağı: 4 x AAA pil (Piller ürüne dahil değildir), Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu	57,50 €
DS-PKA-WLM-433		433 MHz Kablosuz Tuş Takımı İki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 800m (açık alan), LED arka aydınlatmalı tam dokunmatik tasarım, Güç kaynağı 4 x AA PİL (piller ürüne dahil değildir), İki yönlü Kablosuz iletişim, Alarm Kurma, Devre Dışı Bırakma, Temizleme vb. fonksiyonlar, Devriye kartı girişi (beğli tur sistemi ürünü olarak kullanılabilir)	66,00 €
DS-PD2-P10P-W(HT)		433 MHz Kablosuz Pet Pir Dedektör (Yüksek Isı Kompansasyonu) İki yönlü kablosuz iletişim, 24 KG Hayvan uyumlu, AES-128 şifreleme sistemi, Bluewave (mavi dalga) teknolojisi, Dijital Isı Kompansasyonu, Tamper alarm (ön kapak, arka kapak, montaj ayağı için), Otomatik hassasiyet ayarı, Sinyal gücü göstergesi (SSI), Tavan/Duvar montaj aparatı dahil, Kapsama alanı: 10 x 10 metre, 85° - İletişim mesafesi: Açık alanda 800 metre	70,00 €
DS-PD1-MC-WWS		433 MHz Kablosuz Manyetik Kontak İki yönlü iletişim, RF mesafesi: 800 mt (açık alan), AES-128 şifreleme sistemi, Sabotaj koruması	30,00 €
DS-PD1-WL-W		433 MHz Kablosuz Su Baskın Dedektörü İki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 300 mt (açık alan), AES-128 şifrelemesi, Sabotaj alarmı ve Su Baskını Alarmı, 3V CR2450 Güç kaynağı, Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ~ 55 °C, Boyutlar: 73mm x 52mm x 21mm	62,50 €
DS-PD1-TP-W		433 MHz Kablosuz Isı Dedektörü İki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 300 mt (açık alan), AES-128 şifrelemesi, Sabotaj alarmı ve Isı Artış Alarmı, 3V CR2450 Güç kaynağı, Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ~ 55 °C, Boyutlar: 73mm x 52mm x 21mm	62,00 €
DS-PD1-EB-WR		433MHz Kablosuz Panik Buton İki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 800 mt (açık alan), AES-128 şifrelemesi, Panik Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Sinyal gücü göstergesi, PİL ile çalışma	30,00 €
DS-19K00-Y		433MHz Kablosuz Panik Buton İki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 800 mt (açık alan), AES-128 şifrelemesi, Panik Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Sinyal gücü göstergesi, PİL ile çalışma	25,00 €
DS-PM-WI1		Kablosuz Giriş Genişletici Modül (1 Giriş) Kablosuz dedektörleri kablosuz sisteme bağlamak için tüm AX serisi kablosuz kontrol panellerine uygulanır, İki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 800m (açık alan), İki yönlü Kablosuz iletişim, Ön ve Arka kapakta Tamper switch, Çift renkli durum LED'leri, Açma / Kapama anahtarı, çalışma sıcaklığı: -10 °C ~ 55 °C	30,00 €

MODEL	RESİM	AÇIKLAMA	LİSTE FİYATI 2021 KASIM-V2
KABLOSUZ ALARM ÜRÜNLERİ (433 MHz)			
DS-PM-WO2		Çıkış Genişletici Modül (2 çıkışlı Otomasyon Modülü) Her türlü çıkış ürününü bağlamak için tüm AX serisi kablosuz kontrol panellerine uygulanır, iki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 800m (açık alan), 2 röle çıkışı: 30 VDC / 1 A'ya kadar, iki yönlü kablosuz iletişim, Ön ve Arka kapakta Tamper switch, İki adet durum göstergesi LED, Açma / Kapama anahtarı, Güç Kaynağı: 9 ~ 15V DC, - Çalışma sıcaklığı: -10 °C ~ 55 °C	75,00 €
DS-PM-WO8		Çıkış Genişletici Modül (8 çıkışlı Otomasyon Modülü) Her türlü çıkış ürününü bağlamak için tüm AX serisi kablosuz kontrol panellerine uygulanır, iki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 800m (açık alan), 8 röle çıkışı: 30 VDC / 1 A'ya kadar, iki yönlü kablosuz iletişim, Ön ve Arka kapakta Tamper switch, İki adet durum göstergesi LED, Açma / Kapama anahtarı, Güç Kaynağı: 9 ~ 15V DC, - Çalışma sıcaklığı: -10 °C ~ 55 °C	115,00 €
DS-PM-RSWR-433		RS-485 Kablosuz Alıcı Modül (433 MHz) Hibrit paneller kablosuz ürün eklemek için kullanılır, 8 kablosuz giriş, 32 kablosuz kumanda, 2 siren bağlantısı, RF mesafesi 400 mt (açık alan), RF hızı 10 kbps, Tamper Switch, 12V DC, -10°C ~ +55°C ısı aralığında çalışma performansı, 161 x 105 x 28mm ölçülerinde	59,00 €
DS-PSG-WI-433		433MHz Kablosuz Dahili Siren 433MHz iki yönlü kablosuz iletişim, AES-128 şifreleme sistemi ile üst düzey ürün güvenliği, Düşük/Orta/Yüksek Ses Ayan, Tamper Switch, IP54, İç Mekan Kullanıma Uygun, Yangın Alarmı - Panik Alarmı ve Hırsızlık Alarmı için 3 farklı ses modu, Açık alan 800 mt iletişim mesafesi, 5 yıl pil ömrü (stand-by modunda), Kurma, Devre Dışı Bırakma ve Alarm durumunda İşli Sinyal Verme (istenildiğinde devre dışı bırakılabilir), 110 dB Ses Şiddeti, -10 °C ~ +60 °C ısı aralığında çalışılabilir performans, PC-ABS Gövde, 90 x 90 x 30 mm ölçülerinde, 3xCR123A pil ile yada 12V ile çalışılabilir	55,00 €
DS-PSG-WO-433		433MHz Kablosuz Harici Siren 433MHz iki yönlü kablosuz iletişim, AES-128 şifreleme sistemi ile üst düzey ürün güvenliği, Düşük/Orta/Yüksek Ses Ayan, Tamper Switch, IP65, İç Mekan Kullanıma Uygun, Yangın Alarmı - Panik Alarmı ve Hırsızlık Alarmı için 3 farklı ses modu, Açık alan 800 mt iletişim mesafesi, 5 yıl pil ömrü (stand-by modunda), Kurma, Devre Dışı Bırakma ve Alarm durumunda İşli Sinyal Verme, RF hızı 10 kbps/4.8 kbps, RF gücü 10 dBm, 110 dB Ses Şiddeti, -25 °C ~ +60 °C ısı aralığında çalışılabilir performans, PC-ABS Gövde, 220.5 x 205.2 x 46 mm ölçülerinde, 4xCR123A pil ile yada 12V ile çalışılabilir	90,00 €
KABLOSUZ ALARM ÜRÜNLERİ (AXPRO - 868 MHz)			
DS-PWA64-Kit-WE		868 MHz Kablosuz Alarm Kontrol Seti (Kumanda Dahil - GPRS'li Model) (Set İçeriği: 1 ad 64 Bölge Kablosuz Alarm Paneli + 1 ad Pet Pır Dedektör + 1 ad Manyetik Kontak + 1 ad Keyfob) Yeni nesil kablosuz protokol: Tri-X / Cam-X teknolojisi, 64 Zone giriş / 8 Keyfob / 32 Çıkış / 4 Kablosuz Siren / 2 Tekrarlayıcı, PIRCAM desteği, Uzun RF iletim mesafesi, İki yönlü kablosuz iletişim, Sesli uyarılar, kolay kurulum ve kullanım, AES-128 veri şifreleme, 4520 mAh yedek pil, 12 Saat yedek güç desteği, Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu	315,00 €
DS-PWA96-Kit-WE		868 MHz Kablosuz Alarm Kontrol Seti (Kumanda Dahil - GPRS'li Model) (Set İçeriği: 1 ad 96 Bölge Kablosuz Panel + 1 ad Pet Pır Dedektör + 1 ad Manyetik Kontak + 1 ad Keyfob) Yeni nesil kablosuz protokol: Tri-X / Cam-X teknolojisi, Çift Sim Kart, 96 Zone giriş / 8 Keyfob / 48 Çıkış / 4 Kablosuz Siren / 4 Tekrarlayıcı, PIRCAM desteği, Uzun RF iletim mesafesi, İki yönlü kablosuz iletişim, Sesli uyarılar, kolay kurulum ve kullanım, AES-128 veri şifreleme, 4520 mAh yedek pil, 12 Saat yedek güç desteği, Dahili IP Kamera Entegrasyonu, Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu	455,00 €
DS-PD2-T12P-WEL		868 MHz Kablosuz Mikro Dalga Dual-Tech Pet Pır Dedektör İki yönlü kablosuz iletişim, 24 KG Hayvan uyumlu, Dış hava koşullarına dayanıklı Optik Sensör, Ultraviyole ışık filtresi, Bluewave (mavi dalga) teknolojisi, Dijital ısı kompanzasyonu, 24 KG hayvan uyumlu, 12 metre görüş mesafesi, 90° görüş açısı, 800 mt açık alan iletişim mesafesi, -30°C ~ +70°C ısı aralığında çalışılabilir performans,	240,00 €
DS-PDP15P-EG2-WE		868 MHz Pet Pır Dedektörü RF Aralığı: 1.600m (açık alan), Algılama Aralığı: 15m / 85.9°, 30 kg'a kadar evcil hayvan dostu, SEC (Akıllı Ortam Kontrolü) - Gelişmiş dijital sinyal işleme ve 3D optik, SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri), Ortam Sıcaklık Göstergesi, APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Kurulum Yüksekliği: 1.8 - 2.4 m, Pili Türü: 1 * CR123A pil, 5 yıl'a kadar pil ömrü	61,00 €
DS-PDC15-EG2-WE		868 MHz Kablosuz Perde Tipi Pır Dedektör RF Aralığı: 1.600m (açık alan), Algılama Aralığı: 15m / 6.3°, SEC (Akıllı Ortam Kontrolü) - Gelişmiş dijital sinyal işleme ve 3D optik, SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri), Ortam Sıcaklık Göstergesi, APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Kurulum Yüksekliği: 2.4 - 3.6 m, Pili Türü: 1 * CR123A pil, 5 yıl'a kadar pil ömrü	72,50 €
DS-PDD12P-EG2-WE		868 MHz DUAL-TECH Mikrodalga Pır Dedektör İkili Algılama Teknolojileri: PIR + 24GHz Mikrodalga; Çift teknoloji Algılama Mantığı; Modu: VE / VEYA, RF Aralığı: 1.600m (açık alan), Algılama Aralığı: 12m / 85.9°, 30kg'a kadar evcil hayvan dostu, SEC (Akıllı Ortam Kontrolü) - Gelişmiş dijital sinyal işleme ve 3D optik, SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri), Ortam Sıcaklık Göstergesi, APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Kurulum Yüksekliği: 1.8 - 2.4 m, Pili Türü: 1 * CR123A pil, 5 yıl'a kadar pil ömrü	112,50 €
DS-PDPC12P-EG2-WE		868 MHz CAM-X Teknolojisi Pır Cam Dedektör RF Aralığı: 800m (açık alan), PIR Algılama Aralığı: 12m / 85.9°, 30 kg'a kadar evcil hayvan dostu, Kamera Lens Kapsamı: 68° (H) 68° (V), Polarize IR lens tasarımı, IR mesafesi: 12m, Otomatik gündüz ve gece: Renkli / Siyah Beyaz, Görüntü depolama için dahili ara bellek, VGA, DVI-D, QVGA çözünürlükleri ile JPEG görüntü desteği, SEC (Akıllı Ortam Kontrolü) - Gelişmiş dijital sinyal işleme ve 3D optik, SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri), Ortam Sıcaklık Göstergesi, APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Kurulum Yüksekliği: 1.8 - 2.4 m, Pili Türü: 3 * CR123A pil, 6 yıl'a kadar pil ömrü	177,50 €
DS-PDPG12P-EG2-WE		868 MHz Pır + Cam Kırılma Dedektörü RF Aralığı: 1.600m (açık alan), PIR Algılama Aralığı: 12m / 85.9°, Cam Kırılma Algılama Aralığı: 8m'ye kadar, 30kg'a kadar evcil hayvan dostu, SEC (Akıllı Ortam Kontrolü) - Gelişmiş dijital sinyal işleme ve 3D optik, SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri), Ortam Sıcaklık Göstergesi, APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Kurulum Yüksekliği: 1.8 - 2.4 m, Pili Türü: 2 * CR123A pil, 4 yıl'a kadar pil ömrü	104,00 €
DS-PDMCS-EG2-WE		868 MHz İnce (Slim) Manyetik Kontak İnce Göze batmayan (fark edilmeyen) bir kurulum için tasarlanmıştır, RF Aralığı: 1.200m (açık alan), SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri), Ortam Sıcaklık Göstergesi, APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Pili Türü: 1 * CR2450 pil, 3 yıl'a kadar pil ömrü	34,00 €
DS-PDMC-EG2-WE		868 MHz Manyetik Kontak RF Aralığı: 1.600m (açık alan), 2 adet kablolu giriş, SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri), Ortam Sıcaklık Göstergesi, APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Pili Türü: 1 * CR123A pil, 5 yıla kadar pil ömrü	44,50 €
DS-PDMCK-EG2-WE		868 MHz Manyetik Kontak (Darbe ve Titreşim Algılama Özellikli) RF Aralığı: 1.600m (açık alan), Birleşik darbe, titreşim ve eğim algılama, 2 adet kablolu giriş, SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri), Ortam Sıcaklık Göstergesi, APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Pili Türü: 1 * CR123A pil, 3 yıl'a kadar pil ömrü	58,00 €
DS-PDBG8-EG2-WE		868 MHz Cam Kırılma Dedektörü RF Aralığı: 1.600m (açık alan), Algılama Aralığı: 8m / 120°'ye kadar, 2 adet kablolu giriş, SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri), Ortam Sıcaklık Göstergesi, APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Kurulum Yüksekliği: 1.8 - 2.4 m, Pili Türü: 3 * CR123A pil, 6 yıl'a kadar pil ömrü	68,50 €
DS-PDWL-E-WE		868 MHz Su Basma Dedektörü RF Aralığı: 1.000m (açık alan), SSI (Sinyal Gücü Göstergesi), APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, IP66 çoklu kullanım uygulamaları için onaylanmıştır, Pili Türü: 1 * CR2450 pil, 3 yıl'a kadar pil ömrü	62,00 €
DS-PS1-I-WE		868 MHz Dahili Siren RF Aralığı: 1.600m (açık alan), Buzzer Desibel: 90 ila 110dB, Yapılandırılabilir kurma / devre dışı bırakma istemi sesi ve LED göstergesi, 3 çeşit alarm sesi: yangın alarmı, panik alarmı ve izinsiz giriş alarmı, APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Sabotaj koruması, Pili Türü: 3 * CR123A pil, 3 yıl'a kadar pil ömrü	73,00 €
DS-PS1-E-WE		868 MHz Harici Siren Dış mekanda kurulum için IP65 onaylı, Buzzer Desibel: 90 ila 110dB, Yapılandırılabilir kurma / devre dışı bırakma istemi sesi ve LED göstergesi, 3 çeşit alarm sesi: yangın alarmı, panik alarmı ve izinsiz giriş alarmı, APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Sabotaj koruması, Pili Türü: 4 * CR123A pil, 3 yıl'a kadar pil ömrü	104,00 €
DS-PKF1-WE		868 MHz Uzaktan Kumanda (Keyfob) RF Aralığı: 900m (açık alan), Anahtarlık kilitleme ve kilit açma işlevi, Çeşitli işlevlere programlanabilir tuş, APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Pili Türü: 1 * CR2032, 3V pil, 3 yıl'a kadar pil ömrü	39,00 €
DS-PK1-E-WE		868 MHz Kablosuz Tuş Takımı RF Aralığı: 1200m (açık alan), Belirtilen partition veya tüm partition için Kurma / Uzaktan kurma, devre dışı bırakma, alarm temizleme, Tek Tuşlu yangın alarmı, panik alarmı ve tıbbi alarm (Sessiz / Sesli alarm seçilebilir), Çıkış kontrolü, APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Pili Türü: 4 * AA pil, 2 yıl'a kadar pil ömrü	94,00 €
DS-PT1-WE		868 MHz Kart Okuyucu (Tag Reader) RF Aralığı: 1200m (açık alan), LED ekran, farklı geri bildirimleri kolay anlaşılır biçimde gösterir, Çalışma: Stay kurma / Uzaktan kurma / Çözme, Anza onaylı kurma işlemi ile daha güvenilir, Devriye takip kontrolü, APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Pili Türü: 4 * AA pil, 2 yıl'a kadar pil ömrü	72,50 €

MODEL	RESİM	AÇIKLAMA	LİSTE FİYATI 2021 KASIM-V2
KABLOSUZ ALARM ÜRÜNLERİ (AXPRO - 868 MHz)			
DS-PDEB1-EG2-WE		868 MHz Panik Buton RF Aralığı: 1.200m (açık alan), SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri), APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Günlük çevre koruması için IP54 onaylı, Pili Tipi: 1 * CR2032 pili, 3 yıl'a kadar pili ömrü	34,00 €
DS-PDEBP1-EG2-WE		868 MHz Taşınabilir Panik Buton RF Aralığı: 1.000m (açık alan), SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri), APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Günlük çevre koruması için IP54 onaylı, Pili Tipi: 1 * CR2032 pili, 3 yıl'a kadar pili ömrü	37,00 €
DS-PDB-IN-Wristband		868 MHz Panik Buton Aksesuar Taşınabilir Panik Buton için Bileklik	12,50 €
DS-PR1-WE		868 MHz Mesafe Geniletici (Repeater) RF Aralığı: 1.600m (açık alan), SSI (Sinyal Gücü Göstergesi), APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma, Dedektörler ve çevre birimlerle otomatik eşleştirme, Uzun pil yedekleme süresi, PIRCAM desteği	132,00 €
DS-PM1-O1L-WE		868 MHz Röle Modülü (Relay) RF Aralığı: 1.800m (açık alan), SSI (Sinyal Gücü Göstergesi), APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma, Tek yönlü çıkış ve tek yönlü dış müdahale girişi, Voltaj koruması, Bölge Alarmına Göre Tetikleme, Kurma / Devre Dışı Bırakma / Uzaktan Alarmı Temizleme, Hatalara Göre, Manuel Olarak, Programa Göre	44,50 €
DS-PM1-O1H-WE		868 MHz 220V Röle Modülü (Wall Switch) RF Aralığı: 1.600m (açık alan), SSI (Sinyal Gücü Göstergesi), APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma, Tek yönlü çıkış, Voltaj ve akım koruması, Bölge Alarmına Göre Tetikleme, Kurma / Devre Dışı Bırakma / Uzaktan Alarmı Temizleme, Hatalara Göre, Manuel Olarak, Programa Göre	52,50 €
HYBRID ALARM ÜRÜNLERİ (KABLOLU+KABLOSUZ KULLANIM)			
DS-PHA20-W2P		AX Hibrit Alarm Paneli 4 Zone Giriş (20'ye çıkartılabilir), 2 Çıkış (20'ye yükseltilebilir), 9 Tuş takımı, 8 Kumanda, 2 Kablosuz siren eklenebilir, Dahilli LAN ve WiFi, PSTN, GPRS VE 3G/4G eklenebilir, 2 Kanal Kamera erişim desteği (videolu alarm doğrulaması için), Alarm durumunda olay kaydı ile beraber Cep Uygulamasına ve Eposta olarak 7 sn video kaydı gönderme, Tuş takımı, Kumanda, Cep Uygulaması ve Web yazılım ile alarm kurma/devre dışı bırakma, olay kaydı temizleme, anlık sinyal izleme, Cep uygulaması, Web Server ve Yazılım üzerinden programlama ve konfigürasyon imkanı, 15 farklı kullanıcı tanımlama (1 ana kullanıcı, 1 yönetici ve 13 kullanıcı), Çalışma Voltajı: 110 V- 220 V / Lityum Pili Desteği, DS-PM-RSQR İlaresi ile Kablosuz ürünler eklenebilir (433/868 MHz), Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu	169,00 €
DS-PHA64-M		AX Hibrit Alarm Paneli 8 Zone Giriş (54'ye yükseltilebilir), 4 Çıkış (54'ye yükseltilebilir), 9 Tuş takımı, 6 Kumanda, 2 Kablosuz siren eklenebilir, Dahilli LAN, PSTN, GPRS VE 3G/4G modülü eklenebilir, Tuş takımı, Kumanda, Cep Uygulaması ve Web yazılım ile alarm kurma/devre dışı bırakma, olay kaydı temizleme, anlık sinyal izleme, Cep uygulaması, Web Server ve Yazılım üzerinden programlama ve konfigürasyon imkanı, 47 farklı kullanıcı tanımlama (1 ana kullanıcı, 1 yönetici ve 45 kullanıcı), Çalışma Voltajı: 110 V- 220 V / 12V7A AKÜ desteği, DS-PM-RSQR modülü ile Kablosuz ürünler eklenebilir (433/868 MHz), Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu	199,00 €
DS-PKG-H8L		Kablolu LED Tuş Takımı AX Serisi Hibrit Panelleri Uyumlu, 8 Bölge Kablolu tuş takımı, Alarm devreye alma, devre dışı bırakma, alarm temizleme, bypass, bypass geri yükleme, bölüm kontrolü, kontrol paneli durum sorgusu, Sabotaj korumalı, Gerçek zamanlı durum göstergesi, Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ile +55 °C, Çalışma Nemi: % 10 ile % 90	49,00 €
DS-PK-L		Kablolu LCD Tuş Takımı AX Serisi Hibrit Panelleri Uyumlu, 8 Bölge Kablolu tuş takımı, Alarm devreye alma, devre dışı bırakma, alarm temizleme, bypass, bypass geri yükleme, bölüm kontrolü, kontrol paneli durum sorgusu, Sabotaj korumalı, Gerçek zamanlı durum göstergesi, Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ile +55 °C, Çalışma Nemi: % 10 ile % 90	79,00 €
DS-PD2-P10PE		Kablolu PET Pir Dedektör Evcil Hayvan Bağlılığı: 24kg, Algılama aralığı: 10 mt x 10 mt, 85 derece, Sabotaj koruması, Fiyata Ayak Dahil Değildir	26,00 €
DS-PDP18-EG2		Kablolu Pir Dedektör Algılama aralığı: 18 mt x 18 mt, 85,9 derece, Sabotaj koruması, Fiyata Ayak Dahil Değildir	13,50 €
DS-PD2-P12QE-C		Kablolu Tavan Tipi Pir Dedektör Algılama aralığı: 12 mt x 12 mt, 360 derece, Sabotaj koruması	32,00 €
DS-PD1-SKM		Kablolu Darbe ve Titreşim Dedektörü Hassasiyet düzeyi ayarı, Seramik Sensör Tasarımı, Dış müdahale alarmı, Çift renkli LED göstergesi	175,00 €
DS-PD1-BG9		Kablolu Cam Kırılma Dedektörü Çift renkli LED göstergesi, İsteğe bağlı yüksek / düşük hassasiyet ayarı, Anti-elektromanyetik sabotaj engelleyici, Anti-RF parazit engelleyici	60,00 €
DS-PDSMK-4BAR		Kablolu Duman Dedektörü (4 Kablolu) Fotoelektrik duman dedektörü, Dahilli siren, Otomatik resetleme, Çalışma gerilimi: 10.2 ~ 13.8 V DC, Boyutlar: Ø 100 mm x 35 mm, Alarm yanıt eşiği (duman): 0.10 ~ 0.16 dB / m	35,00 €
DS-PD1-MC-WS		Kablolu Manyetik Kontak ABS kaplama, Bağlantı tipi: NC, yüzey montajı için, Boyutlar (U x G x Y): 63,5 mm x 12,5 mm x 15,7 mm (Ana Parça), 63,5 mm x 12,5 mm x 12,5 mm (ikinci Parça).	5,80 €
DS-PD1-EB		Kablolu Anahtar Resetlemeli Panik Buton Alev dayanımlı ABS gövde, Çalışma Voltajı: ≤ 250V / 300mA, Bağlantı modu: NO / NC	5,50 €
DS-PMA-P		PSTN Modül Hibrit panellerle uyumlu PSTN iletişim modülü	30,00 €
DS-PMA-G1		GPRS Modül Hibrit panellerle uyumlu GPRS iletişim modülü	30,00 €
DS-PMA-G2		GPRS Modül DS-PHA64-M için gprs iletişim modülü. Anten dahildir.	48,00 €
DS-PM-RS18		8 Kanal RS485 Giriş Modülü 12v DC güç girişi, Hibrit paneller için	68,00 €
DS-PTS-MF		Hikvision Alarm Sistemi Tag'ı	4,50 €
DS-PDB-IN - CEILING BRACKET			1,75 €
DS-PDB-IN - WALL BRACKET			1,75 €

MODEL	RESİM	AÇIKLAMA	LISTE FİYATI 2021 KASIM-V2
VIDEO INTERKOM ÜRÜNLERİ			
DS-KH6320-WTE1		7 İnç Dokunmatik Ekranlı Video İnterkom İç Mekan İstasyonu 1024 x 600 Ekran çözünürlüğü, 7"Renkli ve Dokunmatik ekran, PoE Desteği, TF kartta mesajları saklar ve fotoğraf çeker, İstemci yazılımı veya mobil istemci üzerinden uzaktan kilit açma Kapı İstasyonlarının ve bağlantılı kameraların canlı videolarını görüntüleme Kablosuz ağı, Wi-Fi desteği	185,00 €
DS-KH6320-WTE2		7 İnç Dokunmatik Ekranlı Video İnterkom İç Mekan İstasyonu Güç kaynağı ve ağı erişimi için iki pimli tel, UI V2.0: Kullanıcı dostu tasarım, 1024 x 600 çözünürlüklü 7 İnç renkli dokunmatik ekran, Mesajları ve çekilen resimleri TF kartında saklar, İstemci yazılımı veya mobil istemci aracılığıyla uzaktan kilit açma, Kapı İstasyonlarının ve bağlantılı kameraların canlı videolarını görüntüler, Wi-Fi desteği	185,00 €
DS-KH6320-LE1		7 İnç Dokunmatik Ekranlı Video İnterkom İç Mekan İstasyonu Kullanıcı dostu tasarım, 1024 x 600 çözünürlüklü 7 İnç renkli dokunmatik ekran, Standart PoE, Kapı İstasyonlarının ve bağlantılı kameraların canlı videosunu görüntüler	160,00 €
DS-KH8350-WTE1		7 İnç Dokunmatik Ekranlı Video İnterkom İç Mekan İstasyonu 1024 x 600 Ekran çözünürlüğü, 7"Renkli ve Dokunmatik ekran, PoE Desteği, TF kartta mesajları saklar ve fotoğraf çeker, Dahilli Mikrofon e Hoparlör, 8 x Alarm Girişi, 2 x Alarm Çıkışı, İstemci yazılımı veya mobil istemci üzerinden uzaktan kilit açma, Kapı İstasyonlarının ve bağlantılı kameraların canlı videolarını görüntüleme, Kablosuz ağı bağlantısı, Wi-Fi desteği, 8,6 mm Ultra İnce tasarım, 2017 Reddot Tasarım Ödülü, Premium temperli cam. Sahip olduğu sertifikalar: FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE, UL, CB, RCM	430,00 €
DS-KH8520-WTE1		10 İnç Dokunmatik Ekranlı Video İnterkom İç Mekan İstasyonu 1024 x 600 Ekran çözünürlüğü, 10.1" Renkli ve Dokunmatik ekran, PoE Desteği, TF kartta mesajları saklar ve fotoğraf çeker, İstemci yazılımı veya mobil istemci üzerinden uzaktan kilit açma, Kapı İstasyonlarının ve bağlantılı kameraların canlı videolarını görüntüleme, Kablosuz ağı bağlantısı, Wi-Fi desteği, Premium temperli cam.	580,00 €
DS-KD9203-E6		Yüz Tanımlı Kapı İstasyonu Yüksek kaliteli görüntüye sahip 2 MP HD kamera, 120° geniş görüş açısı, 5000 adede kadar yüz ve 25000 kart eklenebilir, Kartlara ve yüzlere göre açılır, Sahteciliği önleme desteği, Uzaktan Web üzerinden yapılandırılmaya destekler	710,00 €
DS-KM9503		Görüntülü İnterkom Ana Güvenlik Konsolu 10.1 İnç IPS dokunmatik ekran, çözünürlük: 1280x800, Cihaz 128 adede kadar ağı kamerası eklenebilir, Dahilli SIP özel sunucusu, 10000'e kadar görüntülü interkom cihazlar eklenebilir. * 2 den fazla hoparlör ve mikrofonu destekler. Harici kulaklığı (3,5 mm), harici ikaz başlangıç, boyun mikrofonu bağlanabilir, İşlem sayfa larını HDMI aracılığıyla görüntüler, Güç kaynağı: standart PoE ve 12 VDC, Görüntülü interkom ve erişim kontrol işlevleri	1.550,00 €
DS-KV6113-WPE1		Bir Abone İçin Çağrı Paneli (IR Led ve Wi-Fi Özellikli) PoE, 2 MP HD kamera, Görüntü ve yankı önleme, Düşük ışıkta çalışır, Erişim kontrol işlevleri, Dış müdahale kontrol sensörü, Web tabanlı yapılandırma, 2,4 GHz Wi-Fi, TF kart arayüzü: 128 GB'a kadar, Dahilli çok yönlü mikrofon	250,00 €
DS-KV8113-WME1		Bir Abone İçin IP Çağrı Paneli (IR Led ve Wi-Fi Özellikli) PoE, 2 megapiksel HD kamera, Görüntü ve yankı giderme, Düşük ışıkta çalışır, Erişim kontrol işlevleri, Dış müdahale kontrol sensörü, Web tabanlı yapılandırma, 2,4 GHz Wi-Fi, Koruma seviyesi: IK08, TF kartı ararabirimi 128 GB'a kadar, Dahilli çok yönlü mikrofon	370,00 €
DS-KV8213-WME1		İki Abone İçin IP Çağrı Paneli (IR Led ve Wi-Fi Özellikli) PoE, 2 megapiksel HD kamera, Görüntü ve yankı giderme, Düşük ışıkta çalışır, Erişim kontrol işlevleri, Dış müdahale kontrol sensörü, Web tabanlı yapılandırma, 2,4 GHz Wi-Fi, Koruma seviyesi: IK08, TF kartı ararabirimi 128 GB'a kadar, Dahilli çok yönlü mikrofon	400,00 €
DS-KV8413-WME1		Dört Abone İçin IP Çağrı Paneli (IR Led ve Wi-Fi Özellikli) PoE, 2 megapiksel HD kamera, Görüntü ve yankı giderme, Düşük ışıkta çalışır, Erişim kontrol işlevleri, Dış müdahale kontrol sensörü, Web tabanlı yapılandırma, 2,4 GHz Wi-Fi, Koruma seviyesi: IK08, TF kartı ararabirimi 128 GB'a kadar, Dahilli çok yönlü mikrofon	430,00 €
DS-KB8112-IM		IP Görüntülü İnterkom Kapı İstasyonu İç ünite ve Master Station ile iletişim kurar, Erişim Kontrol Fonksiyonu Destekler, Çoklu Kapı Açma Modları, 5 m IR Aralığı, Yüksek Performanslı SOC İşlemci, IK9 ve IP66, Ethernet Üzerinden Güç (PoE 802.3af)	255,00 €
DS-KB8113-IM1		IP Görüntülü İnterkom Kapı İstasyonu İç ünite ve Master Station ile iletişim kurar, Erişim Kontrol Fonksiyonu Destekler, Çoklu Kapı Açma Modları, 5 m IR Aralığı, Yüksek Performanslı SOC İşlemci, IK9 ve IP66, Ethernet Üzerinden Güç (PoE 802.3af)	255,00 €
DS-KD8003-IME1		IP Görüntülü İnterkom Kapı İstasyonu Güç kaynağı ve ağı erişimi için iki pimli tel, Erişim kontrol fonksiyonu, Görüntü bastırma ve yankı giderme, H.264 video sıkıştırma, Düşük aydınlatmada dahil çalışabilme, Kurcalama alarmı, İliave IR ışıklı balıkgözü kamera, Altı modüllerin erişimini destekler (maks. 8), Ad etiketi özelleştirme, Kolay genişletilebilir yapı	240,00 €
DS-KD8003-IME2		Görüntülü İnterkom Kapı İstasyonu (İKİ TELLİ MODÜL) Güç kaynağı ve ağı erişimi için iki pimli tel, Erişim kontrol fonksiyonu, Görüntü bastırma ve yankı giderme, H.264 video sıkıştırma, Düşük aydınlatmada dahil çalışabilme, Kurcalama alarmı, İliave IR ışıklı balıkgözü kamera, Altı modüllerin erişimini destekler (maks. 8), Ad etiketi özelleştirme, Kolay genişletilebilir yapı	240,00 €
DS-KD-KK		İsim Etiket Modülü Daire sakinini tek dokunuşla ararın, Arka ışık telfası, Kolay genişletilebilir yapı	99,00 €
DS-KD-IN		Görüntülü İnterkom Gösterge Modülü Cihaz durumunu gösterir: arama, kapı açma ve iki yönlü ses, Arka ışık telfası, Kolay ve genişletilebilir	77,00 €
DS-KD-BK		Boş Modül Boş modül, kurulum sırasında boş ızgarayı dolduracak şekilde tasarlanmıştır. İhtiyaçınız olduğunda diğer modüllerle değiştirilebilirsiniz	42,00 €
DS-KD-KP		Tuş Takımı Modülü Sifre girerek kapının kilitli açılmasını destekler, Daire numarasını girerek konut sakinlerini aramayı destekler. Arka ışık telfası, Kolay genişletilebilir yapı	200,00 €
DS-KD-DIS		Ekran Modülü 3,5 İnç çözünürlüklü LCD ekran: 320 x 480p, Arka ışıklı 4 fiziksel düğme, Cihaz en fazla 500 kişi eklenebilir, Daire numarasını çevirir ve tuş takımı modülü ile iç İstasyonu arar, Tuş takımı modülüyle PIN koduyla kapının kilitli açar, Birden fazla dil desteği	210,00 €
DS-KD-M		Kart Okuyucu Modül Modüler kapı İstasyonu Mifare 1 kart okuyucu modülü, 13.56MHz, montaj dirseğine ihtiyaç duyar, Arka ışık telfası, IP65, Kayırdırmalı kart ile kapının kilitli açar, Kolay genişletilebilir yapı	115,00 €
DS-KD-ACW1		Tek Modül Montaj Aparatı Montaj Çerçevesi, Kapak, Vidalar, Tek Modül Yüzey Montajına Uyurların, Alüminyum Kapak ve Montaj çerçevesi	83,00 €
DS-KD-ACW2		İki Modül Montaj Aparatı Montaj Çerçevesi, Kapak, Vidalar İki Modül Yüzey Montajına Uyurların, Alüminyum Kapak ve Montaj çerçevesi	112,00 €
DS-KD-ACW3		Üç Modül Montaj Aparatı Montaj Çerçevesi, Kapak, Vidalar İki Modül Yüzey Montajına Uyurların, Alüminyum Kapak ve Montaj çerçevesi	185,00 €
DS-KD-ACF1/PLASTİC		Tek Modül Sıva Altı Montaj Aparatı Çete kutusu, kapak, vidalar vb. İçerir, Tek modüllü interkom sistemi sıva altı montajına uyum sağlar.	70,00 €
DS-KD-ACF2/PLASTİC		İki Modül Sıva Altı Montaj Aparatı Çete kutusu, kapak, vidalar vb. İçerir, İki modüllü interkom sistemi sıva altı montajına uyum sağlar.	80,00 €
DS-KD-ACF3/PLASTİC		Üç Modül Sıva Altı Montaj Aparatı Çete kutusu, kapak, vidalar vb. İçerir, Üç modüllü interkom sistemi sıva altı montajına uyum sağlar.	99,00 €

MODEL	RESİM	AÇIKLAMA	LİSTE FİYATI 2021 KASIM-V2
VIDEO INTERKOM ÜRÜNLERİ			
DS-KAD706		İki Telli Video / Ses Dağıtıcı Kapı istasyonunu bağlamak için kullanılan 1 arabirim (maks. 16 W) dahil 6 adet iki telli kaskat arabirimi, DS-KAD706 ve DS-KAD706-S basamaklı için kullanılan 2 kaskat arabirimi, Arayüzlerin ağ durumunu görüntülemek için kullanılan 8 arayüz göstergesi	210,00 €
DS-KAD706-S		İki Telli Video / Ses Dağıtıcı Cihaz güç kaynağı olmadan 6 adet 2 telli kaskat arabirimi, 6 arayüz göstergesi, 1 RJ-45 Arayüzü, 1 Sıfırlama düğmesi Din rayın montajı, 24VDC.	210,00 €
DS-KAD612		Video / Audio Distribütör 16 Port 10/100 Mbps RJ-45, Full/Half-Duplex, MDI/MDI-X Self-Adaptive Depolama ve İletme, 12 Port İç Ünite Besleme ve 4 Port LAN Bağlantısı, Metal Kasa, AC 220V	125,00 €
DS-KAD606		Video / Audio Distribütör 8 Port 10/100 Mbps, RJ-45, Full/Half-Duplex, MDI/MDI-X Self-Adaptive Depolama ve İletme, 6 Port İç Ünite Besleme ve 2 Port LAN Bağlantısı, Metal Kasa, AC 220V	95,00 €
DS-3E0105P-E/M(B)		4 Port PoE Switch 4 x 100M PoE ports ve 1 x 100M Ethernet port, 250 m'ye kadar iletim mesafesi. •Supports IEEE802.3at/af, Supports IEEE 802.3, IEEE 802.3u and IEEE 802.3x, 48 VDC, 0.8 A •6 KV aşırı gerilim korumalı PoE portu, 8 çekirdekli güç kaynağını destekler, 100M ağ erişimi. Yüksek güvenilirliğe sahip fansız tasarımdır.	110,00 €
DS-3E0109P-E/M(B)		8 Port PoE Switch 8x 100M PoE ports ve 1 x 100M Ethernet port, 250 m'ye kadar iletim mesafesi. •Supports IEEE802.3at/af, Supports IEEE 802.3, IEEE 802.3u and IEEE 802.3x, 48 VDC, 0.8 A •6 KV aşırı gerilim korumalı PoE portu, 8 çekirdekli güç kaynağını destekler, 100M ağ erişimi. Yüksek güvenilirliğe sahip fansız tasarımdır.	210,00 €