















DAHUA TÜRKİYE
















2 MP IP BULLET KAMERALAR




ÜRÜN	ÜRÜN MODELİ	AÇIKLAMA	ÜRÜN GRUBU	FİYAT
	IPC-HFW1230S-S-0360B-S4	2 MP H.265+ IR Bullet Kamera(30m IR)- 2MP, 1/2.7" CMOS 2.8mm veya 3.6mm Sabit Lens, 0.005 Lux Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Anormallik Tespiti: Hareket Tespiti,sabotaj,sd kard yok, sd kart dolu,voltaj tespiti,illegal erişim. IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa	D	\$136.00
	IPC-HFW1230S-S-0280B-S4	2 MP H.265+ IR Bullet Kamera(30m IR)- 2MP, 1/2.7" CMOS 2.8mm veya 3.6mm Sabit Lens, 0.005 Lux Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Anormallik Tespiti: Hareket Tespiti,sabotaj,sd kard yok, sd kart dolu,voltaj tespiti,illegal erişim. IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa	D	\$136.00
	IPC-HFW2231S-S-0360B-S2	2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa	D	\$154.00
	IPC-HFW2239S-SA-LED-0360B-S2	2 MP Full Color H.265+ Bullet Kamera(30m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.0017 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon,Metal Kasa	D	\$176.00
	IPC-HFW3241E-AS-0360B	2 MP H.265+ IR Bullet Starlight SESLİ Kamera(50m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Dahili Mikrofon ve Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	\$236.00
	IPC-HFW3249T1-AS-PV-0360B	2 MP Full Color H.265+ Bullet Kamera(40m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.0015 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon and hoparlör, Metal+Plastik Kasa	D	\$324.00
	IPC-HFW5241T-ASE-0360B	2 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(80m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteği(256GB) Yapay Zeka: Yüz Yakalama Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	\$284.00
	IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5	2 MP H.265+ IR Bullet Kamera(50m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm-12mm Motorize Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) IP67, PoE, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	\$211.00
	IPC-HFW2231T-ZS-27135-S2	2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, IK10(opsiyonel), PoE, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	\$243.00
	IPC-HFW2231T-ZAS-27135-S2	2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	\$299.00
	IPC-HFW3241T-ZAS-27135	2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	\$399.00
	IPC-HFW5241E-ZE-27135	2 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(50m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteği(256GB) Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağzıda Maske, Sakal&Bıyık) Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal+Plastik Kasa	D	\$441.00















2 MP IP DOME KAMERALAR













	IPC-HDW1230T-AS-0280B-S4	2 MP H.265+ IR Dome Kamera(30m IR)- 2MP, 1/2.7" CMOS , 2.8 mm Sabit Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080),Dahili Mikrofon, Metal+Plastik Kasa	D	\$136.00
	IPC-HDW2231T-AS-0280B-S2	2 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(30m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon, Metal+Plastik Kasa	D	\$154.00
	IPC-HDW2231TM-AS-0280B-S2	2 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(30m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	\$164.00
	IPC-HDBW1230E-S-0280B-S4	2 MP H.265+ IR Dome Kamera(30m IR)- 2MP, 1/2.7" CMOS , 2.8mm Sabit Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67, IK10, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa	D	\$141.00
	IPC-HDBW2231E-S-0280B-S2	2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, IK10, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa	D	\$158.00
	IPC-HDW2239T-AS-LED-0280B-S2	2 MP Full Color H.265+ IR Dome Kamera(30m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.0017 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080),Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	\$176.00




















	IPC-HDW3241TW-AS-0280B	2 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(50m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	\$224.00
	IPC-HDW2231T-ZS-27135-S2	2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa	D	\$240.00
	IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2	2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR) 1 / 2.8" CMOS, 2.7mm-13.5 Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	\$243.00
	IPC-HDBW2231R-ZAS-27135-S2	2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	\$281.00
	IPC-HDW3241T-ZAS-27135	2 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(40m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	\$370.00
	IPC-HDBW3241R-ZAS-27135	2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, IK10, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	\$391.00
	IPC-HDW3249H-AS-PV-0280B	2 MP Full Color H.265+ IR Dome Kamera(30m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.0015 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon and hoparlör, Metal Kasa	D	\$261.00
	IPC-HDBW5241E-ZE-27135	2 MP H.265+ AI IR Dome Starlight Kamera(40m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteği(256GB) Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağzıda Maske, Sakal&Biyik) Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	\$470.00
4 MP IP BULLET KAMERALAR				
	IPC-HFW2431S-S-0360B-S2	4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR) 1 / 3 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 20fps@4MP(2688 x 1520), Metal Kasa	D	\$178.00
	IPC-HFW3441E-SA-0360B	4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Sesli Kamera(50m IR) 1 / 3 " CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens Seçeneği, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	\$234.00
	IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4	4 MP H.265+ IR Bullet Kamera(50m IR) 1 / 3 " CMOS, 2.8mm-12mm Motorize Lens, 0.03 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) IP67, PoE, 20fps@4MP(2688x1520), Metal Kasa	D	\$238.00
	IPC-HFW2431T-ZAS-27135-S2	4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 3 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 20fps@4MP(2688x1520), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	\$371.00
	IPC-HFW3441T-ZAS-27135	4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 3 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	\$413.00
	IPC-HFW5442T-ASE-0280B	4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(50m IR) 1 / 1.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteği(256GB) Yapay Zeka: Yüz Yakalama Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HFW7442H-Z-2712F-DC12AC24V	4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 1.8 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.001 LUX Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, EIS, DEFOG, 5 Akış(3'ü HD),SD-Kart Desteği(256GB) Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi(8 Farklı), Gözlük, Ağzıda Maske, Sakal&Biyik), Yüz Açık Filtreleme Çevre Koruması: (Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali) ve Hızlı Hareket Algılama-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma), Park Algılama, Kalabalık Oluşumu, Loitering Algılama Video Metadata: İnsan Vücudu ve Yüzü, Motorlu ve Motorsuz Araçlar'dan görüntü yakalama ve özellik çıkarımı ANPR: Araç Plakası, Araç Tipi, Araç Rengi, Araç Markası, Güneşlik, Sigara İçimi, Emniyet Kemerini, Telefon İle Konuşma, Araç-İçi Aksesuarları, Yıllık Araç Muayenesi İşareti Algılama Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Akıllı NVR ile Akıllı Arama(Özelliklere Göre) IP67, IK10, PoE, 50fps@4MP(2688x1520), Alarm Giriş/Çıkış: 3/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal+Plastik Kasa	P	Fiyat Sorunuz













	IPC-HFW7442H-ZFR-2712F-DC12AC24V	<p>4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 1.8 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.001 LUX Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, EIS, DEFOG, 5 Akış(3'ü HD),SD-Kart Desteği(256GB) Yapay Zeka: Yüz Tanıma: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi(8 Farklı)), Gözlük, Ağzıda Maske, Sakal&Biyik), Yüz Açılı Filtreleme, 5 Grup Yüz Kütüphanesi Yönetimi, Tekli veya Toplu olarak Yüz Kaydı, 200000 Yüz Kaydı Çevre Koruması: (Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali) ve Hızlı Hareket Algılama-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma), Park Algılama, Kalabalık Oluşumu, Loitering Algılama Video Metadata: İnsan Vücutu ve Yüzü, Motorlu ve Motorsuz Araçlar'dan görüntü yakalama ve özellik çıkarımı Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Akıllı NVR ile Akıllı Arama(Özelliklere Göre) IP67, IK10, PoE, 50fps@4MP(2688x1520), Alarm Giriş/Çıkış: 3/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal+Plastik Kasa</p>	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HFW5442E-ZE-2712	<p>4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(50m IR) 1 / 1.8 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.003 LUX Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteği(256GB) Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağzıda Maske, Sakal&Biyik) Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal+Plastik Kasa</p>	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HFW5442E-ZHE-2712	<p>4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(50m IR) 1 / 1.8 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.003 LUX Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteği(256GB) Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağzıda Maske, Sakal&Biyik) Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal+Plastik Kasa</p>	P	Fiyat Sorunuz
4MP IP DOME KAMERALAR				
	IPC-HDBW1431E-0280B-S4	<p>4MP H.265+ IR Dome Kamera (30m IR) 1/3" CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens Seçeneği,0.03 Lux Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Hareket algılama, Sabotaj alarmı IP67,IK10,POE,20fps@4MP(2688 x 1520), Metal Kasa</p>	D	\$132.00
	IPC-HDBW2431E-S-0280B-S2	<p>4 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(30m IR) 1 / 3 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, IK10, PoE, 20fps@4MP(2688 x 1520), Metal Kasa</p>	D	\$183.00
	IPC-HDW2431TW-AS-0280B-S2	<p>4 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(30m IR) 1 / 3 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 20fps@4MP(2688 x 1520), Dahili Mikروفon, Metal Kasa</p>	D	\$184.00
	IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4	<p>4 MP H.265+ IR Dome Starlight Sesli Kamera(40m IR) 1 / 3 " CMOS, 2.8mm-12mm motorize Lens Seçeneği, 0.03 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67,IK10, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), Metal Kasa</p>	D	\$247.00
	IPC-HDBW2431R-ZAS-27135-S2	<p>4 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR) 1 / 3 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) IP67, IK10, PoE, 20fps@4MP(2688 x 1520), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</p>	D	\$351.00
	IPC-HDBW5442R-ASE-0280B	<p>4 MP H.265+ AI IR Dome Starlight Kamera(50m IR) 1 / 1.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteği(256GB) Yapay Zeka: Yüz Yakalama Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</p>	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HDBW5442E-ZE-2712	<p>4 MP H.265+ AI IR Dome Starlight Kamera(40m IR) 1 / 1.8 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.003 LUX Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteği(256GB) Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağzıda Maske, Sakal&Biyik) Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</p>	P	Fiyat Sorunuz
5MP IP BULLET KAMERALAR				
	IPC-HFW1530S-S6	<p>5 MP H.265+ IR Bullet Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm/3.6mm Sabit Lens, 0.03 LUX Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR Hareket algılama, Sabotaj alarmı IP67, PoE, 20fps@5MP(2880x1620), Metal Kasa</p>	D	\$146.00
	IPC-HFW2531S-S-0360B-S2	<p>5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Metal Kasa</p>	D	\$232.00
	IPC-HFW3541E-AS-0360B	<p>5 MP H.265+ IR Bullet Starlight SESLİ Kamera(50m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Dahili Mikروفon ve Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</p>	D	\$291.00
	IPC-HFW2531T-ZS-27135-S2	<p>5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 20fps@5MP((2592x1944), Metal Kasa</p>	D	\$376.00
	IPC-HFW2531T-ZAS-27135-S2	<p>5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</p>	D	\$408.00

	IPC-HFW3541T-ZAS-27135	5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	\$449.00
5MP IP DOME KAMERALAR				
	IPC-HDW1530T-S6	5 MP H.265+ IR Dome Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm/3.6mm Sabit Lens, 0.03 LUX Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR Hareket algılama, Sabotaj alarmı IP67, IK10,PoE, 20fps@5MP(2880x1620), Metal Kasa	D	\$146.00
	IPC-HDBW1530B-S6	5 MP H.265+ IR Dome Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm/3.6mm Sabit Lens, 0.03 LUX Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR Hareket algılama, Sabotaj alarmı IP67, PoE, 20fps@5MP(2880x1620), Metal Kasa	D	\$146.00
	IPC-HDBW2531E-S-0280B-S2	5 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, IK10, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Metal Kasa	D	\$250.00
	IPC-HDW2531TM-AS-0280B-S2	5 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	\$239.00
	IPC-HDW3541TM-AS-0280B	5 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(50m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	\$293.00
	IPC-HDW3541T-ZAS-27135	5 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(40m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	\$455.00
	IPC-HDBW3541R-ZAS-27135	5 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, IK10, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	\$458.00
6MP VE 8MP IP BULLET&DOME KAMERALAR				
	IPC-HFW7842H-Z-2712F-DC12AC24V	8 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 1.8 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.003 LUX Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, EIS, DEFOG, 5 Akış(3'ü HD),SD-Kart Desteği(256GB) Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadeleri(8 Farklı), Gözlük, Ağzıda Maske, Sakal&Biyik), Yüz Açılı Filtreleme Çevre Koruması: (Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali) ve Hızlı Hareket Algılama-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma), Park Algılama, Kalabalık Oluşumu, Loitering Algılama Video Metadata: İnsan Vücutu ve Yüzü, Motorlu ve Motorsuz Araçlar'dan görüntü yakalama ve özellik çıkarımı ANPR: Araç Plakası, Araç Tipi, Araç Rengi, Araç Markası, Güneşlik, Sigara içimi, Emniyet Kemeri, Telefon ile Konuşma, Araç-İçi Aksesuarları, Yıllık Araç Muayenesi İşareti Algılama Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Akıllı NVR ile Akıllı Arama(Özelliklere Göre) IP67, IK10, PoE, 25fps@8MP(3840x2160), Alarm Giriş/Çıkış: 3/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal+Plastik Kasa	P	Fiyat Sorunuz
IP PTZ KAMERALAR				
	SD42212T-HN	2 MP H.265+ 12x Starlight Speed Dome Kamera(IR Bulunmamaktadır) 1 / 2.8 " CMOS, 5.3mm-64mm Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteği(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -2° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama IP66, IK10, PoE+, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa AC24/1.5A Adaptör Dahili (PFB302S, PFA102, PFB300C, PFA150, PFA151) Opsiyonel Montaj Aparatı	D	\$654.00
	SD49225XA-HNR	2 MP H.265+ 25x Starlight Speed Dome Kamera(100m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 4.8mm-120mm Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteği(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama IP66, PoE+, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa (Güç Adaptörü, PFA111, PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatı	D	\$946.00
	SD5A232XB-HNR	2 MP H.265+ 32x Starlight Speed Dome Kamera(150m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 4.8mm-154mm Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, Auto Tracking(Oto-Takip), SD-Kart Desteği(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama IP67, IK10,PoE+, 50fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa PFB303S(Duvar Montaj) ve PFA110(Montaj Aparatı), AC24/3A Adaptör Dahili (PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatları	D	\$1,548.00
	SD5A432XB-HNR	4 MP H.265+ 32x Starlight Speed Dome Kamera(150m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 4.9mm-156mm Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS Auto Tracking(Oto-Takip), Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur IP67, IK10 PoE+, 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(256GB) PFB300S ve PFA110 Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili (PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S Opsiyonel Montaj Aparatları)	D	\$1,757.00
	SD6CE245U-HNI	2 MP H.265+ 45x Starlight Speed Dome Kamera(250m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.95mm-177.7mm Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, Auto Tracking(Oto-Takip), SD-Kart Desteği Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, Isı Haritası IP67, IK10, PoE+, 50fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa PFB305W Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili (PFA111, PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatları	D	\$2,320.00

	SD5A445XA-HNR	4 MP H.265+ 45x Starlight Speed Dome Kamera(150m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.95mm-177.7mm Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS Auto Tracking(Oto-Takip), Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern, 8 Tur IP67, IK10, PoE+, 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(256GB) Metal Kasa, PFB305W Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili (PFA111, PFB140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S Opsiyonel Montaj Aparatları)	P	Fiyat Sorunuz
	SD6AL233XA-HNR	2 MP H.265+ 33x Starlight+ Lazer Speed Dome Kamera(550m Lazer) 1 / 1.8 " CMOS, 5.88mm-191.4mm Lens, 0.001 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS Auto Tracking(Oto-Takip), Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -20° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern, 8 Tur IP67, TVS 8000V, Hi-PoE, 50fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(256GB) Metal Kasa, PFB306W Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili (PFA118, PFB710C, PFA150, PFB3015-E Opsiyonel Montaj Aparatları)	P	Fiyat Sorunuz
	SD6CE445XA-HNR	4 MP H.265+ 45x Starlight IR Speed Dome Kamera(250m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.95mm~177.75mm Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS Auto Tracking(Oto-Takip), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -20° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern, 8 Tur IP67, IK10, PoE+, 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(256GB) Metal Kasa, PFB305W Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili (PFA111, PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S Opsiyonel Montaj Aparatları)	P	Fiyat Sorunuz
	SD6AL245U-HNI-IR	2 MP H.265+ 45x Starlight IR Speed Dome Kamera(300m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.95mm~177.7mm Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, Auto Tracking(Oto-Takip), Silecek Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -20° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern, 8 Tur Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, Isı Haritası IP67, Hi-PoE, 50fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(256GB) Metal Kasa, PFB303W(Duvar Montaj) ve PFA111(Montaj Aparatı), AC24/3A Adaptör Dahili (PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatları	P	Fiyat Sorunuz
	PTZ19245U-IRB-N-B	2 MP H.265+ 45x Starlight Konuulanma Kamera(350m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.95mm~177.7mm Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, Auto Tracking(Oto-Takip), Silecek Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: 0° ~ 360° sonsuz, 300 Preset, 5 Pattern, 8 Tur Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, Isı Haritası IP68, NEMA4X, Hi-PoE, 50fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(256GB) Metal Kasa, AC24/5A Adaptör Dahili, (PFB731W Opsiyonel Duvar Montaj Aparatı)	P	Fiyat Sorunuz
IP BOX KAMERALAR				
	IPC-HF5241B-E	2 MP H.265+ AI Box Starlight Kamera 1 / 2.8 " CMOS, 0.002 LUX Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, ABF, EIS, Defog, SD-Kart Desteği(256GB) Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağzda Maske, Sakal&Bıyık) Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ve Dahili Mikrofon, Metal Kasa	P	Fiyat Sorunuz
IP ÖZEL KAMERALAR				
	IPC-EBW8630	6 MP H.265+ Panoramik Fisheye Starlight Kamera(10m IR) 1 / 1.8 " CMOS, 1.7mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Isı Haritası IP67, IK10, PoE, 25fps@6MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ve Dahili Mikrofon, Metal Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-PDBW5831-B360	8 MP H.265+ Starlight Panoramik Kamera(30m IR) 4x 1/2.8 " 2MP CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens(Her biri için ayarlanabilir), 0.005 LUX Renkli, 360 Derece Panoramik Görüntü BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) IP67, IK10 AC24V/PoE+, 25fps@2MP, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	IPMECS-2201C-IR	Plaka Okuma Kiti (Plaka Okuma Kamerası + Led Ekran + 1.2m Direk) Plaka Okuma Kamerası(ITC215): 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, Plaka Okuma mesafesi 3-8 metre, 12m IR Gece Görüşü Gömülü Beyaz Liste, Bariyer Kontrolü için Röle Çıkışı, Plaka ve Araç Resmi Depolama, Plaka'ya göre Arama, Plaka Listesi Dışa Aktarma, 40km hıza kadar, Plaka ve Ülke Bilgisi, Model, Renk ve Marka Algılama, IP67 Koruma Led Ekran: Bağımsız veya Platform İle Çalışma Desteği 4 Satır ve Her Satırda 8 Karakter, Kırmızı ve Yeşil Çift Renk Desteği, Platform ile birlikte Araç Bilgisini Gösterme, Ücret Bilgisi Gösterme, Mevcut Boş Park Alanı Bilgisi, IP54 Koruma	P	Fiyat Sorunuz
	PSDW81642M-A360-D440	16 MP H.265+ Panoramik + 40x Speed Dome Kamera Panoramik: 1/1.8 " 2MP CMOS, 5 mm Lens, 0.001 LUX Renkli, 360 Derece Panoramik Görüntü PTZ: 1x 1/1.8 " 4MP CMOS, 5.6mm~223mm Lens, 0.001 LUX Renkli, 40x Optik Zoom, EIS, Defog, 400m IR BLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Akıllı Takip, Kalabalık Haritası IP66, 36VDC, 25fps@16MP, Alarm Giriş/Çıkış: 7/3, Ses Giriş/Çıkış: 2/2, Metal+Plastik Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-EBW81242-AS-S2	12 MP H.265+ Panoramik Fisheye Starlight Kamera(10m IR) 1 / 1.7 " CMOS, 1.85mm Sabit Lens, 0.01 LUX Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Isı Haritası IP67, IK10, PoE, 30fps@12MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ve Dahili Mikrofon, Metal Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-EB5541-AS	5 MP H.265+ Panoramik Fisheye Kamera(IR Bulunmamaktadır) 1 / 2.7 " CMOS, 1.4mm Sabit Lens, 0.006 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, Elektronik ICR, SD-Kart Desteği Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Isı Haritası IP67, IK10, PoE, 25fps@5MP, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-PFW83242-A180	32 MP H.265 Panoramik Kamera(IR Bulunmamaktadır) 4x 1/1.8 " 8MP CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 LUX Renkli, 180 Derece Panoramik Görüntü BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği IP67, IK10 36VDC, 25fps@32MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-PDBW8840-A180	8 MP H.265+ Panoramik Kamera(30m IR) 4x 1/2.8 " 2MP CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 LUX Renkli, 180 Derece Panoramik Görüntü BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) IP67, IK10 AC24V/PoE+, 25fps@8MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal +Plastik Kasa	P	Fiyat Sorunuz









	IPC-PFW8840-A180	8 MP H.265+ Panoramik Kamera(30m IR) 4x 1/2.8 " 2MP CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 Lx Renkli, 180 Derece Panoramik Grnt BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteęi Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), IP67, İK10 AC24V/PoE+, 25fps@8MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal +Plastik Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	PSDW8842M-A180-D440	8 MP H.265+ Panoramik + 40x Speed Dome Kamera Panoramik: 4x 1/1.8 " 2MP CMOS , 2.8mm Sabit Lens, 0.0002 Lx Renkli, 180 Derece Panoramik Grnt PTZ: 1x 1/1.8 " 4MP CMOS, 5.6mm-223mm Lens, 0.0001 Lx Renkli, 40x Optik Zoom, EIS, Defog, 400m IR BLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteęi Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Akıllı Takip IP66, 36VDC, 25fps@8MP, Alarm Giriş/Çıkış: 7/3, Ses Giriş/Çıkış: 2/2, Metal+Plastik Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HUM4231-0280B-S2	2 MP H.265+ Pinhole Kamera(IR Bulunmamaktadır) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), 12VDC, 25fps@1080p, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HUM8241-L1-0280B	2MP Pinhole Network Kamera Lens- nitesi 1/2.8" 2MP CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.02 Lx renkli, WDR	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HUM8241-E1	2MP Pinhole Network Kamera Kutusu H.265+/H.265/H.264+/H.264 sıkıştırma formatı, 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/342x240) çöznrlk, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, Micro SD kart , PoE, ONVIF	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HUM8241-E2	2x2MP Pinhole Network Kamera Kutusu H.265+/H.265/H.264+/H.264 sıkıştırma formatı, 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/342x240) çöznrlk, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, 3D DNR, Micro SD kart , PoE, ONVIF	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HUM8441-L1-0280B	4MP Pinhole Network Kamera Lens- nitesi 1/2.8" 2MP CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.02 Lx renkli, WDR	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HUM8441-E1	4MP Pinhole Network Kamera Kutusu H.265+/H.265/H.264+/H.264 sıkıştırma formatı, 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/342x240) çöznrlk, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, 3D DNR, Micro SD kart , PoE, ONVIF	P	Fiyat Sorunuz
MOBİL RNLER				
	MNVR4104-GFW	4 Kanal H.265+ Mobil NVR (1x2TB SATA) 4 Kanalda 4MP gerek-zamanlı kayıt, 3G/4G, GPS, Wifi Modul P2P, SD-Kart desteęi(256GB) 1 HDMI, 1 VGA, 2 TV, 3 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), Alarm Giriş/Çıkış: 9/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 E-mark, EN50155, BIS, EN45545-2, ISO7637-2 Sertifikaları	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HDBW4231F-M-0280B	2 MP H.265+ Mobil IR Dome SESLİ Kamera(20m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.001 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) IP67, İK10, PoE, 25fps@1080p, Dahili Mikروفon, Metal Kasa	P	Fiyat Sorunuz
Thermal Camera				
	TPC-BF1241-D3F4	3.5mm 4 MP Termal Network Bullet Kamera (256*192) VOx soęutmasız termal sensr teknolojisi, Athermalized Lens (termal), 1 / 2.7 " CMOS 4MP, Odaksız, Yangın Algılama ve Alarm mevcut, Sigara ve aęrı davranışı tespiti, İnsan ve araç sınıflandırılması, 1/1 alarm girişı / çıkışı, Akıllı Video Analiz Fonksyonları, Micro SD (256GB), IP67, PoE İnsan Algılama: 146m ,Tanıma:38m, Kimlik: 19m Araç Algılama : 389m,Tanıma: 97m,Tanımlama: 49m IP67, Strobe ışıklı ve sesli akıllı bağlantı	D	\$1, 323. 00
	TPC-DF1241-D3F4	3.5mm 4 MP Termal Network Dome Kamera (256*192) VOx soęutmasız termal sensr teknolojisi, Athermalized Lens (termal), 1 / 2.7 " CMOS 4MP, Odaksız, Yangın Algılama ve Alarm mevcut, Sigara ve aęrı davranışı tespiti, İnsan ve araç sınıflandırılması, 1/1 alarm girişı / çıkışı, Akıllı Video Analiz Fonksyonları, Micro SD (256GB), IP67, PoE İnsan Algılama: 83m ,Tanıma:21m, Kimlik: 11m Araç Algılama : 222m,Tanıma: 55m,Tanımlama: 27m IP67, Strobe ışıklı ve sesli akıllı bağlantı	D	\$1, 323. 00

ÜRÜN	ÜRÜN MODELİ	AÇIKLAMA	ÜRÜN GRUBU	FİYAT
	NVR2104HS-T	4 Kanal H.265 NVR (1x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	D	\$125.00
	NVR2104HS-P-T	4 Kanal H.265 NVR (1x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, 4 Port PoE(Tak-Çalıştır) 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	D	\$200.00
8 KANAL Network Video Kayıt Cihazları				
	NVR2108HS-T	8 Kanal H.265+ NVR (1x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	D	\$144.00
	NVR2108HS-8P-T	8 Kanal H.265+ NVR (1x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, 8 Port PoE(Tak-Çalıştır) 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$292.00
	NVR4208-4KS2/L	8 Kanal H.265+ NVR (2x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$320.00
	NVR4208-8P-4KS2/L	8 Kanal H.265+ NVR (2x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, 8 Port PoE(Tak-Çalıştır) 8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$530.00
	NVR5208-4KS2	8 Kanal H.265+ NVR (2x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$520.00
16 KANAL Network Video Kayıt Cihazları				
	NVR2116HS-4KS2	16 Kanal H.265+ NVR (1x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$230.00
	NVR4116HS-4KS2/L	16 Kanal H.265 NVR (1x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	D	\$270.00
	NVR4216-4KS2/L	16 Kanal H.265 NVR (2x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$350.00
	NVR4216-16P-4KS2/L	16 Kanal H.265 NVR (2x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, 16 Port PoE(Tak-Çalıştır) 8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$639.00
	NVR5216-4KS2	16 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$590.00
	NVR5216-16P-4KS2E	16 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps, 16 Port PoE, İlik 8 Port ePoE(800 Metre destekli) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$900.00
	NVR5216-16P-I	16 Kanal H.265+ AI NVR (2x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps(AI Fonksiyonu açıkken 160Mbps Kayıt) 16 Port PoE, İlik 8 Port ePoE destekli(800m'ye kadar) , 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) 16 Kanala Kadar Çevre Koruması(Çizgi/Alan İhlali ile İnsan&Araç Ayrımı), Hedefe göre Akıllı Arama, Normal Kamera ile 4/ Yüz Algılama Kamerası ile 16 Kanala Kadar Yüz Tanıma 20 farklı yüz veritabanı, toplamda 100000 yüz görüntüsüne kadar, Çift Yönlü Konuşma, P2P, 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$2,067.00
	NVR5416-16P-4KS2E	16 Kanal H.265 NVR (4x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps, 16 Port PoE, İlik 8 Port ePoE(800 Metre destekli) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$1,261.00
	NVR5816-4KS2	16 Kanal H.265 NVR (8x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	Fiyat Sorunuz
	NVR5816-R-16P-4KS2E	16 Kanal H.265 NVR (8x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps, 16 Port PoE, İlik 8 Port ePoE(800 Metre destekli) 12 MP'ye kadar çözünürlük,RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M) 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, 16 Kanala Kadar Çevre Koruması(Çizgi/Alan İhlali ile İnsan&Araç Ayrımı), Hedefe göre Akıllı Arama,Normal Kamera ile 4/ Yüz Algılama Kamerası ile 16 Kanala Kadar Yüz Tanıma 2 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	Fiyat Sorunuz
32 KANAL Network Video Kayıt Cihazları				
	NVR4232-4KS2/L	32 Kanal H.265 NVR (2x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$400.00
	NVR5232-4KS2	32 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$698.00

	NVR5432-4KS2	32 Kanal H.265 NVR (4x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$1, 039. 00
	NVR5832-R-4KS2	32 Kanal H.265 NVR (8x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Çevre Koruması(Çizgi/Alan İhlali ile İnsan+Araç Ayrımı), Hedefe göre Akıllı Arama, Yüz Tanıma, 1 Kanal fisheye (dewarp), Isı haritası, Kişi sayma, ANPR, kalabalık dağılımı, 2 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	Fiyat Sorunuz
	NVR608-32-4KS2	32 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	\$1, 453. 00
64 KANAL Network Video Kayıt Cihazları				
	NVR5864-4KS2	64 Kanal H.265 NVR (8x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	\$1, 733. 00
	NVR608-64-4KS2	64 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	\$2, 582. 00
	NVR608R-64-4KS2	64 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap, Güç Kaynağı Yedekliliği(Power Redundancy) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	Fiyat Sorunuz
	NVR616-64-4KS2	64 Kanal H.265 NVR (16x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	Fiyat Sorunuz
	NVR616R-64-4KS2	64 Kanal H.265 NVR (16x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap, Yedekli Güç Ünitesi Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	Fiyat Sorunuz
128 KANAL Network Video Kayıt Cihazları				
	NVR608-128-4KS2	128 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	Fiyat Sorunuz
	NVR608R-128-4KS2	128 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap, Güç Kaynağı Yedekliliği(Power Redundancy) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	Fiyat Sorunuz
	NVR616-128-4KS2	128 Kanal H.265 NVR (16x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	Fiyat Sorunuz
	IVSS7008-11	128 Kanal H.265 NVR (8x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 400Mbps/320Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), 20Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) 16 Kanala kadar Çevre Koruması (Cihaz tarafından Yapay Zeka), 8 Kanala kadar Yüz Algılama (Cihaz tarafından Yapay Zeka), Normal Kamera ile 8/ Yüz Algılama Kamerası ile 20 Kanala Kadar Yüz Tanıma 50 farklı yüz veritabanı, toplamda 300000 yüz görüntüsüne kadar, 4 Kanala kadar Video Metadata(Cihaz tarafından Yapay Zeka) Çift Yönlü Konuşma, P2P 3 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	Fiyat Sorunuz

DAHUA TÜRKİYE
HDCVI 2MP BULLET KAMERALAR








ÜRÜN	ÜRÜN MODELİ	AÇIKLAMA	ÜRÜN GRUBU	FİYAT
	HAC-B1A21-0360B	2 MP IR Bullet Kamera(20m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa	D	 \$38.00
	HAC-B1A21-0360B-DIP	2 MP IR Bullet Kamera(20m IR) DIP 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa	D	\$42.00
	HAC-B2A21-0360B	2 MP IR Bullet Kamera(20m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	 \$47.00
	HAC-B2A21-0360B-DIP	2 MP IR Bullet Kamera(20m IR) DIP 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	\$51.00
	HAC-HFW1200C-0360B	2 MP IR Bullet Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa	D	\$46.00
	HAC-HFW1200TL-0360B	2 MP IR Bullet Kamera(40m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa	D	 \$54.00
	HAC-HFW1200TL-0360B-DIP	2 MP IR Bullet Kamera(40m IR) DIP 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa	D	\$59.00
	HAC-HFW1200S-0360B	2 MP IR Bullet Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	\$62.00
	HAC-HFW1200T-0280B	2 MP IR Bullet Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	\$53.00
	HAC-HFW1200TL-A-0360B	2 MP IR Bullet SESLİ Kamera(80m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon, Metal+Plastik Kasa	D	\$68.00
	HAC-HFW1230D-0360B	2 MP IR Bullet Starlight Kamera(80m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	\$85.00
	HAC-HFW1231TLM-I6-A-0360B	2 MP IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon Metal+Plastik	D	 \$81.00
	HAC-HFW1200D-0360B	2 MP IR Bullet Kamera(80m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	\$78.00
	HAC-HFW1200TH-I8-0360B	2 MP IR Bullet Kamera(80m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	\$74.00
	HAC-HFW1200R-Z-IRE6-2712	2 MP IR Bullet Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	\$111.00
	HAC-HFW1200R-Z-IRE6-2712-DIP	2 MP IR Bullet Kamera(60m IR) DIP 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	\$121.00
HDCVI 2MP DOME KAMERALAR				
	HAC-T1A21-0280B	2 MP IR Dome Kamera(20m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens Seçeneği, 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) 25fps@1080p, Plastik Kasa	D	 \$38.00
	HAC-T1A21-0280B-DIP	2 MP IR Dome Kamera(20m IR) DIP 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens Seçeneği, 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) 25fps@1080p, Plastik Kasa	D	\$42.00
	HAC-HDW1200TRQ-0280B	2 MP IR Dome Kamera(25m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP50, 25fps@1080p, Plastik Kasa	D	\$42.00
	HAC-HDW1200TQ-0280B	2 MP IR Dome Kamera(40m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa	D	\$59.00
	HAC-HDW1200TLMQ-0280B	2 MP IR Dome Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa	D	\$60.00

 	HAC-HDW1200TMQ-A-0280B	2 MP IR Dome Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lx Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	\$72.00
 	HAC-HDW1231TLMQ-A-0280B	2 MP IR Dome Starlight SESLİ Kamera(30m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 Lx Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	\$77.00
	HAC-HDW1200T-Z-2712	2 MP IR Dome Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.02 Lx Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	\$106.00
	HAC-HDW1200T-Z-2712-DIP	2 MP IR Dome Kamera(60m IR) DIP 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.02 Lx Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	\$110.00
 	HAC-HDBW1231RA-Z-A-2712	2 MP IR Dome Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.002 Lx Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	\$148.00







HDCVI FULL Color & TIOC				
	HAC-HFW1209C-LED-0360B	2 MP Full Color Bullet Kamera(20m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.01 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS), 7/24 renkli görüntü IP67, 30fps@1080p, Metal Kasa	D	 \$55.00
	HAC-HDW1209TLQ-LED-0280B	2 MP Full Color Dome Kamera(20m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.01 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS), 7/24 renkli görüntü IP67, 30fps@1080p, Metal Kasa	D	 \$55.00
	HAC-HFW1209TLM-A-LED-0360B	2 MP Full Color Bullet Kamera(40m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.01 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS), 7/24 renkli görüntü, Dahili mikrofon IP67, 30fps@1080p, Metal Kasa	D	 \$66.00
	HAC-HDW1209TQ-A-LED-0280B	2 MP Full Color Dome Kamera(40m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.01 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS), 7/24 renkli görüntü, Dahili mikrofon IP67, 30fps@1080p, Metal Kasa	D	 \$64.00
	HAC-ME1509TH-PV-0360B	5 MP Full Color Bullet Kamera(40m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) 1BNC, 1 Alarm output, Kırmızı ve Mavi LED Sensör, Dahili Siren, 7/24 renkli görüntü IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	 \$123.00
	HAC-ME1509TQ-PV-0280B	5 MP Full Color Dome Kamera(40m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) 1BNC, 1 Alarm output, Kırmızı ve Mavi LED Sensör, Dahili Siren, 7/24 renkli görüntü IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	 \$123.00
HDCVI 5MP BULLET KAMERALAR				
	HAC-HFW1500C-0360B-S2	5 MP IR Bullet Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@5MP, Metal Kasa	D	\$65.00
	HAC-HFW1500TL-A-0360B-S2	5 MP IR Bullet Sesli Kamera(80m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR IP67, 20fps@5MP, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	\$90.00
HDCVI 5MP DOME KAMERALAR				
	HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2	5 MP IR Dome Kamera(25m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP50, 25fps@5MP, Plastik Kasa	D	\$58.00
	HAC-HDW1500TLMQ-0280B-S2	5 MP IR Dome Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@5MP, Metal ve Plastik Kasa karışık, POC (Only CVI) / 12V	D	\$75.00
	HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2	5 MP IR Dome Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS), Dahili Mikrofon IP67, 25fps@5MP, Metal ve Plastik Kasa karışık, POC (Only CVI) / 12V	D	\$77.00
HDCVI PTZ KAMERALAR				
	SD42215-HC-LA	2 MP 15x Starlight Speed Dome Kamera(IR Bulunmamaktadır) 1 / 2.8 " CMOS, 5mm-75mm Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -2° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, IP66, IK10, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Girişi: 1, Metal Kasa AC24/1.5A Adaptör Dahili (PFB302S, PFA102, PFB300C, PFA150, PFA151) Opsiyonel Montaj Aparatı	D	\$590.00
	SD49225-HC-LA	2 MP 25x Starlight Speed Dome Kamera(100m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 4.8mm-120mm Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, IP66, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Girişi: 1, Metal Kasa PFB305W Duvar Montaj Aparatı Dahili (Güç Adaptörü, PFA111, PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatı	D	\$750.00
	SD59232-HC-LA	2 MP 32x Starlight Speed Dome Kamera(150m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 4.5mm-144mm Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, IP66, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Girişi: 1, Metal Kasa PFB300S(Duvar Montaj) ve PFA110(Montaj Aparatı), AC24/3A Adaptör Dahili (PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatları	D	\$1,344.00

DAHUA TÜRKİYE



4 KANAL XVR KAYIT CİHAZLARI



ÜRÜN	ÜRÜN MODELİ	AÇIKLAMA	ÜRÜN GRUBU	FİYAT
	XVR1A04	4 Kanal H.264+ XVR (1x6TB SATA) Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm Kanallarda 1080N @25/30fps, 720P @25/30fps IP Kamera Girişi: 4+1, 2MP'ye kadar, 20Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)	D	 \$91.00
	XVR1B04-I	4 Kanal H.265+ XVR (1x6TB SATA) Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm Kanallarda 1080N @25/30fps, 720P @25/30fps IP Kamera Girişi: 4+1, 2MP'ye kadar, 20Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses, Akıllı Hareket Algılama Plus (İnsan, Araç) 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)	D	 \$108.00
	XVR5104HS-X1	4 Kanal H.265+ XVR (1x6TB SATA) Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@20fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@15fps/1080P @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 4+2, 6MP'ye kadar, 24Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses İVS, Yüz Algılama Destekler 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)	D	\$143.00
	XVR5104HS-I3	4 Kanal H.265+ AI XVR (1x6TB SATA) Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@20fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@15fps/1080P @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 4+2, 6MP'ye kadar, 32Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) 1 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma Akıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir. 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)	D	 \$143.00

8 KANAL XVR KAYIT CİHAZLARI

	XVR1A08	8 Kanal H.264+ XVR (1x6TB SATA) Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: İlk Kanal 1080N @25/30fps+Diğer Kanallarda 1080N @12fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 8+2, 5MP'ye kadar, 40Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 8 Kanalda Ses 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)	D	 \$108.00
	XVR1B08-I	8 Kanal H.265+ XVR (1x6TB SATA) Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: İlk kanalda 1080N @25/30fps+Diğer Kanallarda 1080N @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 8+2, 6MP'ye kadar, 40Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 8 Kanalda Ses 4 kanalda SMD+, Tüm kanallarda AI kodlama 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)	D	 \$135.00
	XVR5108HS-I3	8 Kanal H.265+ XVR (1x10TB SATA) Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@20fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@15fps/1080P @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 8+4, 6MP'ye kadar, 64Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 8 Kanalda Ses Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) 1 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma Akıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir. 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)	D	 \$220.00














16 KANAL XVR KAYIT CİHAZLARI

	XVR1B16-I	16 Kanal H.265+ AI XVR (1x6TB SATA) Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: İlk kanalda 1080N @25/30fps+Diğer Kanallarda 1080N @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler Akıllı Hareket Algılama 8 kanalda(İnsan ve Araç sınıflandırması) IP Kamera Girişi: 16+2, 6MP'ye kadar, 64Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 16 Kanalda Ses 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)	D	 \$208.00
---	-----------	---	---	---

	XVR5216AN-X	16 Kanal H.265+ XVR (2x10TB SATA) Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@20fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 16+8, 6MP'ye kadar, 96Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 16 Kanalda Ses Hareket Algılama 1 HDMI, 1 VGA, 1TV, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps), P2P(Buluttan İzleme)	D	 \$477.00
---	--------------------	---	---	--

DAHUA TÜRKİYE
Ağ Kabloları













ÜRÜN	ÜRÜN MODELİ	AÇIKLAMA	ÜRÜN GRUBU	FİYAT
	PFM920I-5EUN	305m UTP CAT5 Kablo PoE uzun mesafe iletimini destekler %99.97 oranında OFC(Oksijensiz Saf Bakır) ile mükemmel saflık CPR E Sınıfı gereksinimlerini karşılar, LSZH Dış Kaplama	C	Fiyat Sorunuz
	PFM920I-6UN-C	305m UTP CAT6 Kablo PoE uzun mesafe iletimini destekler %99.97 oranında OFC(Oksijensiz Saf Bakır) ile mükemmel saflık CPR E Sınıfı gereksinimlerini karşılar, LSZH Dış Kaplama	D	Fiyat Sorunuz
Test Cihazı				
	PFM906	Ağ Test Cihazı (IP, HDCVI / AHD / TVI / CVBS, Onvif Destekli) 7" IPS HD Dokunmatik Ekran (1920x1080) IP, HDCVI/AHD/TVI/CVBS, SDI Desteği, HDMI Giriş/Çıkış Desteği PoE Çıkışı, DC12V 2A ve DC5V 2A Güç Çıkış Desteği Dahili 37Wh Polimer Lityum İyon Batarya(Normal Kullanımda 10 Saate Kadar) TDR(Ağ/Koaksiyel Kablo), UTP Kablo Testi, Optik Kablo VFL, Wifi Desteği Dijital Multimetre Fonksiyonu, Optik Güç Ölçüm Test Fonksiyonu, 3* 10/100M RJ45(LAN/PSE, PD, UTP/Scan), 2* video in(SDI, HDCVI/TVI/AHD/CVBS), 1* video out, 1* TDR, 1* OPM, 1* VLS, 1* RS485, 1* DC12V in(charge), 1* HDMI in, 1* HDMI out, 1* audio in, 1* audio out, 1* Micro SD	C	\$500.00
DECODER				
	NVD0905DH-4I-4K	Ultra-HD Network Video Decoder 2x HDMI ve 2x DVI-I Video Girişi, 9x HDMI Video Çıkışı Haberleşme Arayüzü: 2 RJ45 network port (10M/100M/1000M); 3 RS232(1 DB9, 2RJ45); 1 RS485 Desteklenen Video Formatları: MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/H.265+/MJPEG Desteklenen Ses Formatları: PCM/G711/AAC Toplam Decoding Kapasitesi: 9CH@12MP/12CH@4K/48CH@1080P/108CH@720P/144CH@D1 Alarm Giriş/Çıkışı: 4/4 1/4/9/16 Görüntü Bölümleme, Ekran Birleştirme için zoom/merge/roam/overlay	P	Fiyat Sorunuz
BAĞLANTI AKSESUARLARI				
	PFA12A	Plastik Duvar Montajı Bağlantı Kutusu Malzeme: PP, Ölçüler: 210.9mmx97.5mmx35mm, Çalışma Sıcaklığı: -40~ 60°C, Nem: 0 ~ 90% RH, Ağırlık: 0.1kg. Water-proof tasarım S/R/T/E Bullet Kameralar ve SL/R/M Eyeball Kameralar	D	\$3.00
	PFA135	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2") Ölçüler: Φ90.0mmx34.1mm, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Ağırlık: 0,16 kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C.	D	\$9.00
	PFA134	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum ve SECC, Boru Dişlisi: M20(G1/2"), Ölçüler: Φ90.0mmx35.0mm, Taşıma Kapasitesi: 1.0kg, Ağırlık 0,26 kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	\$12.00
	PFA137	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2") Ölçüler: Φ122.0mmx34.2mm, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Ağırlık: 0,24 kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH.	D	\$12.00
	PFA136	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2"), Ölçüler: Φ110.0mmx34.0mm, Taşıma Kapasitesi: 1.0kg, Ağırlık 0,19 kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	\$13.00
	PFB203W	Alüminyum & SECC Waterproof Duvar Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum & SECC, Ölçüler: 160mmx122mmx76mm, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Ağırlık: 0,5kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	\$16.00
	PFB204W	Alüminyum & SECC Waterproof Duvar Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum & SECC, Ölçüler: 160mmx122mmx76mm, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Ağırlık: 0,49kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	\$17.00
	PFA152-E	Alüminyum & SUS304 Direk Montaj Braketi Malzeme: SECC & SUS304, Direk Çapı: φ80~150mm Ölçüler: 125.6mmx114mmx20mm, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Ağırlık: 0,27kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	\$17.00
	PFA130-E	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4", Ölçüler: Φ124mmx41mm, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Ağırlık 0,35 kg. IP66 Koruma, Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	\$17.00

	PFA120	Water-proof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2"), Ölçüler:115mm x 160mm x 37mm, Taşıma Kapasitesi: 7.0kg, Ağırlık: 0.53Kg Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 60°C, Nem: 0 ~ 90% RH, PTZ Kameralar için	D	\$20.00
	PFB604W	Alüminyum Duvar Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2") Ölçüler: 264.0mmx100.0mmx146.0mm, Taşıma Kapasitesi: 4kg, Ağırlık:0,56kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	\$23.00
	PFB300S	Alüminyum Duvar Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G1 1/2" Ölçüler: 115mmx 160mm x 228mm, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Ağırlık:0,49kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH, SD40/50/59 PTZ Kamera için (Adaptör için hazne mevcut)	D	\$24.00
	PFB300C	Alüminyum & PC Tavan Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum & PC, Boru Dişlisi: G1 1/2" Ölçüler: Ø133.6mmx235.5mm, Taşıma Kapasitesi: 7kg, Ağırlık: 0,78kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH, Büyük Dome, PTZ için	D	\$25.00
	PFA121-V2	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4", Ölçüler: 134 x 134 x 55mm, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Ağırlık: 0,55 kg. IP66 Koruma, Çalışma sıcaklığı: -40°C ~ + 60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	\$25.00
	PFA122-V2	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4", Ölçüler: 134 x 134 x 55mm, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Ağırlık 0,55 kg. IP66 Koruma, Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	\$25.00
	PFB302S-V2	Alüminyum Duvar Montaj Braketi + IP66 Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4" Ölçüler: 134.0mmx133.5mmx187.5mm, Taşıma Kapasitesi: 4kg, Ağırlık: 0,7kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH, IP66, Büyük Dome, PTZ için	D	\$30.00
	HAP120	Yüksek Hassasiyetli Mikrofon Kapsam Alanı: 10~70 m2, Hassasiyet: -34± 3 dB, Frekans Tepkisi: 80Hz ~ 16kHz SNR: 58dB, RCA Dişi Konnektör, Çalışma Sıcaklığı: -30°C~+70°C DC12V/40mA, Metal, Ø40mmx20mm, 48g ağırlık	D	\$30.00
	PFA151	SECC Köşe Montaj Braketi Malzeme: SECC, Ölçüler: 243mmx170mmx138mm, Taşıma Kapasitesi: 10kg, Ağırlık: 1,7kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	\$34.00
	PFA150-V2	SECC & SUS304 Direk Montaj Braketi Malzeme: SECC & SUS304, Direk Çapı: Ø80~150mm Ölçüler: 130.4mmx170mmx45mm, Taşıma Kapasitesi: 10kg, Ağırlık:1,1kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	\$34.00
	PFA140	Alüminyum & SECC Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum & SECC, Boru Dişlisi: M20(G1/2") Ölçüler: 297mmx248mmx106mm, Taşıma Kapasitesi: 8 kg, Ağırlık: 3,2 kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH, IP66, IK10? Hızlı kurulum PTZ kamera braketi ile uyumlu	D	\$125.00
KONTROL KLAVYELERİ				
	NKB1000	HD-CVI & IP & Analog Kontrol Klavyesi (ONVIF) HD-CVI/IP/Analog Speed Dome, HD-CVI/Analog DVR, Network Video Server Merkezi Yönetim Platformu Kontrolleri, RS485, RS422, USB, RS232 & Ağ Bağlantıları, PTZ Fonksiyonları için 3D Joystick, Preset Pozisyonu, Oto Tarama, Oto Pan, Oto Tur, Pattern Kontrolü, AUX Fonksiyonları, Menü Ekranı	D	\$393.00
	NKB5000-F	Network Kontrol Klavyesi (ONVIF) Speed Dome, HD-CVI, Network Video Server, Merkezi Yönetim Platform Kontrol Desteği, Embedded LINUX 4.2.0 Sistem, Ses Giriş- Çıkışı ve Hoparlör Desteği, 4 x Alarm Girişi, 4 x Alarm Çıkışı, H.265, H.264, MPEG Desteği 5CH@4K/16CH@1080P, 1/4/8/9/16 Ekran Bölme Desteği, 10.1" TFT LCD Dokunmatik Ekran (1280 X800) 4 Aks Joystick (zoom, focus, iris), 20 Uzak Kullanıcı ve 256 Cihaz Desteği 2 USB3.0 + 2 USB2.0, DC12V, 4A, 5W	P	Fiyat Sorunuz
LENS				

	PFL2712-E6D	1/2.7" 6 Megapiksel 2.7mm-12mm Lens F1.6, DC iris CS Montaj CE, FCC	D	\$77.00
	PFL0550-E6D	1/2.7", 6 Megapiksel 5mm-50mm Lens F1.6, DC iris CS Montaj CE, FCC	D	\$162.00
	PLZ20C0-D	1/1.7" 12 Megapiksel 3.7mm-16mm Lens F1.5, DC iris CS Montaj CE, FCC	D	\$248.00
	PLZ21C0-D	1/1.7" 12 Megapiksel 10.5mm-42mm Lens F1.5, DC iris CS Montaj CE, FCC	D	\$350.00
MUHAFAZA				
	PFH610V-H	14" Vandal-Proof Muhafaza İç Boyut: 215x90x83mm, Çalışma Sıcaklığı: -30°C~+60°C, Bağıl Nem: <90% IP67, IK10, Metal, Dış Boyut: 404mmx164mmx132mm, Ağırlık: 2.5kg Uyumlu modeller için Aksesuar Seçiciyi inceleyebilirsiniz.	D	\$137.00
	PFH610V-IR-V2	14" Vandal-Proof Muhafaza(100m IR) İç Boyut: 255x90x70.5mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~+60°C, Bağıl Nem: <90%, Dahili Isıtıcı ve Soğutucu IP67, IK10, RS485 Kontrol, Metal, Dış Boyut: 404mmx164mmx132mm, Ağırlık: 3kg Uyumlu modeller için Aksesuar Seçiciyi inceleyebilirsiniz.	D	\$299.00
AKTARIM CİHAZLARI				
	LR1002	EOC Pasif Dönüştürücü(Koaksiyel Üzerinden Ethernet Teknolojisi) 1 x RJ45 10/100Mbps, 1 x BNC RG59 Koaksiyel Kablo Üzerinden 400 metrede 100Mbps/20W, 1000 metrede 10Mbps/8W iletim ePoE Switch veya ePoE NVR ve ePoE Kamera ile kullanılması gerekmektedir.	D	\$18.00
	PFM820	Video Formatı Dönüştürme Anahtarı(UTC Kontrolör) HDCVI/AHD/HDTVI/CVBS video formatları arasında dönüştürme Çalışma Sıcaklığı: 0°C~40°C, Nem Aralığı: 0~95%	D	\$22.00
	PFT1300	PoE Extender 1*10/100 Base-T PoE güç alım portu 1*10/100 Base-T PoE güç kaynağı portu, Diğer extender'a güç sağlar 1*10/100 Base-T PoE güç kaynağı portu, IP Kamera'ya güç sağlar PFT1200 ile uyumlu çalışmaktadır. Bağlantı Kutusu/DIN Rayı Montaj, Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 10%~90%	D	\$41.00
	TAM1GT1GT-30	PoE+(30W) Midspan 30W'a kadar güç çıkışı Ethernet Port: 1*10/100/1000 Base-T, 1*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı) Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	D	\$48.00
	PFT3960	SFP Optik Modül 1.25G, TX 1310nm, RX 1550nm, İletim Mesafesi: 20km 16 ve 24 Kanal switchler için Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C	D	\$61.00
	PFT3970	SFP Optik Modül 1.25G, TX 1550nm, RX 1310nm, İletim Mesafesi: 20km 16 ve 24 Kanal switchler için Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C	D	\$92.00


DAHUA TÜRKİYE

Desktop Ethernet Switch

ÜRÜN	ÜRÜN MODELİ	AÇIKLAMA	ÜRÜN GRUBU	FİYAT
	PFS3008-8GT-L	8 Port Yönetilemeyen Gigabit Switch (8GE) 8 x 10/100/1000 Mbps Anahtarlama Kapasitesi: 16Gbps, Paket İletme Hızı: 11.9Mbps Paket Buffer: 1.5Mb, Mac Tablosu Boyutu: 2K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x	C	\$19.00
	PFS3005-5GT-L	5 Port Yönetilemeyen Gigabit Switch (5GE) 5 x 10/100/1000 Mbps Anahtarlama Kapasitesi: 10Gbps, Paket İletme Hızı: 7.44Mbps Paket Buffer: 1.5Mb, Mac Tablosu Boyutu: 2K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3x	C	\$12.00
	PFS3008-8BT-L	8 Port Yönetilemeyen Fast Ethernet Switch (8FE) 8 x 10/100 Mbps Anahtarlama Kapasitesi: 1.6Gbps, Paket İletme Hızı: 1.19Mbps Paket Buffer: 448 Kbits, Mac Tablosu Boyutu: 1K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3x	C	\$7.00
	PFS3005-5BT-L	5 Port Yönetilemeyen Fast Ethernet Switch (5FE) 5x 10/100 Mbps Anahtarlama Kapasitesi: 1Gbps, Paket İletme Hızı: 0.744Mbps Paket Buffer: 448 Kbits, Mac Tablosu Boyutu: 1K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3az	C	\$6.00
	PFS3006-4ET-60-V2	4Port PoE Switch (4FE PoE + 2FE Uplink, Toplam 60W PoE) 2*10/100Mbps Uplink port, 4*10/100 Mbps PoE port Anahtarlama Kapasitesi: 1.8Gbps, Paket İletme Hızı: 890Kbps Paket Buffer: 1 Mbit, Mac Tablosu Boyutu: 2K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV, Differential Mod 1KV	C	\$36.00
	PFS3009-8BT1GT-96-V2	8 Port PoE Switch (8FE PoE + 1FE, Toplam 96W PoE) 1*10/100/1000 Base-T, 8*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 3.6Gbps, Paket İletme Hızı: 2.678 Mbps Paket Buffer: 1 Mbit, Mac Tablosu Boyutu: 2K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	C	\$59.00
WIRELESS				
	PFWB5-30ac	5GHz AC867 15dBi Dış Ortam Wireless CPE Kablosuz: Wlan Standart: IEEE 802.11 a/n/ac, Radio Model: MIMO 2x2, Frekans Bandı: 5.150 - 5.850 GHz Data Oranları: 802.11 ac @ 40 MHz: 400Mbps, 802.11 ac @ 80 MHz: 866Mbps Kanal Büyüklüğü: 5,10,20,40, 80 MHz, Hata Düzeltme: FEC, LDPC, İletim Mesafesi: 0-3km (Önerilen) Kablosuz Modları: AP(auto WDS, TDMA), Station(WDS,TDMA, ARP NAT) Kablosuz Güvenliği: WPA/WPA2 Personal/Enterprise, WACL, Kullanıcı izolasyonu Anten: Entegre Yönelimli Panel Anten, Kazanç: 15dBi Kablolu Bağlantı: 10/100/1000 Base-T, RJ45 12 - 24 VDC Pasif PoE (24 V passive PoE adaptör dahil), 10W Maks. Güç Tüketimi	D	\$210.00
	PFWB5-10ac	5GHz AC867 20dBi Dış Ortam Wireless CPE Kablosuz: Wlan Standart: IEEE 802.11 a/n/ac, Radio Model: MIMO 2x2, Frekans Bandı: 5.150 - 5.850 GHz Data Oranları: 802.11 ac @ 40 MHz: 400Mbps, 802.11 ac @ 80 MHz: 866Mbps Kanal Büyüklüğü: 5,10,20,40, 80 MHz, Hata Düzeltme: FEC, LDPC, İletim Mesafesi: 0-5km (Önerilen) Kablosuz Modları: AP(auto WDS, TDMA), Station(WDS,TDMA, ARP NAT) Kablosuz Güvenliği: WPA/WPA2 Personal/Enterprise, WACL, Kullanıcı izolasyonu Anten: Entegre Yönelimli Panel Anten, Kazanç: 20dBi Kablolu Bağlantı: 10/100/1000 Base-T, RJ45 12 - 24 VDC Pasif PoE (24 V passive PoE adaptör dahil), 10W Maks. Güç Tüketimi	D	\$285.00
	PFWB5-90ac	5GHz AC867 10dBi Dış Ortam Base Station Kablosuz: Wlan Standart: IEEE 802.11 a/n/ac, Radio Model: MIMO 2x2, Frekans Bandı: 5.150 - 5.850 GHz Data Oranları: 802.11 ac @ 40 MHz: 400Mbps, 802.11 ac @ 80 MHz: 866Mbps Kanal Büyüklüğü: 5,10,20,40, 80 MHz, Hata Düzeltme: FEC, LDPC, İletim Mesafesi: 0-5km (Önerilen) Kablosuz Modları: AP(auto WDS, TDMA), Station(WDS,TDMA, ARP NAT) Kablosuz Güvenliği: WPA/WPA2 Personal/Enterprise, WACL, Kullanıcı izolasyonu Anten: Entegre Yönelimli Panel Anten, Kazanç: 18dBi Kablolu Bağlantı: 10/100/1000 Base-T, RJ45 IP66, 12 - 24 VDC Pasif PoE (24 V passive PoE adaptör dahil), 10W Maks. Güç Tüketimi	D	\$326.00
ERİŞİM SWITCHLER				
	PFS3106-4T	4 Port Yönetilemeyen Switch (4FE + 1GE + 1GE SFP) 1*100/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 4*10/100 Base-T Anahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps, Paket İletme Hızı: 3.57Mbps Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -40°C~70°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	\$79.00
2 Port ve 4 Port PoE SWITCHLER				
	PFS3005-4BT-36	4Port PoE Switch (4FE PoE + 1FE Uplink, Toplam 36W PoE) 1*10/100Mbps Uplink port, 4*10/100 Mbps PoE port Anahtarlama Kapasitesi: 1Gbps, Paket İletme Hızı: 744Kbps Paket Buffer: 448Kb, Mac Tablosu Boyutu: 1K Çalışma Sıcaklığı: -20°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	\$58.00
	PFS3006-4GT-60-V2	4Port PoE Switch (4FE PoE + 2FE Uplink, Toplam 60W PoE) 2*10/100/1000 Mbps Uplink port, 4*10/100/10000 Mbps PoE port Anahtarlama Kapasitesi: 14 Gbps, Paket İletme Hızı: 8.928 Mbps Paket Buffer: 1Mbit, Mac Tablosu Boyutu: 2K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	\$96.00

	PFS3106-4ET-60-V2	4Port PoE Switch (4FE PoE + 1GE + 1GE SFP, Toplam 60W PoE) 1*10/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 4*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps, Paket İletme Hızı: 3.57Mbps Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	\$135.00
	PFS3206-4P-96	4 Port PoE Switch (3FE PoE + 1GE Hi-PoE + 2GE SFP, Toplam 96W PoE) 2*1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE), 3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) Anahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps, Paket İletme Hızı: 4.91Mbps Paket Buffer: 2Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	\$145.00
8 Port SWITCHLER				
	PFS3010-8ET-65	8 Port PoE Switch (8FE PoE + 2FE, Toplam 65W PoE) 8*10/100Mbps PoE port, 2*10/100 Mbps port Anahtarlama Kapasitesi: 2.0Gbps, Paket İletme Hızı: 1.49Mbps Mac Tablosu Boyutu: 2K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV, Differential Mod 4KV	D	\$100.00
	PFS3010-8GT-96-V2	8 Port Gigabit PoE Switch (8GE PoE, Toplam 96W PoE) 8*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı), 2*10/100/1000 Mbps port Anahtarlama Kapasitesi: 20Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88Mbps Paket Buffer: 1.5Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	\$194.00
	PFS3110-8ET-96-V2	8 Port PoE Switch (8FE PoE + 1GE + 1GE SFP, Toplam 96W PoE) 1*1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 8*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 7.6Gbps, Paket İletme Hızı: 4.17Mbps Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	\$180.00
	PFS3211-8GT-120-V2	8 Port Gigabit PoE Switch (8GE PoE + 1GE + 2GE SFP, Toplam 120W PoE) 8*10/100/1000Mbps Base-T (PoE), 1*10/100/1000 Mbps Base-T, 2*1000Mbps Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 33Gbps, Paket İletme Hızı: 16.37Mbps Paket Buffer: 1.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	\$361.00
16 Port SWITCHLER				
	PFS3218-16ET-135	16 Port PoE Switch (16FE PoE + 2GE SFP Kombo, Toplam 135W PoE) 1*10/100/1000 Base-T (Kombo), 1*1000 Base-X (Kombo), 16*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 7.2Gbps, Paket İletme Hızı: 5.3568Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	D	\$284.00
	PFS3220-16GT-240	16 Port PoE Switch (16GE PoE + 2GE Uplink + 2GE SFP Kombo, Toplam 240W PoE) 2*10/100/1000 Base-T (Uplink), 2*1000 Base-X, 16*10/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 29.76Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	D	\$483.00
	PFS4218-16GT2GF-190-V2	16 Port L2+ Yönetilebilir Switch (16 GE PoE + 2 Kombo Port, 1 Konsol, Toplam 190W PoE) Port 1-16: 16 x RJ-45 10 M/100 M/1000 M (PoE) Port 17-18: 2 x RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink) Port 17-18: 2 x SFP 1000 M (uplink) (combo) Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 26.784Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, DHCP, SNMP, SSH2.0, CLI, Web Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	P	\$636.00
	PFS4218-16GT2GF-240-V2	16 Port L2+ Yönetilebilir Switch (16 GE PoE + 2 Kombo Port, 1 Konsol, Toplam 240W PoE) Port 1-16: 16 x RJ-45 10 M/100 M/1000 M (PoE) Port 17-18: 2 x RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink) Port 17-18: 2 x SFP 1000 M (uplink) (combo) Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 26.784Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, DHCP, SNMP, SSH2.0, CLI, Web Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	P	\$694.00
24 Port SWITCHLER				
	PFS3226-24ET-240	24 Port PoE Switch (24FE PoE + 2GE SFP Kombo, Toplam 240W PoE) 2*10/100/1000 Base-T (Uplink), 2*1000 Base-X (Kombo), 24*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 6.5472Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	D	\$355.00
	PFS3228-24GT-360	24 Port PoE Switch (24GE PoE + 2GE Uplink + 2GE SFP Kombo, Toplam 360W PoE) 2*10/100/1000 Base-T (Uplink), 2*1000 Base-X, 24*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 38.688Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	D	\$608.00
	PFS4226-24GT2GF-240-V2	24 Port L2+ Yönetilebilir Switch (24GE + 2 Kombo Port, 1 Konsol) Port 1-24: 24 x RJ-45 10 M/100 M/1000 M (PoE) Port 25-26: 2 x RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink) Port 25-26: 2 x SFP 1000 M (uplink) (combo) Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 38.688Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, DHCP, Storm Suppression, SNMP, SSH2.0, CLI, Web Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	P	\$761.00

		24 Port L2+ Yönetilebilir Switch (24GE + 2 Kombo Port, 1 Konsol) Port 1-24: 24 x RJ-45 10 M/100 M/1000 M (PoE) Port 25-26: 2 x RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink) Port 25-26: 2 x SFP 1000 M (uplink) (combo) Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 38.688Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, DHCP, Storm Suppression, SNMP, SSH2.0, CLI, Web Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	P	\$873.00
	24 Port PoE Switch (24GE PoE + 4GE SFP, Toplam 370W PoE) 4*1000 Base-X, 24*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 56Gbps, Paket İletme Hızı: 41.66Mbps, Paket Buffer: 4.1Mb Mac Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, LLDP, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS Çalışma Sıcaklığı: 0°C~45°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV	P	\$1,245.00	
Toplama SWITCHLER				
		20 Port L2+ Yönetilebilir Switch (24GE + 4x10G SFP + 1 Konsol) 24x 10/100/1000 BASE-T port , 4x 1000/10000 BASE-X SFP+ Anahtarlama Kapasitesi: 128Gbps, Paket İletme Hızı: 96Mbps, Paket Buffer: 32Mb, Mac Tablosu Boyutu: 32K VLAN, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, QoS, Statik IP Routing, DHCP, SNMP, SSH2.0, Telnet, Web Çalışma Sıcaklığı: -20°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	P	Fiyat Sorunuz
		36 Port L2+ Yönetilebilir Switch (24GE SFP + 8GE + 4x10G SFP , 1 Konsol) Anahtarlama Kapasitesi: 221Gbps, Paket İletme Hızı: 107Mbps, Mac Tablosu Boyutu: 32K VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS Statik IP Routing, DHCP,SNMP, Telnet, CLI, Web Çalışma Sıcaklığı: -20°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	P	Fiyat Sorunuz
	52-Port Toplama Switch (48 GE+ 4x1GE SFP+1 Konsol) 48 x 10/100/1000Base-T Ethernet port, 4 x 1000Base-X SFP Port Anahtarlama Kapasitesi: 256 Gbps, Paket İletme Hızı: 78 Mbps VLAN, DHCP, ACL, Port Aggregation, Mirroring, Multicast, QoS, Statik IP Routing, DHCP, SNMP, RMON, SSH2.0, Telnet, CLI, Web Nem Aralığı: 5%~95	P	Fiyat Sorunuz	
	52 Port Toplama Switch (48GE + 4x10G SFP+ 1 Konsol) 48 x 10/100/1000Base-T Ethernet port, 4 x 1/10 Gbps Base-X SFP Port Anahtarlama Kapasitesi: 336 Gbps, Paket İletme Hızı: 132 Mbps VLAN, Ring Network Protocol, DHCP, ACL, Port Aggregation, Mirroring, Multicast, QoS, Statik IP Routing, DHCP, SNMP, SSH2.0, Telnet, CLI, Web Nem Aralığı: 5%~95	P	Fiyat Sorunuz	
	24 Port Yüksek Performanslı Switch (16GE SFP + 8 Kombo Port + 4 10GE SFP) 8 x 10/100/1000Base-T Ethernet port / 8 x 10/100/1000Base-X Kombo Port), 16*1000 Base-X + 4 x 10G Base-X SFP port Anahtarlama Kapasitesi: 336Gbps, Paket İletme Hızı: 96Mbps VLAN, DHCP, ACL, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, Statik IP Routing, SNMP, RMON, SSH2.0, OAM, Telnet, CLI, Web, RIP, OSPF Çalışma Sıcaklığı: 0°C~45°C, Nem Aralığı: 5%~95%	P	Fiyat Sorunuz	
ePoE SWITCHLER				
		8Port ePoE Switch (8FE ePoE + 1GE+ 1GE SFP, Toplam 120W PoE) 10Mbps Bant Genişliği,13W PoE Yüklemeyle 800 metreye kadar aktarım(Cat5e/Cat6 kablo) LR1002 Dönüştürücüler kullanılarak 1km'ye kadar Koaksiyel(RG59/RG6) kablo üzerinden aktarım 1x100/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 8*10/100 Base-T(PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 4.17Mbps Paket Buffer: 2.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	\$315.00
		16 Port PoE(8 Port ePoE) Switch (8FE PoE + 8FE ePoE + 2GE + 2GE Kombo, Toplam 240W PoE) İlk 8 Port ePoE(800 metre mesafeli), Kalan 8 Port PoE 2*10/100/1000 Base-T, 2*1000 Base-X (Combo ports), 16*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 5.36Mbps Paket Buffer: 2.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K, VLAN, Spanning Tree, Port Aggregation, Mirroring, DHCP, Flow Control, QoS Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	P	\$678.00
		24 Port PoE(8 Port ePoE) Switch (16FE PoE + 8FE ePoE + 2GE + 2GE Kombo, Toplam 360W PoE) İlk 8 Port ePoE(800 metre mesafeli), Kalan 16 Port PoE 2*10/100/1000 Base-T, 2*1000 Base-X (Combo ports), 16*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 6.55Mbps Paket Buffer: 2.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K, VLAN, Spanning Tree, Port Aggregation, Mirroring, DHCP, Flow Control, QoS Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	P	\$809.00
Endüstriyel SWITCHLER				
		4 Port Gigabit PoE Endüstriyel Switch (4GE PoE + 2GE SFP + 1GE Total 120W PoE) 4*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı), 2*100/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T Anahtarlama Kapasitesi: 14Gbps, Paket İletme Hızı: 10.42Mbps, Çift Güç Kaynağı(Yedeklilik) Paket Buffer: 1.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K, NTP, DHCP, Vlan, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, LLDP, QoS, Din Rayı Montaj Çalışma Sıcaklığı: -40°C~75°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV, Differential Mod 4KV	P	\$611.00
		10 Port Gigabit(8 Port Gigabit PoE) Endüstriyel Switch (8GE PoE + 2GE SFP Total 120W PoE) 8*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı), 2*100/1000 Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 28Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88Mbps, Çift Güç Kaynağı(Yedeklilik) Paket Buffer: 4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K, NTP, DHCP, Vlan, Port Aggregation, Mirroring, Multicast, Flow Control, Spanning Tree, LLDP, QoS, Din Rayı Montaj Çalışma Sıcaklığı: -40°C~75°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV, Differential Mod 4KV	P	\$765.00
4G Router				










	WM4700-0	4G Router 4G iletimi: Yüksek hızlı 4G LTE bağlantısı, 100 Mbps downlink ve 50 Mbps uplink. 802.11n: Up to 150 Mbps 10/100 RJ-45 Wan Portu 10/100 M RJ-45 Lan Portu	P	\$507.00
---	----------	--	---	----------

DAHUA TÜRKİYE
GÜVENLİK MONİTÖRLERİ

ÜRÜN	ÜRÜN MODELİ	AÇIKLAMA	ÜRÜN GRUBU	FİYAT
	LM49-S200 new	50" UHD LCD Monitör Çözünürlük: 3840x2160, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 350 cd/m ² Tepki Süresi: 8.5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 1.07G(10bit) Kontrast: 4000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece, Wifi, Android, VESA Sinyal Girişi: HDMI 2.0x2, USB 3.0x1, USB 2.0x1, Audiox1, RJ45(RS232)x1, LANx1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör, Kulaklık Jack Çıkışı	P	Fiyat Sorunuz
	LM55-S200 new	55" UHD LCD Monitör Çözünürlük: 3840x2160, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 350 cd/m ² Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 1.07G(8bit+FRC) Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece, Wifi, Android, VESA Sinyal Girişi: HDMI 2.0x2, USB 3.0x1, USB 2.0x1, Audiox1, RJ45(RS232)x1, LANx1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör, Kulaklık Jack Çıkışı	P	Fiyat Sorunuz
Monitör				
	LM19-L100 new	18.5" LCD Monitör Çözünürlük: 1366x768, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 250 cd/m ² Tepki Süresi: 5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 600:1, Görüntüleme Açısı: 90/65 derece Sinyal Girişi: VGAx1	C	Fiyat Sorunuz
	LM22-F200	21.5" FHD LCD Monitör Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 250 cd/m ² Tepki Süresi: 6.5ms, , Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 1000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGAx1, HDMIx1, Sesx1	C	Fiyat Sorunuz
	LM22-H200	21.5" FHD LCD Monitör Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 250 cd/m ² Tepki Süresi: 6.5ms, , Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 3000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGAx1, HDMIx1, Sesx1	C	Fiyat Sorunuz
	LM24-B200	23.8" FHD LCD Monitör Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 200 cd/m ² Tepki Süresi: 5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 1000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGAx1, S-videox1, HDMIx1, Sesx1	C	Fiyat Sorunuz
	LM32-F200	31.5" FHD LCD Monitör Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 240 cd/m ² Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 1400:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGA(D-Sub)x1, HDMIx1, Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör	C	Fiyat Sorunuz
	LM43-F200 new	43" UHD LCD Monitör Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 330 cd/m ² Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 1.07G(10bit) Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece, Sinyal Girişi: HDMI 1x1, VGA(D-Sub)x1, USBx1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör,	C	Fiyat Sorunuz

DAHUA TÜRKİYE 2020

VIDEO İTERKOM-VTH/VTS

ÜRÜN	ÜRÜN MODELİ	AÇIKLAMA	ÜRÜN GRUBU	FİYAT
	VTH2521G	7 inç TFT LCD Dokunmatik Ekran <ul style="list-style-type: none"> • Kapı Açma • Ayarlanabilir rahatsız etme modu • IPC Gözetimi • 6-Kanal Alarm Girişi ve 1-Kanal alarm çıkışı • Standard PoE desteği 	D	 \$146.00
	VTH2421FB-P	7" TFT LCD Dokunmatik Ekran Ekran çözünürlüğü 1024x600,6 Alarm Girişi &1 Alarm Çıkışı,İki yönlü konuşma desteği,8GB SD Kart Desteği,POE,RJ45,12V	D	 \$222.00
	VTH2421FW-P	7" TFT LCD Dokunmatik Ekran Ekran çözünürlüğü 1024x600,6 Alarm Girişi &1 Alarm Çıkışı,İki yönlü konuşma desteği,8GB SD Kart Desteği,POE,RJ45,12V	D	 \$222.00
	VTH5341G-W	10" Android Dokunmatik Ekran > Android 8.1 > Daha Kullanıcı Dostu Kullanıcı Arayüzü Ethernet ve Wi-Fi > Standart POE > 10 '' TFT Kapasitif dokunmatik Ekran, 1024 × 600 Mikro SD Kart isteğe bağlı, maksimum 256 GB	P	 \$521.00
	VTS5340B	Merkez İstasyon > Kolay kullanım, kurulumu gerek yok, braket açısı aralığı 0 ° -45 °. 4 720P kanalı destekler. > 10 inç kapasitif yüksek çözünürlüklü LCD > İki ses çıkış modunu destekler: ahizesiz ve ahize. > SD kart genişletme, videoların ve anlık görüntülerin yerel olarak geri yüklenmesini sağlar. HDMI çıkışını destekler; çözünürlük 1024 × 600.	D	\$843.00

VIDEO İTERKOM-VTO-Apartment

	VTO6521H	Apartman Tipi Zil Paneli > 4.3 inç IPS panel; ekran çözünürlüğü 800x480 > 2MP CMOS; true WDR özelliği > Dokunmatik düğme; IP65 > Çalışma sıcaklığı: -30°C to +60°C > Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır > Çoklu kapı açma modu: Şifreyle açma, IC kart ile açma, ve uzaktan kontrol ile açma > 20,000 kullanıcı ve 10,000 kart desteklemektedir > Çift yönlü çalışabilir; yönetim platformu ve Uygulama üzerinden sesli arama > SIP server desteklemektedir ve en fazla 200 iç mekan monitörünü yönetebilir. > Duress alarm , sabotaj alarmı, and kapı zaman aşımı alarmı desteklemektedir	D	 \$480.00
	VTO6521H-D	Apartman Tipi Zil Paneli > 4.3 inç IPS panel; ekran çözünürlüğü 800x480 > 2MP CMOS; true WDR özelliği > Dokunmatik düğme; IP65 > Çalışma sıcaklığı: -30°C to +60°C > Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır > Çoklu kapı açma modu: Şifreyle açma, ID kart ile açma, ve Uzaktan kontrol ile açma > 20,000 kullanıcı ve 10,000 kart desteklemektedir > Çift yönlü çalışabilir; yönetim platformu ve Uygulama üzerinden sesli arama > SIP server desteklemektedir ve en fazla 200 iç mekan monitörünü yönetebilir. > Duress alarm , sabotaj alarmı, and kapı zaman aşımı alarmı desteklemektedir	D	 \$480.00
	VTO6221E-P	Apartman Tipi Zil Paneli > Küçük apartmanlar için uygun kapı zil paneli > Beyaz ışıkla beraber tamamlayıcı aydınlatma > 2MP CMOS Kamera > Fiziksel düğme > Alüminyum alaşım levha, IK08, IP65 (Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silika jel uygulayın.Sıvı sodyum silikat önerilir. Detaylar için ,hızlı başlangıç kılavuzuna gö zatabilirsiniz.) > Kapı Şifresi ve Mifare kart ile açılır	D	 \$510.00
	VTO6521F	IP Apartman Tipi Zil Paneli • 4.3 inç IPS ekran; ekran çözünürlüğü 800 × 480 • 2MP CMOS; gerçek WDR • Alüminyum anot yüzeyi; metal düğme; IP65, IK07 • Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır • Çoklu kilit açma modları: Şifre kilidini açma, IC kart kilidini açma ve uzaktan kilit açma • 20.000 kullanıcı ve 10.000 kart desteği	P	\$745.00
	VTO6531H	Yüz Tanımlı Apartman Tipi Zil Paneli • 4.3 inç IPS ekran; ekran çözünürlüğü 800 × 480 • 2MP CMOS; gerçek WDR • Yüz kamera mesafesi: 0,3 m - 2 m; insan yüksekliği: 1.1 m - 2.4 m (lens mesafesi: 1.4 m) • Dokunmatik düğme; IP65 IP Apartment Açık İstasyonu • Çalışma sıcaklığı: -30 ° C ila + 60 ° C • Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır • Çoklu kilit açma modları: Şifre kilidini açma, IC kart kilidini açma, uzaktan kilit açma ve yüz kilidini açma • Destek 20, 000 kullanıcı, 10.000 yüz görüntü ve 10, 000 kart • Yüz tanıma hızı: kişi başına 0,2 saniye hız • Destek SIP sunucusu, ve en fazla 200 kapalı monitör yönetebilirsiniz	P	\$719.00

	VT07521G	<p>8 inç Dijital Dışkapı Zil Paneli</p> <ul style="list-style-type: none"> > Anotlanmış Alüminyum Çerçeve > 8 inç Kapasitif dokunmatik ekran ve Yüksek çözünürlüklü IPS ekran; Çözünürlük: 800 (H)×1280 (V) > Şifre ve kart ile açma > İki yönlü haberleşme > Zil Paneli şu şekillerde yönetilebilir; Mobil uygulama ile sesli iletişim kurarak ve SIP server, DSS PRO ve DSS7016-S2 platformlar ile yönetilebilir > 2 MP düşük ışıklı geniş dinamik çift kamera; doldurulmuş beyaz ışık ve gece görüşü aydınlatması, ayarlanabilir aydınlatma. > Dures alarm , sabotaj alarmı, and yangın alarmı desteklemektedir > IK07; IP66 (Cihaz ile duvar arasındaki boşuklara silika jel uygulayın. Sıvı sodyum silikat önerilir. Detaylar için ,hızlı başlangıç kılavuzuna gözetebilirsiniz.) >Yüze montaj ve Gömülebilir montaj 	P	\$1,095.00
	VT07541G	<p>Dijital Yüz Tanımlı Apartman Tipi Zil Paneli</p> <ul style="list-style-type: none"> > Anotlanmış Alüminyum Çerçeve > 8 inç Kapasitif dokunmatik ekran ve Yüksek çözünürlüklü IPS ekran; Çözünürlük: 800 (H)×1280 (V) > Yüz, parmak okuyucu, şifre, ve kart ile açma özellikleri > Yüz tanıma doğruluğu>99%; Yüz tanıma süresi kişi başına ≤0.2s > Canlı tespit etme desteği >İki yönlü haberleşme > Zil Paneli yönetme şekilleri; Mobil uygulama ile sesli iletişim kurarak ve SIP server, DSS PRO ve DSS7016-S2 platformlar ile yönetilebilir > 2 MP düşük ışıklı geniş dinamik çift kamera; doldurulmuş beyaz ışık ve gece görüşü aydınlatması, ayarlanabilir aydınlatma. > Dures alarm , sabotaj alarmı, and yangın alarmı desteklemektedir > IK07; IP66 (Cihaz ile duvar arasındaki boşuklara silika jel uygulayın. Sıvı sodyum silikat önerilir. Detaylar için ,hızlı başlangıç kılavuzuna gözetebilirsiniz.) > Yüze monaj ve Gömülebilir montaj 	P	\$1,302.00
	VTM130	VT065/75 Serisi Zil paneli için yüzey montaj plakası	D	\$89.00
	VTM121	<p>Yüz Tanıma Zil Paneli için Gömme Montaj Aparatı</p> <p>373mm×143mm×67.5mm,-30°C to +70°C,1.1kg</p>	P	\$77.00
VIDEO İNTERKOM-VTO-Villa				
	VT02111D-P-S2	<p>IP Villa Tipi Zil Paneli</p> <p>WDR · Çalışma sıcaklığı -30 ° C – 60 ° C · IP65 · Otomatik IR aydınlatmasını · Kart - iki yönlü sesli arama; kapı istasyonları ve uygulama arasında çağrılar destekleme · 10.000 kart, Standart PoE güç kaynağını destekleme iki kilidi kontrol etme</p>	D	\$173.00
	VT02101E-P-S1	<p>IP Villa Tipi Zil Paneli</p> <ul style="list-style-type: none"> > HD CMOS kamera > Çinko alaşım panel, IP65, IK10 > ICR Gece görüşü ve Sesli gösterge > Video ve Sesli mesajlaşma TCP / IP, SIP > Yüze monte > IP65 	D	\$289.00
	VT03221E-P	<p>IP Villa Tipi Zil Paneli</p> <ul style="list-style-type: none"> · Tuş Takımı · Beyaz ışıklı tamamlayıcı aydınlatma · 2MP CMOS kamera · Alüminyum alaşım levha, IP55, IK08 · Şifre ve Mifare kartı ile kapı açma 	D	\$480.00
	VTM116-01	<p>VTM116-01 + Gömme Montaj Aparatı</p> <p>Ön:138.0mm×240.0mm×35.0mm,Arka:120.8mm×222.7mm×33.0mm,Duvar için:120.8mm×222.7mm×33.0mm</p>	D	\$35.00
	VT02202R-P	<p>IP Villa Tipi Zil Paneli</p> <ul style="list-style-type: none"> > 2MP CMOS kamera > Mekanik düğme > Gece görüşü ve ses göstergesi > PoE > 160 ° görüş açısı > VTH5222CH-S1 ve VTNS1006A-2 ile uyumlu > Grup araması 2 telli güç kaynağı > Alüminyum alaşım levha > IK07, IP65 (Cihaz ile duvar arasındaki boşuklara silika jel uygulayın. Sıvı sodyum silikat önerilir. Ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.) > Yüze monte ve gömme montaj 	D	\$319.00
	VTM114	<p>Alüminyum alaşım gömme kutu</p> <p>VTO2202F (-P) için kullanılır</p>	D	\$36.00



	VTM115	Alüminyum alaşımli yüzey kutusu VTO2202F (-P) için kullanılır	D	\$26.00
Modüler Dış Mekan İstasyonu				
	VT04202F-P	Kamera Modülü 2MP CMOS kamera, Y: 160 ° Gece görüşü alüminyum panel , IP65, IK07 Farklı modül entegrasyonunu destekler (Düğmeler / Şifre / Kart / Parmak İzi) 2 telli arayüz ve RJ45 arayüz ile uyumlu Uzaktan kilit açma desteği Video ve kısa mesaj bırakma Sıva altı ve Sıva üstü	D	\$257.00
	VT04202F-MF	Parmak İzi Modülü Parmak iziyle kilidini açın ön alüminyum panel, IP65, IK07	D	\$177.00
	VT04202F-MS	Ekran modülü 3,0 inç STN ekran ön alüminyum panel, IP65, IK07	D	\$67.00
	VT04202F-MB5	5 düğmeli modül ön alüminyum panel, IP65, IK07 Kullanıcıyı doğrudan aramak için bir düğme	D	\$67.00
	VT04202F-MK	Klavye modülü Şifre ile aç Metal arka ışıklı klavye ön alüminyum panel , IP65, IK07	D	\$142.00
	VT04202F-MR	Card module Local card opening(Mifare card) Anodized front alüminyum panel , IP65, IK07	D	\$53.00
	VT04202F-ML	Gösterge modülü Üç durumu gösterir ön alüminyum panel, IP65, IK07	D	\$44.00
	VT04202F-MB1	1 düğmeli modül ön alüminyum panel, IP65, IK07 Kullanıcıyı doğrudan aramak için bir düğme	D	\$44.00
	VT04202F-MB2	2 düğmeli modül ön alüminyum panel, IP65, IK07 Kullanıcıyı doğrudan aramak için düğme	D	\$53.00
	VT04202F-MN	Boşluk Modülü Ön alüminyum panel, IP65, IK07	D	\$23.00
	VTM125	İki modüler montaj plakası Alüminyum montaj plakası VTO4202F-X Serisinde kullanılır	D	\$80.00
	VTM126	Üç modüler montaj plakası Alüminyum montaj plakası VTO4202F-X Serisinde kullanılır	D	\$102.00
	VTM127	İki modüler montaj plakası Alüminyum montaj plakası VTO4202F-X Serisinde kullanılır	D	\$89.00

	VTM128	Üçlü modüler montaj plakası Alüminyum montaj plakası VTO4202F-X Serisinde kullanılır	D	\$102.00
---	---------------	---	----------	-----------------

DAHUA TÜRKİYE

KART ve ŞİFRELİ BAĞIMSIZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN MODELİ	AÇIKLAMA	ÜRÜN GRUBU	FİYAT
	ASI6213J-MW	Yüz Tamam Access Kontrol - 4.3 inç LCD dokunmatik ekran; çözünürlük 480 × 272 - 2MP geniş açılı çift lensli kamera; DWDR desteği, beyaz ışık dolgu ışığı ve IR dolgu ışığı - Kombinasyonları aracılığıyla yüz, kart, şifre ile kilit açma ; takvime göre kilit açma desteği - Kullanıcı verileri kendi üzerinde saklanabilir; 6000 yüz görüntüsünü tutabilir ve ağ olmadan çalışabilir Yüz-kamera mesafesi: 0.3 m-1.5 m - Yüz doğrulama doğruluğu% 99.5; yüz karşılaştırma hızı kişi başına 0.3s; düşük yanlış tanıma oranı; canlılık tespiti desteği	P	\$683.00
	ASI6214I-MFW	Yüz Tamam Access Kontrol - 4.3 inç LCD dokunmatik ekran; çözünürlük 480 × 272 - 2MP geniş açılı çift lensli kamera; DWDR desteği, beyaz ışık dolgu ışığı ve IR dolgu ışığı - Kombinasyonları aracılığıyla yüz, parmakizi, kart, şifre ile kilit açma ; takvime göre kilit açma desteği - Kullanıcı verileri kendi üzerinde saklanabilir; 6000 yüz görüntüsünü tutabilir ve ağ olmadan çalışabilir Yüz-kamera mesafesi: 0.3 m-1.5 m - Yüz doğrulama doğruluğu% 99.5; yüz karşılaştırma hızı kişi başına 0.3s; düşük yanlış tanıma oranı; canlılık tespiti desteği	P	\$854.00
	ASI1202M-D proximity	Access Kontrol - Malzeme: Çinko alaşım levha - Kartla kilit açma, parmak iziyle kilit açma ve (kart ve parmak iziyle) kilit açma desteği - Kart okuma frekansı 13.56 MHZ'dir; kart okuma mesafesi 1cm – 3cm'dir Hem RS-485 protokolünü hem de Wiegand protokolünü destekler - IP65, IK10 Parmak İzi Kapasitesi: 3, 000 - Zorlama alarmı, kurcalama alarmı, izinsiz giriş alarmı, kapı temas zaman aşımı alarmı ve zaman aşımını aşan yasa dışı kart desteği - Misafir kartı, devriye kartı, VIP kartı, genel kullanıcı kartı ve engelliler için kart desteği	D	\$234.00
	ASI1202M mifare	Access Kontrol - Malzeme: Çinko alaşım levha - Kartla kilit açma, parmak iziyle kilit açma ve (kart ve parmak iziyle) kilit açma desteği - Kart okuma frekansı 13.56 MHZ'dir; kart okuma mesafesi 1cm – 3cm'dir Hem RS-485 protokolünü hem de Wiegand protokolünü destekler - IP65, IK10 Parmak İzi Kapasitesi: 3, 000 - Zorlama alarmı, kurcalama alarmı, izinsiz giriş alarmı, kapı temas zaman aşımı alarmı ve zaman aşımını aşan yasa dışı kart desteği - Misafir kartı, devriye kartı, VIP kartı, genel kullanıcı kartı ve engelliler için kart desteği	D	\$234.00
	ASI1201E-D proximity	Standalone Access Kontrol (Şifre ve Kart) - proximity Maks. 30.000 Kart ve 150.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Dokunmatik Klavye, Proximity 125KHz EM card, PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü, Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti- Pass Back, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, IP67, Girişler: 1xKapı Sensörü, 1xÇıkış Butonu, 2xAlarm, 1xKapı Kiliti Knt. Çıkışlar: 1xRöle, 125KHz EM Okuma Formatı, Okuma Mesafesi: 3-6cm	D	\$116.00
	ASI1201E mifare	Standalone Access Kontrol (Şifre ve Kart) - mifare Maks. 30.000 Kart ve 150.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Dokunmatik Klavye, Çoklu Kart Desteği (IC Kart), PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü, Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti- Pass Back, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, IP67, Girişler: 1xKapı Sensörü, 1xÇıkış Butonu, 2xAlarm, 1xKapı Kiliti Knt. Çıkışlar: 1xRöle, 125KHz EM Okuma Formatı, Okuma Mesafesi: 3-6cm	D	\$116.00
	ASI1201A-D proximity	Standalone Access Kontrol (Şifre ve Kart) - proximity Maks. 30.000 Kart ve 150.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Dokunmatik Klavye ve LCD Ekran, Proximity 125KHz EM card, PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü, Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti-Pass Back, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, IP55, Türkçe Yazılım, Girişler: 1xKapı Sensörü, 1xÇıkış Butonu, 2xAlarm, Çıkışlar: 3xRöle, 125KHz EM Okuma Formatı, Okuma Mesafesi: 3-8cm	D	\$152.00
	ASI1201A mifare	Standalone Access Kontrol (Şifre ve Kart) - mifare Maks. 30.000 Kart ve 150.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Dokunmatik Klavye ve LCD Ekran, Çoklu Kart Desteği (IC Kart), PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü, Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti-Pass Back, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, IP55, Türkçe Yazılım, Girişler: 1xKapı Sensörü, 1xÇıkış Butonu, 2xAlarm, Çıkışlar: 3xRöle, 125KHz EM Okuma Formatı, Okuma Mesafesi: 3-8cm	D	\$152.00
KART, ŞİFRE ve PARMAK İZİ İLE BAĞIMSIZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ				
ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN MODELİ	AÇIKLAMA	ÜRÜN GRUBU	FİYAT
	ASI1212F-D proximity	Access Standalone proximity - PC+ABS housing material, and glass material for front panel , applicable for indoor scenario - 2.8 inch LCD touch screen display with resolution of 240*320 · Deep learning algorithm makes fingerprint recognition time 1.5 s - Support card, fingerprint, password · Support 30,000 users, 30,000 cards, 3,000 fingerprints, 150,000 records - Support OSDP, TCP/IP	P	\$255.00
	ASI1212F mifare	Access Standalone mifare - PC+ABS housing material, and glass material for front panel , applicable for indoor scenario - 2.8 inch LCD touch screen display with resolution of 240*320 · Deep learning algorithm makes fingerprint recognition time 1.5 s - Support card, fingerprint, password · Support 30,000 users, 30,000 cards, 3,000 fingerprints, 150,000 records - Support OSDP, TCP/IP	P	\$255.00
	ASI1212D-D proximity	Water-proof Standalone Access Kontrol (Parmak izi, Şifre ve Kart) 3.000 Parmakizi , 30.000 proximity kart ve 150.000 kayıt kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Dokunmatik Klavye ve LCD Ekran, 360° P.İz Tanımlama Modülü, Çoklu Kart Desteği (IC Kart), PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü, P2P , Flash Desteği, Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Zorlama Kartı ve Şifre Ayarı, Kara/Beyaz Liste, Devriye Kartı Ayarı, Misafir Kart Son Kullanım Süresi Ayarı, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, IP65, 1/2xLocal Alarm, 1xSwitch Alarm Gr., 1xKapı Zili Alarm Çk., 1xKapı Kiliti Knt., 1xKapı Manyetiği Alg., 1xAçma Tuşu, P.İz Tepki Süresi: ≤0.5s, P.İz Tanımlama Süresi: ≤1.5s, Kart Okuma Mesafesi: 3-8cm, Online Güncelleme	D	\$321.00
	ASI1212D mifare	Water-proof Standalone Access Kontrol (Parmak izi, Şifre ve Kart) 3.000 Parmakizi , 30.000 mifare kart ve 150.000 kayıt kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Dokunmatik Klavye ve LCD Ekran, 360° P.İz Tanımlama Modülü, Çoklu Kart Desteği (IC Kart), PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü, P2P , Flash Desteği, Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Zorlama Kartı ve Şifre Ayarı, Kara/Beyaz Liste, Devriye Kartı Ayarı, Misafir Kart Son Kullanım Süresi Ayarı, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, IP65, 1/2xLocal Alarm, 1xSwitch Alarm Gr., 1xKapı Zili Alarm Çk., 1xKapı Kiliti Knt., 1xKapı Manyetiği Alg., 1xAçma Tuşu, P.İz Tepki Süresi: ≤0.5s, P.İz Tanımlama Süresi: ≤1.5s, Kart Okuma Mesafesi: 3-8cm, Online Güncelleme	D	\$321.00
	ASI7214V-V3	7 inch Face Recognition Standalone Technical 7 inch touch screen 50,000 face capacity 50,000 card capacity 10,000 fingerprint capacity Face speed 0.35s Access control Wiegand in/out,RS485, TCP/IP P2P, NTP , DST, Auto Register	P	\$1,123.00
BAĞIMSIZ YÜZ TANIMA SİSTEMLERİ				





ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN MODELİ	AÇIKLAMA	ÜRÜN GRUBU	FİYAT
	ASA3213GL-MW	Yüz Tamama Zaman ve Katılım > 4.3 inç LCD dokunmatik ekran; çözünürlük 480 x 272 > 2MP geniş açılı çift lens, beyaz LED aydınlatıcı, IR ışığı ile > Yüz, kart ve şifre katılımlarını destekleyin > 500 kullanıcıyı, 500 yüz görüntüsünü, 500 kart, 150.000 kaydı destekleyin ve ağ olmadan çalışın > Yüz-kamera mesafesi: 0,3 m - 1,5 m > Yüz doğrulama doğruluğu% 99,5; yüz karşılaştırma hızı kişi başına 0,3 sn; düşük yanlış tanıma oranı; canlılık tespiti desteği	D	\$320.00
	AS13213G-MW	Yüz Tamama Zaman ve Katılım > 4,3 inç LCD dokunmatik ekran; çözünürlük 480 x 272 > 2 MP geniş açılı çift lens, beyaz dolgu ışığı, IR ışığı desteği > Yüz, kart ve şifre kilidini açma; takvime göre kilidi aç > Kullanıcı verileri kendi içinde saklanabilir; 1500 yüz görüntüsünü tutabilir ve ağ olmadan çalışabilir Yüz-kamera mesafesi: 0.3m-1.5m > Yüz doğrulama doğruluğu% 99,5; yüz karşılaştırma hızı kişi başına 0.3s; düşük yanlış tanıma oranı, canlılık tespiti desteği	D	\$421.00

ÇOK KAPILI KONTROL PANELLERİ

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN MODELİ	AÇIKLAMA	ÜRÜN GRUBU	FİYAT
	ASC2204C-H	4 Kapı Access Merkezi Kontrolör Maks. 200.000 Kart ve 150.000 Olay Kapasitesi, 256Mb Hafıza, Dual Core ARM Cortex A9@1.1GHz Ana İşlemci, Çoklu Kart Desteği, PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü (2/4 Kapı), Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti-Pass Back, Çoklu Kart Kilitleme, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, Onvif Profili C, CGI SDK üçüncü parti platform, IP55, Girişler: 4xKapı Sensörü / 4xÇıkış Butonu / 8xAlarm Girişi, Çıkışlar: 4xKapı Kilidi / 8xAlarm Çıkışı, 4x Okuyucu, IP55, -30 °C/+ 60 °C , Çalışma Nem ≤95% , Boyut (G x D x Y) 270 * 90 * 330mm	D	\$689.00
	ASC2104B-T	4 Kapı Tek Yön Access Slave Kontrolör Maks. 20.000 Kart ve 30.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, ARM Cortex M3@120MHz Ana İşlemci, Çoklu Kart Desteği, Merkezi Kontrolör *ASC2204C-H için CANH ve CANL Arayüzü, PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü (2/4 Kapı), Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti-Pass Back, Çoklu Kart Kilitleme, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, IP55, Türkçe Yazılım, Girişler: 4xKapı Sensörü / 4xÇıkış Butonu / 1xAlarm Girişi, Çıkışlar: 4xKapı Kilidi / 1xAlarm Çıkışı, 4x Okuyucu, IP55, -30 °C - + 60 °C , Çalışma Nem ≤95% , Boyut (G x D x Y) 210 * 51 * 116mm	D	\$162.00
	ASC2102B-T	2 Kapı 2 Yön Access Slave Kontrolör Maks. 20.000 Kart ve 30.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, ARM Cortex M3@120MHz Ana İşlemci, Çoklu Kart Desteği, Merkezi Kontrolör *ASC2204C-H için CANH ve CANL Arayüzü, PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü (2/4 Kapı), Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti-Pass Back, Çoklu Kart Kilitleme, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, IP55, Türkçe Yazılım, Girişler: 4xKapı Sensörü / 4xÇıkış Butonu / 1xAlarm Girişi, Çıkışlar: 4xKapı Kilidi / 1xAlarm Çıkışı, 4x Okuyucu, IP55, -30 °C - + 60 °C , Çalışma Nem ≤95% , Boyut (G x D x Y) 210 * 51 * 116mm	D	\$147.00
	ASC1204B-S	4 Kapı Access Kontrolör Maks. 100.000 Kart ve 300.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Çoklu Kart Desteği, PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü (2/4 Kapı), Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti-Pass Back, Çoklu Kart Kilitleme, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, IP55, Türkçe Yazılım, Girişler: 4xKapı Sensörü / 4xÇıkış Butonu / 1xAlarm Girişi, Çıkışlar: 4xKapı Kilidi / 1xAlarm Çıkışı, 4x Okuyucu, IP55, -30 °C - + 60 °C , Çalışma Nem ≤95% , Boyut (G x D x Y) 210 * 98 * 51mm	D	\$184.00
	ASC1204C-S	4 Kapı Access Kontrolör Maks. 100.000 Kart ve 300.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Çoklu Kart Desteği, PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü (2/4 Kapı), Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti-Pass Back, Çoklu Kart Kilitleme, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, IP55, Türkçe Yazılım, Girişler: 4xKapı Sensörü / 4xÇıkış Butonu / 1xAlarm Girişi, Çıkışlar: 4xKapı Kilidi / 1xAlarm Çıkışı, 4x Okuyucu, IP55, 125KHz EM Okuma Formatı, Dahili Akü, -30 °C - + 60 °C , Çalışma Nem ≤95% , Boyut (G x D x Y) 280 * 320 * 114mm	D	\$459.00
	ASC1208C-S	4 Kapı 8 Reader Access Kontrolör Maks. 100.000 Kart ve 150.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Çoklu Kart Desteği, PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü (2/4 Kapı), Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti-Pass Back, Çoklu Kart Kilitleme, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, IP55, Türkçe Yazılım, Girişler: 4xKapı Sensörü / 4xÇıkış Butonu / 8xAlarm Girişi/4xKilit Durumu Çıkışlar: 4xKapı Kilidi / 4x Alarm Çıkışı, 8xOkuyucu, IP55, 125KHz EM Okuma Formatı, Dahili Akü, -30 °C - + 60 °C , Çalışma Nem ≤95% , Boyut (G x D x Y) 280 * 320 * 114mm	D	\$498.00

KART , ŞİFRE ve PARMAK İZİ OKUYUCULAR (Kontrol Paneline bağlanan)

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN MODELİ	AÇIKLAMA	ÜRÜN GRUBU	FİYAT
	ASR1200E-D proximity	Water-proof RFID Okuyucu (Kart) - proximity 8 Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Su Geçirmez Tasarım, Proximity 125KHz EM card, Kırmızı, mavi ve yeşil gösterge LED'leri , Wiegand 26/34 bit ,Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi LED li Gösterge, IP67, Boyut (W x D x H) 96mm*43mm*17mm , 9-15VDC / 100mA , Çalışma Ortamı -30 °C - + 60 °C	D	\$21.00
	ASR1200E mifare	Water-proof RFID Okuyucu (Kart) - mifare 8 Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Su Geçirmez Tasarım, Proximity 125KHz EM card, Kırmızı, mavi ve yeşil gösterge LED'leri , Wiegand 26/34 bit ,Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi LED li Gösterge, IP67, Boyut (W x D x H) 96mm*43mm*17mm , 9-15VDC / 100mA , Çalışma Ortamı -30 °C - + 60 °C	D	\$24.00
	ASR1100B-D proximity	Waterproof RFID Okuyucu (Kart) - proximity 8Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Su Geçirmez Tasarım, Proximity 125KHz EM card, Kırmızı ve Yeşil gösterge LED'leri , 1xRöle Çıkışı (Kapı Kilitini Kendinden Kontrol Edebilme),Wiegand34 protokolü (Wiegand 26 isteğe bağlı) , Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi LED li Gösterge, IP67,Boyut (GxDxY)72mm*102mm*18mm,9-15VDC/100mA,-30°C -+60°C	D	\$64.00
	ASR1100B mifare	Waterproof RFID Okuyucu (Kart) - mifare 8Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Su Geçirmez Tasarım, Mifare Kart (13.56MHz), Kırmızı ve Yeşil gösterge LED'leri , 1xRöle Çıkışı (Kapı Kilitini Kendinden Kontrol Edebilme),Wiegand34 protokolü (Wiegand 26 isteğe bağlı) , Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi LED li Gösterge, IP67, Boyut (G x D x Y) 72mm * 102mm * 18mm , 9-15VDC / 100mA , -30 °C - + 60 °C	D	\$64.00
	ASR1101A-D proximity	RFID Okuyucu (Şifre+Kart) - proximity 8Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Mifare Kart (13.56MHz), Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık,Hassas dokunmatik tuş takımı, IP55, 9- 15VDC/100mA , Çalışma ortamı:-30°C-+60°C , Çalışma nemi ≤95% , Boyutlar(WxDxH)135mm*86mm*12mm	D	\$69.00
	ASR1101A mifare	RFID Okuyucu (Şifre+Kart) - mifare 8Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Mifare Kart (13.56MHz), Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık,Hassas dokunmatik tuş takımı, IP55, 9- 15VDC/100mA , Çalışma ortamı:-30°C-+60°C , Çalışma nemi ≤95% , Boyutlar(WxDxH)135mm*86mm*12mm	D	\$69.00
	ASR1200D-D proximity	Water-proof RFID Okuyucu - proximity İnce, Mavi ışıklı , 8Bit Ana İşlemci, RS485, Wiegand34 / 26 protokolü , Proximity 125KHz (EM-ID) card, Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık,Hassas dokunmatik tuş takımı,IP65,Su geçirmez,Yüzey / Gömme montajlı kurulum, 5-16VDC/100mA/300mA/800mA, Çalışma ortamı:-30°C-+60°C , Çalışma nemi ≤95% , Boyutlar(WxDxH)135mm*47,5mm*16mm	D	\$59.00

	ASR1200D mifare	Water-proof RFID Okuyucu - mifare İnce, Mavi ışıklı , 8Bit Ana İşlemci, RS485, Wiegand34 / 26 protokolü , Mifare Kart (13.56MHz) , Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık,Hassas dokunmatik tuş takımı,IP65,Su geçirmez,Yüzey / Gömme montajlı kurulum, 5-16VDC/100mA/300mA/800mA , Çalışma ortamı-30°C-+60°C , Çalışma nemi ≤95% , Boyutlar(W×D×H)135mm*47,5mm*16mm	D	\$59.00
	ASR1201D-D proximity	Water-proof RFID Okuyucu (Şifre+Kart) - proximity İnce, Mavi ışıklı , 8Bit Ana İşlemci, RS485, Wiegand34 / 26 protokolü (Varsayılan 34) , Proximity 125KHz (EM-ID) card, Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık,Hassas dokunmatik tuş takımı, IP65,Su geçirmez,Yüzey / Gömme montajlı kurulum, 9-15VDC/100mA , Çalışma ortamı-30°C-+60°C , Çalışma nemi ≤95% , Boyutlar(W×D×H)135mm*47,5mm*16mm	D	\$74.00
	ASR1201D mifare	Water-proof RFID Okuyucu (Şifre+Kart) - mifare İnce, Mavi ışıklı , 8Bit Ana İşlemci, RS485, Wiegand34 / 26 protokolü (Varsayılan 34) , Mifare Kart (13.56MHz) , Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık,Hassas dokunmatik tuş takımı, IP65,Su geçirmez,Yüzey / Gömme montajlı kurulum, 9-15VDC/100mA , Çalışma ortamı-30°C-+60°C , Çalışma nemi ≤95% , Boyutlar(W×D×H)135mm*47,5mm*16mm	D	\$74.00
	ASR1101M-D proximity	Vandalproof RFID Okuyucu (Şifre+Kart) Proximity 8 Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü,Mavi Işıklı Metal butonlar. Proximity 125KHz EM card , RS-485 Arayüzü, Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 3-5cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık,Hassas dokunmatik tuş takımı,IK8, IP55, 9-15VDC/100mA , Çalışma ortamı-30°C-+60°C , Çalışma nemi ≤95% , Boyutlar(W×D×H)110mm*85mm*26mm	D	\$106.00
	ASR1101M mifare	Vandalproof RFID Okuyucu (Şifre+Kart) Mifare 8 Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü,Mavi Işıklı Metal butonlar. Proximity 125KHz EM card , RS-485 Arayüzü, Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 3-5cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık,Hassas dokunmatik tuş takımı,IK8, IP55, 9-15VDC/100mA , Çalışma ortamı-30°C-+60°C , Çalışma nemi ≤95% , Boyutlar(W×D×H)110mm*85mm*26mm	D	\$106.00
ACCESS KAYIT MODÜLLERİ				
ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN MODELİ	AÇIKLAMA	ÜRÜN GRUBU	FİYAT
	ASM100-D	Proximity Kart Kayıt Ünitesi > Varsayılan "-D", kimlik EM kartı anlamına gelir) > Sürücü kurulumu yok, tak ve çalıştır > USB güç kaynağı ve iletişim > Bip sesi ve gösterge	D	\$81.00
	ASM100	Mifare Kart Kayıt Ünitesi > Varsayılan IC (Mifare) kartı > Sürücü kurulumu yok, tak ve çalıştır > USB güç kaynağı ve iletişim > Bip sesi ve gösterge	D	\$81.00
	ASM202	Parmak İzi Kayıt Ünitesi > Sürücü kurulumu yok, tak ve çalıştır > USB güç kaynağı ve iletişim > Kuru veya ıslak parmak tanıma olabilir	D	\$191.00