








Tiandy


2 Megapiksel IP BULLET KAMERALAR




ÜRÜN RESMİ	MODEL	YENİ ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy TC-C32GN Spec:15/E/Y/C/SD/4mm/V4.0</p>	<p>2 Megapiksel Süperlite IR Bullet IP Kamera - Sesli 4mm Lens 83,3°, 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.02Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , DWDR,Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleye , Sis giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP67, PoE , Ölçüler: 208x82x81mm , Metal + Plastik Kasa Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>	108
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy TC-C32GN Spec:15/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0</p>	<p>2 Megapiksel Süperlite IR Bullet IP Kamera - Sesli 2.8 mm Lens 99.7°, 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.02Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , DWDR, Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleye , Sis giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP67, PoE , Ölçüler: 208x82x81mm , Metal + Plastik Kasa Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>	108
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy TC-C32GS Spec:15/E/Y/C/SD/4mm/V4.0</p>	<p>2 Megapiksel Starlight Süperlite IR Bullet IP Kamera - Sesli 4mm Lens 83,3°, 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , DWDR, Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleye , Sis giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP67, PoE , Ölçüler: 208x82x81mm , Metal + Plastik Kasa Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>	126
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy TC-C32GS Spec:15/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0</p>	<p>2 Megapiksel Starlight Süperlite IR Bullet IP Kamera - Sesli 2.8 mm Lens 99.7°, 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , DWDR, Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleye , Sis giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP67, PoE , Ölçüler: 208x82x81mm , Metal + Plastik Kasa Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>	126
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy TC-C32WP Spec:15/E/Y/4mm/V4.0</p>	<p>2 Megapiksel Süper Starlight WDR IR Bullet IP Kamera - Sesli 4mm Lens 83,3°, 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@25fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 50m Akıllı IR , 120dB WDR , BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleye , Sis giderme, OSD , Dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE , Ölçüler :160.8x68x74.5mm , Metal+plastik gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çıkışması Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>	176
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy TC-C32WP Spec:15/E/Y/2.8mm/V4.0</p>	<p>2 Megapiksel Süper Starlight WDR IR Bullet IP Kamera - Sesli 2.8 mm Lens 99.7°, 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , 120dB WDR , BLC, 3D DNR , HLC , 4 alan maskeleye , Sis giderme, OSD, Dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE , Ölçüler :160.8x68x74.5mm , Metal+plastik gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çıkışması Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>	176
 <p>Color Maker</p>	<p>Tiandy TC-C32WP Spec:W/E/Y/4mm/V4.0</p>	<p>2 MP Color Maker Süper Starlight WDR IP Bullet Kamera - Sesli 4mm Lens 83,3°, 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 2 Warm Led (Sarı ışık) 15~20m , 120dB WDR, BLC,3D DNR, HLC,4 alan maskeleye , Sis giderme, OSD, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE , Ölçüler :160.8x68x74.5mm , Metal+plastik gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>	176

 <p>Color Maker</p>	<p>Tiandy TC-C32WP Spec:W/E/Y/2,8mm/V4.0</p>	<p>2 MP Color Maker Süper Starlight WDR IP Bullet Kamera - Sesli 2.8 mm Lens 99.7°, 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 2 Warm Led (Sarı Işık) 15°20m , 120dB WDR, BLC,3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , Sis giderme, OSD, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler :160.8x68x74.5mm, Metal+plastik gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>	<p>176</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy TC-C32WS Spec: I5/E/Y/C/H/M/4mm/V4.0</p>	<p>2 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli 4mm Lens 85.1°, 1/2.8" CMOS, 2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli : 0.001Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR ,120dB WDR, Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR, HLC, Koridor Modu, Reset Butonu , ROI, 4 alan maskeleme, Sis Giderme , Görüntü Yerleşimi , dahili mikrofon , OSD , 2x1 alarm giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , full metal Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası; Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>	<p>196</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p>Tiandy TC-C32WS Spec:I5/E/Y/M/4mm/V4.0</p>	<p>2 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli 4mm Lens 85.1°, 1/2.8" CMOS, 2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli : 0.001Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR ,120dB WDR, Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR, HLC, Koridor Modu, Reset Butonu , ROI, 4 alan maskeleme, Sis Giderme , Görüntü Yerleşimi , dahili mikrofon , OSD , 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , full metal gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası; Full Video analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı,</p>	<p>proje</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy TC-C32UN Spec:I8/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0</p>	<p>2 Megapiksel Motorize IR Bullet Kamera - Sesli 2.8-12mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps, Renkli: 0.02Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 80m Akıllı IR , Dijital WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu , 4 alan maskeleme, OSD , Sis giderme , dahili mikrofon , Reset Butonu , 512 GB SD kart desteği IP67, PoE , Ölçüler: 239x90x90mm , full metal gövde Alarm Tetikleyici: hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz: Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>	<p>243</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy TC-C32US Spec: I8/A/E/Y/M/2.7- 13.5mm</p>	<p>2 Megapiksel Starlight WDR Motorize IR Bullet Kamera - Sesli 2.7-13.5mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps, Renkli: 0.02Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 80m Akıllı IR ,120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu , 4 alan maskeleme, OSD , Sis giderme , dahili mikrofon , 2x1 alarm giriş - çıkışı , Reset Butonu , 512 GB SD kart desteği IP67, PoE , Ölçüler: 239x90x90mm , full metal gövde Alarm Tetikleyici: hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz: Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>	<p>299</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p>Tiandy TC-C32TS Spec:I8/A/E/Y/M/H/2.7- 13.5mm/V4.0</p>	<p>2 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Bullet Kamera - Sesli 2.7-13.5mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS , 2MP 1920x1080@30fps , Renkli: 0.001Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 80m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR, HLC , Koridor Modu , ROI , 4 alan maskeleme , OSD , Sis giderme , Görüntü yerleşimi , 1x1 ses giriş çıkışı , 2x1 alarm giriş - çıkışı , 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE , Ölçüler: 264.3x95 x83.2mm, full metal gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası; Full Video Analiz: Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı,</p>	<p>399</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p>Tiandy TC-C32TP Spec:I8/A/E/Y/M/H/2.7- 13.5mm/V4.0</p>	<p>2 Megapiksel Süper Starlight Motorize 140dB WDR IR Bullet Kamera - Sesli 2.7-13.5mm DC iris motorize Lens ,1/2.8" CMOS, 2 Megapiksel 1920x1080@30fps Renkli: 0.0004Lux@F1.2 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 80m Akıllı IR , 140dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, Koridor Modu, 4 alan maskeleme, Sis Giderme , OSD, Görüntü yerleşimi ,1x1 ses giriş çıkışı , 2x1 alarm giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği, PoE , IP67, IK10 , full metal gövde , Ölçüler: 264.3x95 x83.2mm Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası; Full Video Analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı,</p>	<p>proje</p>





2 Megapiksel IP DOME KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy TC-C32HN Spec:İ3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0</p>	<p>2 Megapiksel IR Dome Kamera - Sesli 2,8mm Lens 99.7°, 1/2.8" CMOS, 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.02Lux@F2.0, S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR, DWDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleme, Sis giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon, IP66, PoE, Ölçüler: 117x96mm, metal+plastik Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>	108
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy TC-C32HS Spec:İ3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0</p>	<p>2 Megapiksel Starlight IR Dome Kamera - Sesli 2,8mm Lens 99.7°, 1/2.8" CMOS, 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.002Lux@F2.0, S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR, DWDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleme, Sis giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon, IP66, PoE, Ölçüler: 117x96mm, metal+plastik Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>	126
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy TC-C32KN Spec:İ3/E/Y/2.8mm/V4.0</p>	<p>2 Megapiksel Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli 2,8mm Lens 99.7°, 1/2.8" CMOS, 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.02Lux@F2.0, S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR, DWDR,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, Sis giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon, Reset Butonu, IP67, IK10, PoE, Ölçüler: 120x90mm, metal+plastik Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>	141
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy TC-C32KS Spec:İ3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0</p>	<p>2 Megapiksel Starlight Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli 2,8mm Lens 99.7°, 1/2.8" CMOS, 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.002Lux@F2.0, S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR, DWDR,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, Sis giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon, Reset Butonu, IP67, IK10, PoE, Ölçüler: 120x90mm, metal+plastik Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>	158
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy TC-C32XP Spec:İ3/E/Y/2.8mm/V4.0</p>	<p>2 Megapiksel Süper Starlight WDR IR Dome IP Kamera - Sesli 2,8mm Lens 99.7°, 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@25fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.0008Lux@F1.6, S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR, 120dB WDR, BLC,3D DNR, HLC,4 alan maskeleme, Sis giderme, OSD, Dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, Reset butonu, IP67, PoE, Ölçüler :116,6x83,7mm, Metal+plastik gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>	176
 <p>Color Maker</p>	<p>Tiandy TC-C32XP Spec:W/E/Y/2.8mm/V4.0</p>	<p>2 Megapiksel Color Maker Süper Starlight WDR IP Dome Kamera - Sesli 2,8mm Lens 99.7°, 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.0008Lux@F1.6, S+265/H.265/H.264, 2 Warm Led (Sarı Işık) 15~20m, 120dB WDR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, Akıllı Defog, OSD, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği, IP66, PoE, Ölçüler : 116x83,7mm, metal + plastik Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>	176
 <p>17 Analiz</p>	<p>Tiandy TC-C32KS Spec:İ3/E/Y/M/2.8mm/V4.0</p>	<p>2 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli 2,8mm Lens 101.3°, 1/2.8" CMOS, 2 MP 1920x1080@30fps, Renkli: 0.001Lux@F1.6 S+265/H.265/H.264, Akıllı IR 30m, 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu, Rest Butonu, ROI, 4 alan maskeleme, Sis giderme, OSD, Görüntü yerleşimi, dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, IP67, IK10, PoE, Ölçüler: 120x90mm, full metal gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası; Full Video analiz : Sınır İhlali, İkili sınır İhlali, bölge İhlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayırımı,</p>	209

 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C32KS Spec:13/E/Y/C/H/2.8mm/V4.0</p>	<p>2 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli 2,8mm Lens 101.3°, 1/2.8" CMOS, 2 MP 1920x1080@30fps, Renkli: 0.001Lux@F1.6 S+265/H.265/H.264, Akıllı IR 30m , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu , Rest Butonu , ROI, 4 alan maskeleme , Sis giderme , OSD , Görüntü yerleşimi, dahili mikrofon, 2x1 alarm giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği, IP67, IK10, PoE, Ölçüler: 120x90mm , full metal gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası; Full Video analiz : Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlal</p>	<p>proje</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C32MN Spec:13/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0</p>	<p>2 Megapiksel Motorize Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli 2.8-12mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30 fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.02Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 30m Akıllı IR , Dijital WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu , 4 alan maskeleme, OSD , Sis giderme , dahili mikrofon , Reset Butonu , 512 GB SD kart desteği , IP67, IK10 , PoE , Ölçüler: 143x124mm , -35°C~65°C, 0~95% Nem , full metal gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>	<p>243</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C32MS Spec:13/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0</p>	<p>2 MP Starlight Motorize 120dB WDR Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli 2.7-13.5mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS , 2MP 1920x1080@30fps , Renkli: 0.001Lux@F1.6 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 50m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu , ROI , 4 alan maskeleme, Sis giderme, OSD, Görüntü Yerleşimi, Dahili mikrofon ,1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, PoE, IP67, IK10 , full metal gövde , Ölçüler: 143 x124mm Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası; Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>	<p>proje</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C32MS Spec:15/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0</p>	<p>2 MP Starlight Motorize 140dB WDR Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli 2.7-13.5mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS , 2MP 1920x1080@30fps , Renkli: 0.001Lux@F1.6 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 50m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu , ROI , 4 alan maskeleme, Sis giderme, OSD, Görüntü Yerleşimi, Dahili mikrofon ,1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, PoE, IP67, IK10 , full metal gövde , Ölçüler: 143 x124mm Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası; Full Video Analiz : Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayırımı</p>	<p>proje</p>
4 Megapiksel Starlight IP BULLET KAMERALAR			
<p>ÜRÜN RESMİ</p>	<p>MODEL</p>	<p>ÖZELLİKLER</p>	<p>LİSTE \$</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C34GS Spec:15/E/Y/C/SD/4mm/V4.0</p>	<p>4 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli 4 mm sabit Lens 88.2° , 1/2.8" CMOS , 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , Siyah/Beyaz: 0Lux IR ile , S+265/H.265/H.264 , 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC, 3D DNR, HLC , 4 alan maskeleme , Sis Giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon, IP67, PoE , Ölçüler: 208x82x81 mm, Metal+plastik gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama,</p>	<p>164</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C34GS Spec:15/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0</p>	<p>4 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli 2.8 mm sabit Lens 103.4° , 1/2.8" CMOS , 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , Siyah/Beyaz: 0Lux IR ile , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme , Sis Giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP67, PoE, Ölçüler: 208x82x81 mm, Metal+plastik gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama,</p>	<p>164</p>







 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C34WS Spec:I5/E/Y/M/2.8mm/V4.0</p>	<p>4 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli 2.8mm Lens 92.1°, 1/2.8" CMOS , 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S/B: 0Lux IR ile , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , 120dB WDR ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleye Sis Giderme , OSD, Reset Butonu , 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP67, PoE, Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , metal gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>	<p>213</p>
 <p>Color Maker</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C34WP Spec:W/E/Y/4mm/V4.0</p>	<p>4 Megapiksel Color Maker Süper Starlight WDR IP Bullet Kamera - Sesli 4mm Lens 78°, 1/2.8" CMOS .4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.0008Lux@F1.0 , S+265/H.265/H.264, 2 Warm lights (sarı ışık) 15~20m , 120dB WDR , BLC,3D DNR, HLC, 4 alan maskeleye , Sis Giderme, OSD, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE, Ölçüler :160.8x68x74.5mm, metal + plastik Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama,</p>	<p>236</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C34LP Spec:I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm</p>	<p>4 Megapiksel Süper Starlight Motorize IR 140dB Bullet Kamera - Sesli 2.7-13.5mm DC iris Motorize zoom Lens , 1/1.8" CMOS 4 Megapiksel 2560x1440@30fps , 1920x1080 @ 60fps , Renkli: 0.0004Lux@ F1.2 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 80m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC , Sis giderme , 8 sabit alan ROI, 8 alan maskeleye, Görüntü Yerleşimi, EW (Erken Uyarı) Desteği , 2x1 alarm, 1x1 ses giriş-çıkış, dahili mikrofon , OSD , 512 GB SD kart desteği , 1 White Led , PoE, IP67, IK10, Full metal gövde , Ölçüler : 330x114x107mm Alarm Tetikleyici: Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası; Full Video Analiz : Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama,Erken Uyarı Sistemi (EW)</p>	<p>proje</p>




4 Megapiksel Starlight IP DOME KAMERALAR


ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C34HS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0</p>	<p>4 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli 2,8mm sabit Lens 103.4°, 1/2.8" CMOS , 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S/B: 0Lux IR ile , S+265/H.265/H.264 , 30m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC , 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleye , Sis Giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP66 , PoE , Ölçüler: 117x96 mm , metal+plastik Alarm Tetikleyici : hareket algılama ,görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>	<p>164</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C34XS Spec:I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0</p>	<p>4 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli 2.8mm Lens 93,8°, 1/2.8" CMOS , 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 30m Akıllı IR , 120dB WDR ,Gece/Gündüz IR, BLC , 3D DNR, HLC,4 alan maskeleye , Sis Giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , Reset Butonu , IP67, PoE, Ölçüler:116.6x83.7mm, metal gövde Alarm Tetikleyici : hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>	<p>213</p>
 <p>Color Maker</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C34XP Spec:W/E/Y/2.8mm/V4.0</p>	<p>4 Megapiksel Color Maker Süper Starlight WDR IP Dome Kamera - Sesli 2.8mm Lens 93,8°, 1/2.8" CMOS. 4 MP , 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.0008Lux@F1.0 , S+265/H.265/H.264, 2 Warm lights 15~20m , 120dB WDR , BLC,3D DNR, HLC, 4 alan maskeleye , Sis Giderme , OSD, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE, Ölçüler :116.6x83.7mm , metal + plastik Alarm Tetikleyici : hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>	<p>220</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C34KS Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.0</p>	<p>4 Megapiksel Starlight Vandalproof WDR IR Dome Kamera 2.8mm sabit Lens 92.1°, 1/2.8" CMOS , 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.002Lux@ (F1.6, ACG açık), S/B: 0Lux IR ile , S+265/H.265/H.264 , 30m mesafeye kadar 8 adet IR led, Reset Tuşu , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleye , Sis Giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon , IP67, IK10, PoE, 120x90mm, metal+plastik Alarm Tetikleyici: Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz: Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>	<p>220</p>

 <p>17 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C34MP Spec:15/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm</p>	<p>4 MP Süper Starlight DC Auto-iris Motorize Zoom WDR IR Dome Kamera - Sesli 2.7-13.5mm DC Auto-iris Motorized Zoom Lens , 1/1.8" CMOS 4 Megapiksel , 2560x1440@30fps, 1920x1080 @ 60fps , Renkli: 0.0008Lux@ F1.85 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 50m Akıllı IR , 140dB WDR ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Sis Giderme , 8 sabit alan ROI, 8 alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, EW (Erken Uyarı) Desteği ,2x1 alarm,1x1 ses giriş-çıkışı, dahili mikrofon, OSD, 512 GB SD kart desteği, PoE, 4 White Led, IP67, IK10 , Full metal gövde , Ölçüler : 143x124mm Alarm Tetikleyici: Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası Full Video Analiz : Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama,Erken Uyarı Sistemi (EW)</p>	<p>proje</p>
5 Megapiksel Starlight IP BULLET KAMERALAR			
<p>ÜRÜN RESMİ</p>	<p>MODEL</p>	<p>ÖZELLİKLER</p>	<p>LİSTE \$</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C35WS Spec:15/E/Y/4mm/V4.0</p>	<p>5 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli 4mm Lens 80° , 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC , 4 alan maskeleyme , Sis Giderme , OSD, dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , metal + plastik Kasa Alarm Tetikleyici: Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Full Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>	<p>234</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C35WS Spec:15/E/Y/2.8mm/V4.0</p>	<p>5 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli 2.8mm Lens 94.7° , 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC , 4 alan maskeleyme , Sis Giderme , OSD, dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , metal + plastik Kasa Alarm Tetikleyici: Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Full Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>	<p>234</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C35WS Spec: 15/E/Y/C/H/2.8mm/V4.0</p>	<p>5 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli 2.8mm Lens 94.7° , 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC , 4 alan maskeleyme , Sis Giderme , OSD, dahili mikrofon , 2x1 alarm giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , metal + plastik Kasa Alarm Tetikleyici: Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Full Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>	<p>270</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C35WS Spec:15/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0</p>	<p>5 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli 2.8mm Lens 95.6° , 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@30fps ,1920x1080@60fps, Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC , ROI , 4 alan maskeleyme , Sis Giderme , OSD, 1x1 alarm giriş çıkışı, 1x1 ses giriş çıkışı, dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , full metal gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası Full Video analiz : Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama</p>	<p>proje</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C35US Spec:18/A/E/Y/M/H/2.8-12mm/V4.0</p>	<p>5 Megapiksel Starlight WDR Motorize IR Bullet Kamera - Sesli 2.8-12mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , Akıllı IR 80m , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme, Sis Giderme , OSD, dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler: 239x90x90mm , -35°C~65°C, 0~95% Nem , full metal gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Video analiz: Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama</p>	<p>341</p>



 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C35US Spec: I8/A/E/Y/M/2.7-13.5mm</p>	<p>5 Megapiksel Starlight WDR Motorize IR Bullet Kamera - Sesli 2.7-13.5mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , Akıllı IR 80m , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleye, Sis Giderme , OSD, dahili mikrofon, 2x1 alarm giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler: 239x90x90mm , -35°C~65°C, 0~95% Nem , full metal gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz: Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>	<p>381</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C35TS Spec: I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0</p>	<p>5 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Bullet Kamera - Sesli 2.7-13.5mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@30fps, 1920x1080@60fps , Renkli: 0.001Lux@F1.6 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 80m Akıllı IR , 120dB WDR ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 4 alan maskeleye , Sis giderme , OSD, Görüntü Yerleşimi, 1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon, IP67, PoE , Ölçüler: 264.3x95 x83.2mm, full metal gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası Full Video Analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama</p>	<p>486</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C35TP Spec: I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0</p>	<p>5 MP Süper Starlight DC Auto-iris Motorize 140 WDR IR Bullet Kamera - Sesli 2.7-13.5mm DC Auto-iris Motorize Zoom Lens ,1/2.8" CMOS, 5 Megapiksel 2592x1944@30fps, 1920x1080@60fps , Renkli: 0.001Lux@F1.3 minimum aydınlatma, S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 80m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 4 alan maskeleye, Sis Giderme, OSD, Görüntü Yerleşimi, 1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği. Dahili mikrofon, IP67, IK10, PoE , Ölçüler: 264.3x95 x83.2mm, full metal gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası Full Video Analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama</p>	<p>proje</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C35LP Spec: I8W/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0</p>	<p>5 Megapiksel Süper Starlight Motorize IR 140dB Bullet Kamera - Sesli 2.7-13.5mm DC iris Motorize zoom Lens , 1/1.8" CMOS 5 Megapiksel 3072x1728@30fps, 1920x1080@60fps , Renkli: 0.0004Lux@ F1.2 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 80m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC , Sis giderme , 8 sabit alan ROI, 8 alan maskeleye, Görüntü Yerleşimi, EW (Erken Uyarı) Desteği , 2x1 alarm, 1x1 ses giriş-çıkış, dahili mikrofon , OSD , 512 GB SD kart desteği , 3 White Led , PoE, IP67, IK10, Full metal gövde , Ölçüler : 330x114x107mm Alarm Tetikleyici: Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası; Full Video Analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama, Erken Uyarı Sistemi (EW)</p>	<p>proje</p>
5 Megapiksel Starlight IP DOME KAMERALAR			
<p>ÜRÜN RESMİ</p>	<p>MODEL</p>	<p>ÖZELLİKLER</p>	<p>LİSTE \$</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C35XS Spec: I3/E/Y/2.8mm/V4.0</p>	<p>5 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli 2.8mm Lens 94.7° , 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , Akıllı IR Menzili 30m , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleye, Reset Tuşu , Sis Giderme, OSD , dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler: 116.6x83.7mm , metal + plastik gövde Alarm Tetikleyici: Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz: Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>	<p>239</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C35KS Spec: I3/E/Y/2.8mm/V4.0</p>	<p>5 Megapiksel Starlight Vandalproof WDR IR Dome Kamera - Sesli 2.8mm Lens 94.7° , 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , Akıllı IR Menzili 30m , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleye, Sis Giderme , OSD , dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği , IP67, IK10 , PoE , Ölçüler : 120x90mm, metal + plastik gövde Alarm Tetikleyici: Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz: Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>	<p>252</p>

 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy TC-C35KS Spec:I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0</p>	<p>5 Megapiksel Starlight Vandalproof WDR IR Dome Kamera - Sesli 2.8mm Lens 94.7°, 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, Akıllı IR Menzili 30m , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleye, Sis Giderme , OSD , dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği , IP67, IK10 , PoE , Ölçüler : 120x90mm, Full metal gövde Alarm Tetikleyici: Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz: Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>	<p>284</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p>Tiandy TC-C35KS Spec:I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0</p>	<p>5 Megapiksel Starlight Vandalproof WDR IR Dome Kamera - Sesli 2.8mm Lens 95.6° , 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@30fps ,1920x1080@60fps, Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, Akıllı IR 30m , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 4 alan maskeleye, OSD , Sis Giderme, 1x1 alarm giriş çıkışı,1x1 ses giriş çıkışı , dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği , IP67, IK10, PoE , Ölçüler: 120x90mm, full metal gövde Alarm Tetikleyici:Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası Full Video analiz: Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama</p>	<p>proje</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0</p>	<p>5 Megapiksel Starlight Motorize WDR Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli 2.8-12mm motorize Lens , 1/2.8" CMOS , 5MP 2592x1944@20fps, Renkli: 0.002Lux@F1.6 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 30m Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleye, Sis giderme , OSD, Dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği , IP67 , IK10 , PoE , Ölçüler: 143 x124mm , full metal gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Full Video Analiz :Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>	<p>341</p>
 <p>2 Analiz</p>	<p>Tiandy TC-C35MS Spec: I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm</p>	<p>5 Megapiksel Starlight Motorize WDR Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli 2.7-13.5mm motorize Lens , 1/2.8" CMOS , 5MP 2592x1944@20fps, Renkli: 0.002Lux@F1.6 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 30m Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleye, Sis giderme , OSD, Dahili mikrofon , 2x1 alarm giriş çıkışı ,512 GB SD kart desteği , IP67 , IK10 , PoE , Ölçüler: 143 x124mm , full metal gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Full Video Analiz :Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama</p>	<p>381</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p>Tiandy TC-C35MS Spec:I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0</p>	<p>5 Megapiksel Starlight Motorize WDR Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli 2.7-13.5mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS , 5MP 2592x1944@30fps, 1920x1080@60fps , Renkli: 0.001Lux@F1.6 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 50m Akıllı IR , 120dB WDR ,Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC, ROI , 4 alan maskeleye, Sis giderme, OSD, Görüntü Yerleşimi,Dahili mikrofon ,1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, IP67, IK10 , PoE , Ölçüler: 143 x124mm, full metal gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası Full Video Analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, park eden araç algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama</p>	<p>456</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p>Tiandy TC-C35MP Spec:I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0</p>	<p>5 MP Süper Starlight DC Motorize 140dB WDR Vandalproof Dome Kamera - Sesli 2.7-13.5mm DC Auto-iris Motorized Zoom Lens , 1/2.8" CMOS, 5 MP 2592x1944@25fps, 1920x1080@50fps , Renkli: 0.001Lux@F1.3 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 50m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI , 4 alan maskeleye, Sis Giderme, OSD, Görüntü Yerleşimi, Dahili mikrofon , 1x1 ses giriş çıkışı , 2x1 alarm giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği, IP67, IK10 , PoE , Ölçüler: 143x124 mm , full metal gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası Full Video Analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama</p>	<p>proje</p>



 <p>17 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C35MP Spec:ISW/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0</p>	<p>5 MP Süper Starlight DC Auto-iris Motorize Zoom WDR IR Dome Kamera - Sesli 2.7-13.5mm DC Auto-iris Motorized Zoom Lens , 1/1.8" CMOS 4 Megapiksel , 3072x1728@30fps, 1920x1080@60fps , Renkli: 0.0008Lux@ F1.2 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 50m Akıllı IR , 140dB WDR ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Sis Giderme , 8 sabit alan ROI, 4 alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, EW (Erken Uyarı) Desteği ,2x1 alarm,1x1 ses giriş-çıkışı, dahili mikrofon, OSD, 512 GB SD kart desteği, PoE , IP67, IK10 , Full metal gövde , Ölçüler : 143x124mm</p> <p>Alarm Tetikleyici: Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası</p> <p>Full Video Analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama,Erken Uyarı Sistemi (EW)</p>	<p>proje</p>
8 Megapiksel Starlight IP BULLET KAMERALAR			
<p>ÜRÜN RESMİ</p>	<p>MODEL</p>	<p>ÖZELLİKLER</p>	<p>LİSTE \$</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C38WS Spec:IS/E/Y/M/H/4mm</p>	<p>8 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli 4mm Lens 84.8° , 1/2.8" CMOS, 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.003Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 50m Akıllı IR, 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 8 alan maskeleyme , Görüntü Yerleşimi , Sis Giderme , OSD , Reset Buton , 512 GB SD kart desteği , dahili mikrofon, 1x1 ses giriş çıkışı ,1x1 alarm giriş çıkışı , IP67, PoE , Ölçüler:160.8 68x74.5mm , full metal gövde</p> <p>Alarm Tetikleyici: Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası</p> <p>Full video analiz: Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama</p>	<p>439</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C38WS Spec:IS/E/Y/M/H/2.8mm</p>	<p>8 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli 2.8mm Lens 96° , 1/2.8" CMOS, 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.003Lux@F1.6 ,S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 50m Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 8 alan maskeleyme , Görüntü Yerleşimi , Sis Giderme , OSD , Reset Buton , 512 GB SD kart desteği , dahili mikrofon, 1x1 ses giriş çıkışı ,1x1 alarm giriş çıkışı , IP67, PoE , Ölçüler:160.8 68x74.5mm , full metal gövde</p> <p>Alarm Tetikleyici: Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası ,Anormal voltaj Hatası</p> <p>Full video analiz: Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama</p>	<p>439</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C38KS Spec:IS/E/Y/M/H/2.8mm</p>	<p>8 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli 2,8mm Lens 96° , 1/2.8" CMOS, 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.003Lux@F1.6 ,S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 30m Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 8 alan maskeleyme , Görüntü Yerleşimi , Sis Giderme, OSD, Reset Tuşu , 512 GB SD kart desteği dahili mikrofon , 1x1 ses giriş çıkışı , 1x1 alarm , IP67, IK10 , PoE , Ölçüler: 120x90mm , full metal gövde</p> <p>Alarm Tetikleyici: Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası</p> <p>Full video analiz: Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama</p>	<p>439</p>
 <p>17 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C38TS Spec:IS/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm</p>	<p>8 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Bullet Kamera 2.7-13.5mm motorize Lens,1/2.8" CMOS , 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.003Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 80 metre Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 8 alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, Sis Giderme , OSD , 1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği , IP67, IK10, PoE , Ölçüler:264.3x95x83.2mm , -35°C~65°C, 0~95% Nem , full metal gövde</p> <p>Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası</p> <p>Full video analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama</p>	<p>proje</p>

 <p>17 Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-C38MS Spec:IS/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm</p>	<p>8 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Dome Kamera - Sesli 2.7-13.5mm motorize Lens,1/2.8" CMOS , 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.003Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 50 metre Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 8 alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, Sis Giderme, OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, PoE, -35°C~65°C, 0~95% Nem , IP67, IK10 , full metal gövde , Ölçüler:143x124mm</p> <p>Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası</p> <p>Full Video analiz : Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama</p>	<p>proje</p>
--	---	--	--------------

Kişi Sayma ve Fisheye KAMERA

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	<p>Tiandy</p> <p>TC-A32P6 Spec:E/4mm</p>	<p>2 Megapiksel Kişi Sayma Kamerası 4mm Lens 87.4° , 1/2.8" CMOS, 2 Megapiksel ,1920x1080 @ 30 fps'ye kadar, Renkli: 0.002Lux@ (F1.6, ACG açık), S+265/H.265/H.264, 120dB WDR,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,ROI, Kişi saymayı destekler ,Yapay Zeka derin öğrenme algoritması, 8 alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, 2.5m'den 4m'ye kadar yüksekliğe kendi kendine uyarlanabilir, Sis Giderme, OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği , IP66, PoE, 118.5x41mm</p> <p>Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası</p> <p>Video Analizi : Kişi Sayma</p>	<p>830</p>
	<p>Tiandy</p> <p>TC-NC1261</p>	<p>12 Megapiksel Ultra Seri IR Fisheye Kamera - Dahili Mikrofon ve Speaker 1.98mm Lens , 1/7" CMOS 2MP görüntü kalitesi, Renkli: 0.05Lux@ (F2.8, ACG açık),S/B: 0Lux IR ile, 4000x3072@20fps görüntü çözünürlüğü ,S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 20m mesafeye kadar 3 adet white Led, DWDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, Sis Giderme, OSD, 180° ve 360° Panoramik Görünüm, 4PTZ, Balıkgözü + 3PTZ Modu desteği Donanım Kod Çözme ve Yazılım Kod Çözme Desteği ,1x2 ses giriş çıkışı, Dahili mikrofon ve Hoperlör , 2x1 alarm giriş çıkışı, 128GB SD kart desteği , IP66, IK10, PoE</p> <p>Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası</p> <p>Video Analizi : Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama , Isı Haritası,araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)</p>	<p>1.350</p>

2 MP Starlight SPEED DOME IP KAMERALAR


ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 <p>16 Full Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-H324S Spec:25X/I/E/V 25x Optik (4.8-120mm Lens) 150m IR</p>	<p>2 Megapiksel Starlight 25xOptik IR PTZ Kamera 25x optik zoom (4.8-120mm Lens) , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps , 1/2.8" CMOS , Renkli : 0.001Lux@F1.5 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , Akıllı izleme , Yüz yakalama modu , 150m IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleyme, Resim yerleştirme, Akıllı Defog , OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 1x1 alarm giriş çıkışı, Pan Aralığı 360°Pan Hızı Pan Manuel Hızı: 0.1° ~ 200° / s, Pan Ön Ayar Hızı: 240° / s Eğim Aralığı -16° ~ 90° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1° ~ 120° / s, Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s, Isırcılı, 256GB SD kart desteği , IP66, PoE , 4 inc , Ölçüler: 161x276mm</p> <p>Alarm Tetikleyici desteği : Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devreışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması,</p> <p>Video Analiz desteği : Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, ısı haritası, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, yüz algılama, Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar</p>	<p>1.046</p>
 <p>16 Full Analiz</p>	<p>Tiandy</p> <p>TC-H326S Spec:33X/I/E++/A 33x Optik (4.6-152mm Lens) 200m IR</p>	<p>2 Megapiksel 33x Optik Starlight POE AI (Yapay Zeka) IR PTZ Kamera 33X optik zoom (4.6-152 mm Lens) , 2 Megapiksel 1920x1080@60fps , 1/2.8" CMOS , Renkli : 0.001Lux@F1.5 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , Auto-Tracking, Akıllı izleme , Yüz yakalama modu , 200m IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, Sis giderme, OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, Alarm 8x2 alarm giriş çıkışı, RS-485, BNC, Pan Aralığı 360°Pan Hızı Pan Manuel Hızı: 0.1° ~ 180° / s, Pan Ön Ayar Hızı : 240° / s Eğim Aralığı -16° ~ 90° Eğim Hızı Eğim Manuel Hızı : 0.1°~120°/s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s , 256 GB SD kart desteği , POE ++ 6 inch , IP67 , Ölçüler : 222 x 372mm</p> <p>Alarm Tetikleyici desteği : Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Bağlantı Noktası Alarmı, Ağ devreışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması,</p> <p>Video Analiz desteği : Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar</p>	<p>1.750</p>

5 Megapiksel AI IP PTZ KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
------------	-------	------------	----------

	<p style="text-align: center;">Tiandy</p> <p>TC-H356S Spec:30X/I/E++/A 30x Optik (4.7-141mm Lens) 200m IR</p>	<p>5 Megapiksel 30x Optik Starlight POE AI (Yapay Zeka) IR PTZ Kamera 30X optik zoom (4.7-141mm Lens) , 1/2.8" CMOS 5MP 2592x1944@25fps,16x Dijital zoom, Renkli: 0.001Lux@F1.5 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Auto-tracking , 200m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, Sis giderme , OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı, BNC, RS-485, Pan Aralığı 360° Pan Hızı: 0.1°~180°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90° Eğim Hızı Hızı : 0.1°~120°/s , Eğim Ön Ayar Hızı : 180°/s , 512GB SD kart desteği , IP67, POE ++ 6 inch , Ölçüler: 222x372mm</p> <p>Alarm Tetikleyici desteği: Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması,</p> <p>Video Analiz desteği : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar</p>	<p style="text-align: center;">2.295</p>
 <p style="text-align: center;">Full Analiz</p>	<p style="text-align: center;">Tiandy</p> <p>TC-A3563 Spec:44X/I/A 44x Optik (6-264mm Lens) 180m IR</p>	<p>5 Megapiksel 44xOptik Süper Starlight Yüz Yakalama AEW PTZ Kamera 44X optik zoom (6-264mm Lens) ,16x Dijital zoom , 5 MP 3072x1728@20fps , 1/1.8" CMOS, Renkli:0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Auto-tracking , Erken Uyarı (AEW) , Dahili Hoparlör , 180m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI , alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi , Sis giderme , Dahili Silecek, OSD, 1x1 ses giriş çıkışı , 8x2 alarm giriş çıkışı , BNC , RS-485 , Pan Aralığı 360° Pan Hızı: 0.1°~ 180°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1°~ 120° / s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s ,128GB SD kart desteği , IP67 , PoE , 6 inch , Ölçüler : 222 x 372mm</p> <p>Alarm Tetikleyici desteği: Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Bağlantı Noktası Alarmı, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması,</p> <p>Video Analiz desteği : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, yüz algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, Baret Algılama, Otomatik Takip, araç ve insan ayırımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)</p> <p>Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar</p>	<p style="text-align: center;">proje</p>
5 Megapiksel 800 metre LAZER, 300 metre IR IP PTZ KAMERA			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	<p style="text-align: center;">Tiandy</p> <p>TC-H358M Spec:44X/IL/A 44x Optik (6-264mm Lens) 800m Lazer 300m IR</p>	<p>5 Megapiksel 800 metre Lazer 300m IR 44x Optik AEW AI PTZ Kamera 44X optik zoom (6-264mm Lens) , 16x Dijital zoom , 5 MP 3072x1728@30fps 1/1.8" CMOS , Renkli:0.001Lux@F1.6 , Süper Starlight S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 8 inch , GPS/BDS, Dahili Elektronik Pusula , Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Otomatik Takip , Erken Uyarı (AEW) ,Dahili Hoparlör , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, Sis giderme , Dahili Silecek, OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı, BNC, RS-485, Pan Aralığı 360° Pan Hızı: 0.1°~180°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1°~120°/s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s , 256GB SD kart desteği IP66 , PoE , Ölçüler: 445x700mm</p> <p>Lazer ve IR Mesafesi : Lazer 800 metre, IR 300 metre</p> <p>Alarm Tetikleyici desteği: Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması,</p> <p>Video Analiz desteği : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, araç ve insan ayırımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)</p> <p>Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar</p>	<p style="text-align: center;">proje</p>
5 Megapiksel 50mm TERMAL , 300 metre IR IP PTZ KAMERA			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$







	<p>Tiandy</p> <p>TC-H358M Spec:44X/IT/A 44x Optik (6-264mm Lens) 50mm Termal 300m IR</p>	<p>5 Megapiksel 44x Optik & 50mm TERMAL AI (Yapay Zeka) PTZ Kamera Termal Kamera Özellikleri : Termal Lens : 50mm (Yatay: 7,5°, Dikey: 5,6°) Yangın Algılama mesafesi : 3.000 metre Tespit Etme : Araç 4510 m , İnsan 1471 m Algılama : Araç 1127 m , İnsan 368 m Tanımlama : Araç 564 m , İnsan 184 m (Yangın, Araç ve İnsan Tanımlama verileri Ateş , araç ve İnsan Boyut ve özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Değerler standart değerlerdir) , Termal sensör tipi 50mm sabit Lens, 384x288 çözünürlük, Piksel aralık 17µm, 8µm~14µm Dalga aralığı, IP Kamera Özellikleri : 44x Optik Zoom(6-264mm Lens) , 5 Megapiksel 3072x1728@30fps ,1/1.8" CMOS, Renkli:0.001Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Otomatik Takip , Erken Uyarı (AEW) ,Dahili Hoparlör ,Dahili Elektronik Pusula GPS / BDS desteği, 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, Sis giderme, Dahili Silecek , OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı , BNC , RS-485, 256GB SD kart desteği , IP66 , PoE , Ölçüler: 445x700mm IR Mesafesi : IR 300 metre Alarm Tetikleyici desteği: Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması, Video Analiz (Termal) : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, Yangın ve Duman Algılama; Erken Uyarı Sistemi (EW) Video Analiz (Optik) : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, kaybolan nesne, bırakılan Nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, yüz algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, Baret Algılama, araç ve insan ayrımı, Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 32 adede kadar yüzü algılar</p>	<p>proje</p>
---	--	--	--------------





5 Megapiksel Video AI Çift PTZ KAMERA			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	<p>Tiandy</p> <p>TC-A3555 Spec:0/A/2.8-12mm/9-54mm 100m IR</p>	<p>5 MEGAPIKSEL VIDEO AI (Yapay Zeka) ÇİFT KAMERALI PTZ Speed dome Özellikleri : 6x Optik Zoom (9-54mm Lens) , 16x digital Zoom , 5 Megapiksel 3072x1728@20fps , 1/1.8" CMOS , Renkli : 0.0008Lux@F1.35 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 100m Akıllı IR, 140dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, Sis giderme, OSD, 2x mikروفon,1x1 ses giriş çıkışı, 1x1 alarm giriş çıkışı, 2xHoparlör, RS-485,elektronik pusula, Pan Aralığı 360° Pan Hızı Pan Manuel Hızı: 0.1 ° ~ 180 ° / s, Pan Ön Ayar Hızı: 300 ° / s Eğim Aralığı -3° ~ 90 ° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1 ° ~ 100 ° / s, Eğim Ön Ayar Hızı: 150°/s, 500 Preset , oto-Traking,erken uyarı (EW) , 512GB SD kart desteği , IP66, PoE, 191x344x350mm Bullet Özellikleri : 2.8-12mm motorize Lens 84.8°~49° , 4x Optik , 6x digital Zoom , 5 MP 3072x1728@20fps , 1/1.8" CMOS , Renkli: 0.0008Lux@F1.0 with IR , 30m'ye kadar 4 adet white-Led, 120dB WDR, Bullet : Pan Aralığı 260° Pan Hızı Pan Manuel Hızı:0.1°~00°/s, Pan Ön Ayar Hızı:100°/s Eğim Aralığı 0°~30 ° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1°~15°/s, Eğim Ön Ayar Hızı:15° , 256 Preset Alarm Tetikleyici : Alarm girişi, Alarm Çıkışı, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Disk Dolu , Disk Yazma hatası, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması, FTP sunucu Hatası , Video Analiz : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW) Yapay Zeka Görüntü Analizi : Yüz meta (tanımlama) verileri: yaş, cinsiyet, gözlük, sakal, maske, şapka , İnsan vücudu meta (tanımlama) verileri: cinsiyet, maske, saç, çanta, üst kıyafet biçimi, üst kıyafet rengi, alt kıyafet, alt kıyafet rengi , Araç meta (tanımlama) verileri: tür, renk, marka , Araç dışı meta (tanımlama) veriler: Araç türü</p>	<p>proje</p>






8MP 180° ve 16MP 360° Panoramik , LAZERLİ IP PTZ KAMERALAR			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$




	<p style="text-align: center;">Tiandy</p> <p>TC-H389M Spec:44X/LW/P/A 44x Optik (6-264mm Lens) 500m Lazer 4 adet beyaz ışık led</p>	<p>8 Megapiksel 180°Panoramik + 44x Süper Starlight Laser AEW PTZ Kamera PTZ Kamera özellikleri: 44X optik zoom (6-264mm Lens) , 16 Dijital zoom , Otomatik izleme Erken Uyarı (AEW), 1/1.8" CMOS , Renkli: 0.0008Lux@ (F1.5, ACG), 8MP görüntü kalitesi ,1920x1080@60fps görüntü çözünürlüğü,S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 500m Lazer, 4 adet White led, 140dB WDR , Gece/Gündüz Çift IR Filtresi, IR,BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, Sis Giderme, OSD, Otomatik Takip ,1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı, BNC, RS-485,1 RJ45 10M/100M/1000M self adaptive Ethernet port , Dahili MicroSD kart yuvası, 128 GB'a kadar, AC24V±15% , Boyutlar:358x568 mm, IP66</p> <p>Panoramik Kamera özellikleri : Dört adet 1/1,8 "CMOS , 4096x1800@30 fps'ye kadar , Yatay: 180° , Dikey:74° , Dahili hoparlör , S + 265 / H.265 / H.264 / M-JPE</p> <p>Alarm Tetikleyici : Sesli Anons, Hareket Algılama, Görüntü engelleme, Bağlantı Noktası Alarmı, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması,</p> <p>Video Analiz : Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, kaybolan nesne, bırakılan Nesne, başboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, yüz algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, Baret Algılama, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)</p>	<p style="text-align: center;">proje</p>
	<p style="text-align: center;">Tiandy</p> <p>TC-H3169M Spec:44X/LW/P/A 44x Optik (6-264mm Lens) 500m Lazer 4 adet Beyaz ışık led</p>	<p>16 Megapiksel 360° Panoramik + 44x Süper Starlight Laser AEW 360° PTZ Kamera PTZ Kamera özellikleri: 44X optik zoom (6-264mm Lens) , 16 Dijital zoom , Otomatik izleme Erken Uyarı (AEW), 1/1.8" CMOS , 8MP görüntü kalitesi , Renkli: 0.0008Lux@ (F1.5, ACG), 1920x1080@60fps görüntü çözünürlüğü,S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 500m Lazer, 4 adet White led, 140dB WDR , Gece/Gündüz Çift IR Filtresi, IR,BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, Sis Giderme, OSD, Otomatik Takip ,1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı, BNC, RS-485,1 RJ45 10M/100M/1000M self adaptive Ethernet port , Dahili MicroSD kart yuvası, 128 GB'a kadar, AC24V±15% , Boyutlar: 358x568 mm, IP66</p> <p>Panoramik Kamera özellikleri : 8 adet 1/1,8 "CMOS , 4096x1800@30 fps'ye kadar Yatay:360° , Dikey:74° , Dahili hoparlör ,S + 265 / H.265 / H.264 / M-JPE</p> <p>Alarm Tetikleyici : Sesli Anons, Hareket Algılama, Görüntü engelleme, Bağlantı Noktası Alarmı, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması,</p> <p>Video Analiz : Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, kaybolan nesne, bırakılan Nesne, başboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, yüz algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, Baret Algılama, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)</p>	<p style="text-align: center;">proje</p>
KEYBOARD - Kontrol Üniteleri			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	<p style="text-align: center;">Tiandy</p> <p style="text-align: center;">TC-5880-V2</p>	<p>Network Keyboard Kontrol Cihazı Klavye Kontrolü: Yüksek Hızlı Dome, Network Yüksek Hızlı Dome, Bağımsız DVR, Merkezi Yönetim Platformu, PTZ kontrolü için 3 Eksenli joystick, Parola koruması, birden fazla kullanıcı yetkisini destekler. Yüksek Çözünürlüklü Geniş LCD, Operasyon paterni turu, seyir izi ve OSD menüsüne göre ön ayarlar, RS485 ve Network Bağlantıları, Önceden Ayarlanmış Konum, Otomatik Tarama, Otomatik Pan, Otomatik Tur ve Model Kontrolü, DC 12V, Ürün Boyutları: 440mmx240mmx100mm</p>	3.038
	<p style="text-align: center;">Tiandy</p> <p style="text-align: center;">TC-5820B</p>	<p>Network Keyboard Kontrol Cihazı Klavye Kontrolü: Yüksek Hızlı Dome, Network Yüksek Hızlı Dome, Bağımsız DVR, Merkezi Yönetim Platformu, PTZ kontrolü için 3 Eksenli joystick, Parola koruması, birden fazla kullanıcı yetkisini destekler. Yüksek Çözünürlüklü LCD, RS232, RS485 ve Network Bağlantıları, Önceden Ayarlanmış Konum, Otomatik Tarama, Otomatik Pan, Otomatik Tur ve Model Kontrolü, DC 12V, Ürün Boyutları: 345mmx175mmx98mm</p>	1.080
5 KANAL NVR (4 Kanal muadili ve üstü)			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	<p style="text-align: center;">Tiandy</p> <p style="text-align: center;">TC-R3105 Spec:I/B/L/Eu</p>	<p>5 Kanal S+265 1HDD Lite-N NVR (Plastik Kasa) 6 MP'ye kadar çözünürlük, 5 Kanal canlı izleme ve kayıt , 1chx6MP,1chx5MP, 1chx4MP, 4chx1080P, 5chx720P Kod çözümüleme(Decoding) , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840x2160) HDMI Video çıkışı ,1 RJ45 10/100 , 2xUSB , 8 TB'a kadar 1 Sata HDD , DC12V , 1.5 A , Ölçüler: 42.9 x 200 x 199,5 mm, Plastik Kasa</p> <p>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği.</p>	140


	<p>Tiandy</p> <p>TC-R3105 Spec:I/B/V3.0</p>	<p>5 Kanal S+265 1HDD Lite-N NVR 6 MP'ye kadar çözünürlük, 5 Kanal canlı izleme ve kayıt , 1chx6MP,1chx5MP, 1chx4MP, 4chx1080P, 5chx720P Kod çözümüleme(Decoding) , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840x2160)HDMI Video çıkışı, 1x.RCA ses çıkışı ,1 RJ45 10/100, 2xUSB , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD , DC12V , 3.33A , Ölçüler : 44x255x231mm</p> <p>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemenin çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği.</p>	<p>196</p>
	<p>Tiandy</p> <p>TC-R3105 Spec:I/B/P/V3.0</p>	<p>5 Kanal S+265 1HDD (4 PoE Arayüzlü) Lite-N NVR 6 MP'ye kadar çözünürlük, 5 Kanal (4 PoE) canlı izleme ve kayıt , 1x8MP, 1x6MP, 1x5MP, 1x4MP, 1x3MP, 4x1080P, 5x720P Kod çözümüleme(Decoding) , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840x2160)HDMI Video çıkışı, 1x.RCA ses çıkışı ,4xRJ45(100M), Poe port başına güç 30W , 2xUSB , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD , DC48V , Ölçüler : 44x255x231mm</p> <p>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemenin çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. P2P,Çift Yönlü Konuşma • 250m uzun mesafeli iletimi destekler</p>	<p>294</p>
	<p>Tiandy</p> <p>TC-R3105 I-B-K/V3</p>	<p>5 Kanal 1HDD Lite-K NVR 8 MP'ye kadar çözünürlük, 5Kanal canlı izleme ve kayıt , 1chx8MP, 1chx6MP, 1chx5MP, 2chx4MP, 4chx1080P, 8chx720P, Kod çözümüleme(Decoding) , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840x2160)HDMI Video çıkışı, 1x1Ses , 4/1 Alarm , 1xRJ45(100M) , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB 2.0 , DC12V 3.3A , Ölçüler : 45.1mmx255mmx231mm</p> <p>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemenin çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma.</p>	<p>280</p>
	<p>Tiandy</p> <p>TC-R3105 Spec:I/B/P4/K/V3.0</p>	<p>5 Kanal 1HDD Lite-K (4 PoE Arayüzlü) NVR 8 MP'ye kadar çözünürlük, 5Kanal (4 PoE'li) canlı izleme ve kayıt , 1chx8MP, 1chx6MP, 1chx5MP, 2chx4MP, 4chx1080P, 8chx720P, Kod çözümüleme(Decoding) , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840x2160)HDMI Video çıkışı, 1x1Ses, 4/1 Alarm , 4xRJ45(100M) ,10 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB 2.0 , DC48V , Ölçüler : 45.1mmx255mmx231mm</p> <p>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemenin çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. P2P, Çift Yönlü Konuşma , Kişi Sayma , • 250m uzun mesafeli iletimi destekler</p>	<p>385</p>
10 KANAL NVR (8 Kanal muadili)			
<p>ÜRÜN RESMİ</p>	<p>MODEL</p>	<p>ÖZELLİKLER</p>	<p>LISTE \$</p>
	<p>Tiandy</p> <p>TC-R3110 Spec:I/B/V3.0</p>	<p>10 Kanal S+265 1HDD Lite-N NVR 6 MP'ye kadar çözünürlük, 10 Kanal canlı izleme ve kayıt , 1x6MP, 1x5MP, 1x4MP, 1x3MP, 4x1080P, 8x720P Kod çözümüleme(Decoding) , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , (2560x1440)HDMI Video çıkışı, 1x.RCA ses çıkışı ,1 RJ45 10/100, 2xUSB , 1 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , DC12V , 3.33A , Ölçüler : 44x255x231mm</p> <p>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemenin çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. P2P</p>	<p>217</p>
	<p>Tiandy</p> <p>TC-R3110 Spec:I-B-K/V3.0</p>	<p>10 Kanal 1HDD Lite-K NVR 8 MP'ye kadar çözünürlük, 10 Kanal canlı izleme ve kayıt , 1chx8MP, 1chx6MP, 1chx5MP, 2chx4MP, 4chx1080P, 8chx720P, 20chx720P Kod çözümüleme(Decoding) , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840x2160)HDMI Video çıkışı, 1x1Ses, 4/1 Alarm , 1xRJ45(100M) ,10 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB 2.0 , DC12V 3.3A , Ölçüler : 45.1mmx255mmx231mm</p> <p>Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemenin çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma.</p>	<p>301</p>

	<p>Tiandy TC-R3110 Spec:1/B/P8/V3.0</p>	<p>10 Kanal 1HDD Lite-N (8 PoE Arayüzlü) NVR 6 MP'ye kadar çözünürlük, 10 Kanal (8 PoE'li) canlı izleme ve kayıt , 1chx6MP, 1chx5MP, 2chx4MP, 4chx1080P, 8chx720P, Kod çözümüleme(Decoding) , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 1080P'ye kadar (1920 x 1080) HDMI Video çıkışı, 1x1Ses, 0/1 Alarm , 8xRJ45(100M) , Poe port başına güç 30W ,10 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB 2.0 , DC48V , Ölçüler : 44mmx255mmx231mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemenin çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma. • 250m uzun mesafeli iletimi destekler</p>	<p>490</p>
	<p>Tiandy TC-R3110 Spec:1/B/P8/K/V3.0</p>	<p>10 Kanal 1HDD Lite-K (8 PoE Arayüzlü) NVR 8 MP'ye kadar çözünürlük, 10 Kanal (8 PoE'li) canlı izleme ve kayıt , 1chx8MP, 1chx6MP, 1chx5MP, 2chx4MP, 4chx1080P, 8chx720P, Kod çözümüleme(Decoding) , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840x2160)HDMI Video çıkışı, 1x1Ses, 4/1 Alarm , 8xRJ45(100M) ,10 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB 2.0, DC48V , Ölçüler : 45.1mmx255mmx231mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemenin çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma. • 250m uzun mesafeli iletimi destekler</p>	<p>490</p>
20 KANAL NVR (16 Kanal muadili ve üstü)			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	<p>Tiandy TC-R3120 Spec:1/B/V3.0</p>	<p>20 Kanal S+265 1HDD Lite-N NVR (1 x 10TB SATA) 8 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal canlı izleme ve kayıt , 1chx8MP, 1chx6MP, 1chx5MP, 2chx4MP, 4chx1080P, 8chx720P Kod çözümüleme(Decoding) , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840x2160)HDMI Video çıkışı, 1/1xSes, 1 RJ45 10/100 , 1 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB, DC12V , 3.33A , Ölçüler : 44x255x231mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemenin çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. P2P, Kişi Sayma.</p>	<p>287</p>
	<p>Tiandy TC-R3120 Spec:1/B/K/V3.0</p>	<p>20 Kanal S+265 1HDD Lite-K NVR (1 x 10TB SATA) 8 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal canlı izleme ve kayıt , 1chx8MP, 1chx6MP, 1chx5MP, 2chx4MP, 4chx1080P, 8chx720P Kod çözümüleme(Decoding) , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840x2160)HDMI Video çıkışı, 1/1xSes, 4/1 Alarm ,1xRJ45(100M) , 1 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB, DC12V , 3.33A , Ölçüler : 45.1mmx255mmx231mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemenin çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma.</p>	<p>350</p>
	<p>Tiandy TC-R3220 Spec:1/B/K/V3.0</p>	<p>20 Kanal S+265 2HDD Lite-K NVR (2 x 10TB SATA) 8 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal canlı izleme ve kayıt , 1chx8MP, 1chx6MP, 1chx5MP, 2chx4MP, 4chx1080P, 8chx720P Kod çözümüleme(Decoding) , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 120Mbps/100Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840x2160)HDMI Video çıkışı, 1x1Ses, 4/1 Alarm ,1xRJ45(100M) , 2 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB, DC12V , 3.33A , Ölçüler : 47.1mmx272mmx341mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemenin çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma.</p>	<p>462</p>
	<p>Tiandy TC-R3220 Spec:1/B/P/H</p>	<p>20 Kanal S+265 2HDD (16 PoE Arayüzlü) Lite-H NVR (2 x 10TB SATA) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal (16 PoE'li) canlı izleme ve kayıt , 3chx12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8chx4MP, 16chx1080P, 20chx720P Kod çözümüleme(Decoding) , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 200Mbps/200Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840x2160)HDMI Video çıkışı, 1x1Ses, 1 Alarm çıkış , 1 RJ45 10/100/1000 ,PoE arayüzü 16 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü, PoE Port başına güç 30W, PoE port başına maks. akış 600mA. 100~240V AC, 50~60 Hz, 2 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , Ölçüler : 47.5mmx277mmx440mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemenin çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme) • 250m uzun mesafeli iletimi destekler</p>	<p>1.218</p>


	<p>Tiandy TC-R3220 Spec:I/B/P16/H</p>	<p>20 Kanal S+265 2HDD (16 PoE Arayüzlü) Pro NVR (2 x 10TB SATA) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal (16 PoE'li) canlı izleme ve kayıt , 3chx12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8chx4MP, 16chx1080P, 20chx720P Kod çözümleme(Decoding) , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840x2160)HDMI Video çıkışı, iki yönlü Ses Girişi 1 kanal, 3,5 mm , Ses Çıkışı:1 RCA ,16/4 Alarm ,1 RJ45 10/100/1000 ,PoE arayüzü 16 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps PoE network arayüzü, PoE Port başına güç 30W, PoE port başına maks. akış 600mA. 100~240V AC, 50~60 Hz, 2 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , Ölçüler : 47.5mmx277mmx440mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme) • 250m uzun mesafeli iletimi destekler</p>	<p>1.316</p>
 <p>RAID</p>	<p>Tiandy TC-R3420 Spec:I/B/P16/H</p>	<p>20 Kanal S+265 (16 PoE Arayüzlü) Pro NVR (4 x10TB SATA) (RAID ÖZELLİKLİ) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal (16 PoE'li) canlı izleme ve kayıt , 3chx12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8chx4MP, 16chx1080P, 20chx720P Kod çözümleme(Decoding) , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840x2160)HDMI Video çıkışı, iki yönlü Ses Girişi 1 kanal, 3,5 mm , Ses Çıkışı:1 RCA ,16/4 Alarm ,1 RJ45 10/100/1000 ,PoE arayüzü 16 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps PoE network arayüzü, PoE Port başına güç 30W, PoE port başına maks. akış 600mA. 100~240V AC, 50~60 Hz, 4 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , JBOD,RAIDO/1/5/6/10, Ölçüler : 47.5mmx277mmx440mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme) • 250m uzun mesafeli iletimi destekler</p>	<p>proje</p>
40 KANAL NVR (32 Kanal muadili ve üstü)			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	<p>Tiandy TC-R3240 Spec:I/B/N/H</p>	<p>40 Kanal S+265 Lite-H NVR (2 x 10TB SATA) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt 3Kanal@12MP, 4Kanal@8MP, 5Kanal@5MP, 8Kanal@4MP, 16Kanal@1080P , 32Kanal@720P Kod çözümleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , Eş zamanlı HDMI/VGA çıkışı, 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü Ses Girişi 1 kanal, 3,5 mm , Ses Çıkışı:1 RCA ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) , RS232, RS485 ,2 SATA arayüzü, Her HDD için 10TB kapasite, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 ,100~240V AC, 50~60 Hz, Ölçüler 47.5x277x440mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)</p>	<p>770</p>
	<p>Tiandy TC-R3440 Spec:I/B/N/H/C</p>	<p>40 Kanal S+265 Lite-H NVR (4 x 10TB SATA) (RAID ÖZELLİKLİ) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt 3Kanal@12MP, 4Kanal@8MP, 5Kanal@5MP, 8Kanal@4MP, 16Kanal@1080P , 32Kanal@720P Kod çözümleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 200Mbps/200Mbps , Eş zamanlı HDMI/VGA çıkışı, 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü Ses Girişi 1 kanal, 3,5 mm , Ses Çıkışı:1 RCA , 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) , 4 SATA arayüzü, Her HDD için 10TB kapasite, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 ,100~240V AC, 50~60 Hz, Ölçüler 75x347x440mm , JBOD,RAIDO/1/5/6/10 Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)</p>	<p>875</p>
	<p>Tiandy TC-R3440 Spec:I/B/N</p>	<p>40 Kanal S+265 Pro NVR (4 x 10TB SATA) (RAID ÖZELLİKLİ) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt 3Kanal@12MP, 4Kanal@8MP, 5Kanal@5MP, 8Kanal@4MP, 16Kanal@1080P , 32Kanal@720P Kod çözümleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , Eş zamanlı HDMI/VGA çıkışı, 4K'ya (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm, Ses çıkışı:1x3.5mm RCA ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) , RS232, RS485 ,4 SATA arayüzü, Her HDD için 10TB kapasite, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , DC12V 5A , Ölçüler 75x347x440mm , JBOD,RAIDO/1/5/6/10 Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)</p>	<p>1.232</p>

	<p>Tiandy</p> <p>TC-R3440 Spec:I/B/P16/H</p>	<p>40 Kanal S+265 (16 PoE) Pro NVR (4 x 10TB SATA) (RAID ÖZELLİKLİ) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal (16 PoE'li) , 40 Kanal canlı izleme ve kayıt , 3Kanal@12MP, 4Kanal@8MP, 5Kanal@5MP, 8Kanal@4MP, 16Kanal@1080P , 32Kanal@720P Kod çözümüleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , Eş zamanlı HDMI/VGA çıkışı, 4K'ya (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , iki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm, Ses çıkışı:1×3.5mm RCA ,16/4 Alarm, RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, RS485 ,4 SATA arayüzü, Her HDD için 10TB kapasite, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , DC12V 5A , Ölçüler 75×347×440mm , JBOD,RAIDO/1/5/6/10 Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeneden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme) , 250m uzun mesafeli iletimi destekler</p>	<p>proje</p>
	<p>Tiandy</p> <p>TC-R3840 Spec:I/B/N</p>	<p>40 Kanal S+265 Pro NVR (8 x 10TB SATA) (RAID ÖZELLİKLİ) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt 2Kanal@12MP, 4Kanal@8MP, 5Kanal@5MP, 8Kanal@4MP, 16Kanal@1080P , 32Kanal@720P Kod çözümüleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı), 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , iki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485 , 8 Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 94×440×460mm , JBOD,RAIDO/1/5/6/10 Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeneden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)</p>	<p>1.547</p>
	<p>Tiandy</p> <p>TC-R3840 Spec:E/B/N</p>	<p>40 Kanal S+265 Pro NVR (8 x 10TB SATA) (Hot Swap ve RAID ÖZELLİKLİ) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt 3Kanal@12MP, 4Kanal@8MP, 5Kanal@5MP, 8Kanal@4MP, 16Kanal@1080P , 32Kanal@720P Kod çözümüleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı), 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , iki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485 , 8 Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 87.6×444×470mm , JBOD,RAIDO/1/5/6/10 Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeneden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)</p>	<p>proje</p>
	<p>Tiandy</p> <p>TC-R3840 Spec:E/B/R/N Redundant power</p>	<p>40 Kanal S+265 Pro NVR (8 x 10TB SATA) (Hot Swap ve RAID ÖZELLİKLİ) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt 3Kanal@12MP, 4Kanal@8MP, 5Kanal@5MP, 8Kanal@4MP, 16Kanal@1080P , 32Kanal@720P Kod çözümüleme(Decoding), Yedekli güç kaynağı sistemi İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı), 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , iki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485 , 8 Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 87.6×444×470mm , JBOD,RAIDO/1/5/6/10 Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeneden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)</p>	<p>proje</p>
	<p>Tiandy</p> <p>TC-R31640 Spec:E/B/N</p>	<p>40 Kanal S+265 Pro NVR (16 x 10TB SATA) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 80 Kanal canlı izleme ve kayıt 3Kanal@12MP, 4Kanal@8MP, 5Kanal@5MP, 8Kanal@4MP, 16Kanal@1080P , 32Kanal@720P Kod çözümüleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , iki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485 , 16 Hot Swap Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 132×482.6×540mm , JBOD,RAIDO/1/5/6/10 Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeneden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)</p>	<p>proje</p>
<p>80 KANAL NVR (64 Kanal muadili ve üstü)</p>			
<p>ÜRÜN RESMİ</p>	<p>MODEL</p>	<p>ÖZELLİKLER</p>	<p>LİSTE \$</p>


	<p>Tiandy TC-R3880 Spec:I/B/N</p>	<p>80 Kanal S+265 Pro NVR (8 x 10TB SATA) (RAID ÖZELLİKLİ) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 80 Kanal canlı izleme ve kayıt 2Kanal@12MP, 4Kanal@8MP, 5Kanal@5MP, 8Kanal@4MP, 16Kanal@1080P , 32Kanal@720P Kod çözümüleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , iki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485 , 8 Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 94x440x460mm, JBOD,RAID0/1/5/6/10 Tiandy'den akıllı analizli IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler , Videoda seçilen alan için akıllı arama ve akıllı oynatma , Web6 eklentisiz taramayı destekler ve önzileyebilir. Başka marka IP Kameralar bağlanabilir. Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS , Yüz Algılama , Kişi Sayma , Fisheye Kameraları(Bölümleme)</p>	<p>2.030</p>
	<p>Tiandy TC-R3880 Spec:E/B/N</p>	<p>80 Kanal S+265 Pro NVR (8 x 10TB SATA) (Hot Swap ve RAID ÖZELLİKLİ) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 80 Kanal canlı izleme ve kayıt 3Kanal@12MP, 4Kanal@8MP, 5Kanal@5MP, 8Kanal@4MP, 16Kanal@1080P , 32Kanal@720P Kod çözümüleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , iki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485 , 8 Hot Swap Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 87.6x444x470mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10 Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS , Yüz Algılama , Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)</p>	<p>proje</p>
	<p>Tiandy TC-R31680 Spec:E/B/N (16HDD x 10 TB)</p>	<p>80 Kanal S+265 16 Harddisk Pro NVR 12 MP'ye kadar çözünürlük, 80 Kanal canlı izleme ve kayıt 3Kanal@12MP, 4Kanal@8MP, 5Kanal@5MP, 8Kanal@4MP, 16Kanal@1080P , 32Kanal@720P Kod çözümüleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , iki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485 , 16 Hot Swap Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 132x482.6x540mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10 ve Yedekli güç kaynağı sistemi Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)</p>	<p>proje</p>

	<p>Tiandy</p> <p>TC-R31680 Spec:E/B/R/N Redundant power (16HDD x 10 TB)</p>	<p>80 Kanal S+265 16 Harddisk Pro NVR - Yedekli güç kaynağı sistemi 12 MP'ye kadar çözünürlük, 80 Kanal canlı izleme ve kayıt 3Kanal@12MP, 4Kanal@8MP, 5Kanal@5MP, 8Kanal@4MP, 16Kanal@1080P , 32Kanal@720P Kod çözümüleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) , RS232, 2 RS485 , 16 Hot Swap Sata HDD , Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 132×482.6×540mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10 ve Yedekli güç kaynağı sistemi Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemenizden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)</p>	<p>proje</p>
--	---	---	--------------


160 KANAL NVR (128 Kanal muadili ve üstü)


ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	<p>Tiandy</p> <p>TC-R324160 Spec:E/B/N/C/V2.0 (24HDD x 10 TB)</p>	<p>160 Kanal H.265 24 Harddisk Pro NVR 12 MP'ye kadar çözünürlük, 160 Kanal canlı izleme ve kayıt 3Kanal@12MP, 5Kanal@8MP, 8Kanal@5MP, 10Kanal@4MP, 20Kanal@1080P , 40Kanal@720P Kod çözümüleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1280Mbps/640Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm, 8/4 Alarm , 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps) , RS232, 2 RS485 , 24 Hot Swap Sata HDD , Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , N+M Hot Standby ve ANR , 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 542×446.6×173.8 mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10/50/60 Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemenizden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma</p>	<p>proje</p>

320 KANAL NVR (256 Kanal muadili ve üstü)







ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	<p>Tiandy</p> <p>TC-R324320 Spec:E/B/N/V2.0 (24HDD x 10 TB)</p>	<p>320 Kanal S+265 24 Harddisk Ultra NVR 12 MP'ye kadar çözünürlük, 320 Kanal canlı izleme ve kayıt 3Kanal@12MP, 5Kanal@8MP, 8Kanal@5MP, 10Kanal@4MP, 20Kanal@1080P , 40Kanal@720P Kod çözümüleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1280Mbps/640Mbps , 2xHDMI ve 1xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm , 44/22 Alarm , 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps) , 4 x 1000 Mbps Fiber optik FSP giriş ağ arayüzleri (SFP Modüller Dahil Değildir) , N+M (Yedekli Çalışma) ve ANR , 1 adet RS232 , 10 adet RS485 , 24 Hot Swap Sata HDD , Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 542×446.6×173.8mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10/50/60 , Yedekli güç kaynağı sistemi Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemenizden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma</p>	<p>proje</p>

VIDEO YÖNETİM SİSTEMİ



ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	<p>Tiandy</p> <p>TC-S56308 1/T/2U K200 (8 HDD x 10 TB)</p>	<p>256 Kanal Video Yönetim Merkezi CMS özellikleri : İzleme - Yönetim -Depolama ve Kayıt İzleme sistemi. Web üzerinden yönetim, 256 adet IP kamera desteği, PTZ kamera desteği, Video izleme Bant genişliği 400 Mbps, 200 kanal Kayıt desteği, 16 adet kullanıcı desteği, Kullanıcı Organizasyon şeması ve Kullanıcı grupları oluşturabilme ve yetkilendirebilme, E-Harita desteği,Harita üzerine simge yerleşimi, Yüz tanıma kamerası desteği, Plaka tanıma kamerası desteği, Alarm ve VCA alarmlarının görüntülenmesi ve Loglanması, Çift yönlü ses desteği, Onvif desteği, Donanım Özellikleri: 8 Adet Disk desteği , 4 HDMI video çıkışı, 8/4 alarm,1 RS485, 1 RS232 RAID0/1/5/6/10/50/60 ,2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) Arayüzü.Linux OS işletim sistemi</p>	<p>proje</p>

	<p>Tiandy TC-S3608 Spec: T/2U K1000 (8 HDD x 10 TB)</p>	<p>1000 Kanal Video Yönetim Merkezi CMS özellikleri : İzleme - Yönetim -Depolama ve Kayıt İzleme sistemi. Web üzerinden yönetim, 1000 adet IP kamera desteği, PTZ kamera desteği, Video izleme bant genişliği 400Mbps, 200 kanal Kayıt desteği, 100 adet kullanıcı desteği, Kullanıcı Organizasyon şeması ve Kullanıcı grupları oluşturabilme ve yetkilendirebilme, E-Harita desteği,Harita üzerine simge yerleşimi, ,Yüz tanıma kamerası desteği, Plaka tanıma kamerası desteği, Alarm ve VCA alarlarının görüntülenmesi ve Loglanması, Çift yönlü ses desteği, OnvIF desteği, Donanım Özellikleri: İntel 64 Bit İşlemci, 24G bellek , 32G ssd disk (işletim sistemi için) 8 Adet Disk desteği , 2 HDMI 1VGA video çıkışı, 8/4 alarm, 2 RS485, 1 RS232 RAID0/1/5/6/10/50/60 ,4 RJ45 port(10/100/1000Mbps) Arayüzü.Linux OS işletim sistemi</p>	<p>proje</p>
	<p>Tiandy TC-S36424 Spec:T/4U K2000 (24 HDD x 10 TB)</p>	<p>2000 Kanal Video Yönetim Merkezi CMS özellikleri : İzleme - Yönetim -Depolama ve Kayıt İzleme sistemi. Web üzerinden yönetim, 2000 adet IP kamera desteği, PTZ kamera desteği, Video izleme bant genişliği 512Mbps/400Mbps, 256 kanal Kayıt desteği, 100 adet kullanıcı desteği, Kullanıcı Organizasyon şeması ve Kullanıcı grupları oluşturabilme ve yetkilendirebilme, E-Harita desteği,Harita üzerine simge yerleşimi, ,Yüz tanıma kamerası desteği, Plaka tanıma kamerası desteği, Alarm ve VCA alarlarının görüntülenmesi ve Loglanması, Çift yönlü ses desteği, OnvIF desteği, Donanım Özellikleri: İntel 64 Bit İşlemci, 24G bellek , 32G ssd disk (işletim sistemi için) 24 Adet Disk desteği , 2 HDMI 1VGA video çıkışı, 8/4 alarm, 2 RS485, 1 RS232 RAID0/1/5/6/10/50/60 ,4 RJ45 port(10/100/1000Mbps) Arayüzü. 3 Adet Video decoding kart ile 18 ekran çıkışı sağlanabilir(kartlar ürüne dahil değildir)Linux OS işletim sistemi</p>	<p>proje</p>
Decoder / Video Controller			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	<p>Tiandy TC-ND519A</p>	<p>9'lu 4K Network Video Decoder 2 adet HDMI Video Girişi, 9 Kanal HDMI Çıkışlı bağımsız Video sistemi. S+265,H.265,H.264 ve MPEG4 video kod çözme yeteneği , 12MP'ye kadar yüksek çözünürlü kod çözme yeteneği , Toplam Video Kod Çözme: 12MP@25fps: 9-ch, 8MP@25fps: 12-ch,6MP@25fps: 18-ch, 5MP@25fps: 24-ch, 4MP@25fps: 27-ch, 3MP@25fps: 36-ch 1080P@30fps: 48-ch, 720P@30fps: 108-ch, 960H@30fps: 144-ch,D1@30fps: 144-ch , Çalışma moduna göre 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64/81 ekran bölme yeteneği, 8/8 alarm giriş - Çıkış desteği, Ses desteği, çift yönlü konuşma desteği , 2 adet RJ45 port(10/100/1000Mbps) arayüzü, 2adet RS485 arayüzü, 2adet RS232 arayüzü , Ekran yönetimi ve pencereler arası dolaşımı destekler.</p>	<p>proje</p>
	<p>Tiandy TC-N349A spec:2/E</p>	<p>9'lu 4K Network Video Decoder 2 adet HDMI Video Girişi, 9 Kanal HDMI Çıkışlı bağımsız Video sistemi. S+265,H.265,H.264 ve MPEG4 video kod çözme yeteneği , 12MP'ye kadar yüksek çözünürlü kod çözme yeteneği , Toplam Video Kod Çözme: 12MP@25fps: 9-ch, 8MP@25fps: 12-ch,6MP@25fps: 18-ch, 5MP@25fps: 24-ch, 4MP@25fps: 27-ch, 3MP@25fps: 36-ch 1080P@30fps: 48-ch, 720P@30fps: 108-ch, 960H@30fps: 144-ch,D1@30fps: 144-ch , Çalışma moduna göre 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64/81 ekran bölme yeteneği, 8/8 alarm giriş - Çıkış desteği, Ses desteği, çift yönlü konuşma desteği , 2 adet RJ45 port(10/100/1000Mbps) arayüzü, 2adet RS485 arayüzü, 2adet RS232 arayüzü , Ekran yönetimi ve pencereler arası dolaşımı destekler.</p>	<p>proje</p>
	<p>Tiandy TC-ND5116A</p>	<p>16'lı 4K Network Video Decoder 2 adet HDMI ve 2 adet DVI Video Girişi, 16 Kanal HDMI Çıkışlı bağımsız Video sistemi. S+265,H.265,H.264 ve MPEG4 video kod çözme yeteneği , 8 MP'ye kadar yüksek çözünürlü kod çözme yeteneği , Toplam Video Kod Çözme: 12MP@25fps: 12-ch, 8MP@25fps: 16-ch, 6MP@25fps: 24-ch, 5MP@25fps: 32-ch, 4MP@25fps: 36-ch, 3MP@25fps: 48-ch 1080P@30fps: 64-ch, 720P@30fps: 144-ch, 960H@30fps: 192-ch, D1@30fps: 256-ch , Çalışma moduna göre 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64/81/100 ekran bölme yeteneği, 8/8 alarm giriş - Çıkış desteği, Ses desteği, çift yönlü konuşma desteği , 2 adet RJ45 port(10/100/1000Mbps) arayüzü, 2adet RS485 arayüzü, 2 adet RS232 arayüzü Ekran yönetimi ve pencereler arası dolaşımı destekler.</p>	<p>proje</p>
	<p>Tiandy TC-N3416A spec:4/H</p>	<p>16'lı 4K Network Video Decoder 2 adet HDMI ve 2 adet DVI Video Girişi, 16 Kanal HDMI Çıkışlı bağımsız Video sistemi. S+265,H.265,H.264 ve MPEG4 video kod çözme yeteneği , 8 MP'ye kadar yüksek çözünürlü kod çözme yeteneği , Toplam Video Kod Çözme: 12MP@25fps: 12-ch, 8MP@25fps: 16-ch, 6MP@25fps: 24-ch, 5MP@25fps: 32-ch, 4MP@25fps: 36-ch, 3MP@25fps: 48-ch 1080P@30fps: 64-ch, 720P@30fps: 144-ch, 960H@30fps: 192-ch, D1@30fps: 256-ch , Çalışma moduna göre 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64/81/100 ekran bölme yeteneği, 8/8 alarm giriş - Çıkış desteği, Ses desteği, çift yönlü konuşma desteği , 2 adet RJ45 port(10/100/1000Mbps) arayüzü, 2adet RS485 arayüzü, 2 adet RS232 arayüzü Ekran yönetimi ve pencereler arası dolaşımı destekler.</p>	<p>proje</p>

Yönetilmeyen SWITCH



ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	Tiandy PS-1004E-2E	4 Port Yönetilmeyen AI POE switch (4E + 2E) 4*10/100Mbps RJ45 PoE portu (250m PoE güç kaynağını destekler) , 2*100Mbps RJ45 uplink portu , Bandwith ;1.2Gbps ,5 çalışma modunu destekler: standart anahtarlama, AI VLAN, AI Uzatma, AI PoE, AI QoS modu , AI POE desteği ile bağlı cihaz algılama, çalışmayan cihazı otomatik yeniden başlatabilme , Destek IEEE802.3af / a t, tek port maksimum 30W , Güç kaynağı: 60W	80 \$
	Tiandy PS-1008E-2G	8 Port Yönetilmeyen AI POE Switch (8E + 2G) 8*10/100Mbps RJ45 PoE portu (250m PoE güç kaynağını destekler) , 2*1000Mbps RJ45 uplink portu , Bandwith; 5,6Gbps , 5 çalışma modunu destekler: standart anahtarlama, AI VLAN, AI Uzatma, AI PoE, AI QoS modu , IEEE802.3af / at desteği , AI POE desteği ile bağlı cihaz algılama, çalışmayan cihazı otomatik yeniden başlatabilme , Tek Port Max 30 W , Toplam Güç : 96W	142 \$
	Tiandy PS-1008G-2G	8 Port Full Gigabit Yönetilmeyen AI POE Switch (8G + 2G) 8*1000Mbps RJ45 PoE portu (250m PoE güç kaynağını destekler) , 2*1000Mbps RJ45 uplink portu , Bandwith; 20 Gbps , 5 çalışma modunu destekler: standart anahtarlama, AI VLAN, AI Uzatma, AI PoE, AI QoS modu AI POE desteği ile bağlı cihaz algılama, çalışmayan cihazı otomatik yeniden başlatabilme , IEEE802.3af / at desteği , tek portlu çıkış maksimum güç 30W , Toplam Güç: 96W	194 \$
	Tiandy PS-1008G-2SFP	8 Port Full Gigabit Yönetilmeyen AI POE Switch (8G + 2 SFP) 8*1000Mbps RJ45 PoE portu (250m PoE güç kaynağını destekler) , 2*1000Mbps SFP uplink portu , Bandwith; 20 Gbps , 5 çalışma modunu destekler: standart anahtarlama, AI VLAN, AI Uzatma, AI PoE, AI QoS modu , AI POE desteği ile bağlı cihaz algılama, çalışmayan cihazı otomatik yeniden başlatabilme , IEEE802.3af / at desteği , tek portlu çıkış maksimum güç 30W , Toplam Güç: 96W	250 \$
	Tiandy PS-1016E-2G1SFP	16 Port Yönetilmeyen AI POE Switch (16E + 2G + 1 SFP) 16*10/100Mbps PoE portu RJ45 (1-8 Port 250m PoE güç kaynağını destekler) , 1*1000Mbps SFP uplink 2*1000Mbps RJ45 port uplink , Bandwith ; 7.2 Gbps , 5 çalışma modunu destekler: standart anahtarlama, AI VLAN, AI Uzatma, AI PoE, AI QoS modu , AI POE desteği ile bağlı cihaz algılama, çalışmayan cihazı otomatik yeniden başlatabilme , IEEE802.3af / at desteği , tek portlu çıkış maksimum güç 30W Dahili Güç kaynağı , Toplam Güç 150W	464 \$
	Tiandy PS-1024E-2G2SFP	24 Port Yönetilmeyen AI PoE Switch (24E + 2G + 2 SFP) 24*10/100Mbps PoE port RJ45 (1-8 Port 250M PoE güç kaynağını destekler) , 2*1000Mbps RJ45 bağlantı noktası(Combo) , 2*1000Mbps SFP bağlantı noktası , Bandwith ; 8.8 Gbps , 5 çalışma modunu destekler: standart anahtarlama, AI VLAN, AI Genişletme, AI PoE, AI QoS modu , AI POE desteği ile bağlı cihaz algılama, çalışmayan cihazı otomatik yeniden başlatabilme , APOLLO Bulut yönetimini destekler , IEEE802 .3af / at desteği, tek portlu çıkış maksimum gücü 30W , Toplam gücü: 250W	583 \$









Yönetilebilir ENDÜSTRİYEL GIGABIT SWITCH - Layer2

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	Tiandy PS-END1004G-2SFP	4 Port Gigabit Layer2 Yönetilebilir Endüstriyel AI POE switch (4G+2 SFP) 4 Gigabit PoE bağlantı noktası (250M PoE güç kaynağını destekler) 2 Gigabit SFP bağlantı noktası , Bandwith; 12 Gbps , Destek IEEE802.3af / at , tek bağlantı noktası maksimum çıkış gücü Hi-PoE 46W , Destek bağlantı noktası yönetimi, PoE yönetimi, bağlantı toplama, STP, döngü koruması, IMGP, 802.1X , 12-56V DC yedekli çift besleme voltaj girişi Ters bağlantı koruması, aşırı akım koruması , IP40 seviye koruması , Çalışma sıcaklığı: -40 ~ 75 ° C , ADAPTÖR Fiyata dahil değildir	506 \$
	Tiandy PS-END1008G-2SFP	8 Port Gigabit Layer2 Yönetilebilir Endüstriyel AI POE switch (8G+2 SFP) 8 Gigabit PoE bağlantı noktası (250M PoE güç kaynağını destekler) 2 Gigabit SFP bağlantı noktası Bandwith; 24 Gbps , Destek IEEE802.3af / at , tek bağlantı noktası çıkış maksimum gücü Hi-PoE 46W , Destek bağlantı noktası yönetimi, PoE yönetimi, bağlantı toplama, STP, döngü koruması, IMGP, 802.1X , 48-56V DC yedekli çift besleme voltaj girişi , Ters bağlantı koruması, aşırı akım koruması , IP40 seviye koruması , Çalışma sıcaklığı: -40 ~ 75 ° C , ADAPTÖR Fiyata dahil değildir	624 \$

Yönetilebilir GIGABIT SWITCH - Layer2

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
------------	-------	------------	----------



	Tiandy YPS-3008G-2SFP-L2	8 Port Gigabit Layer2 Yönetilebilir AI POE switch (8G + 2G SFP) 8*1000Mbps RJ45 PoE port (250M PoE güç kaynağını destekler) , 2 Gigabit SFP bağlantı noktası , Bandwith ; 20Gbps, 5 çalışma modlarını destekler , standart anahtarlar , AI VLAN, AI Uzatma, AI PoE, AI QoS modu. Bağlantı noktası yönetimi, PoE yönetimi, bağlantı toplama, STP, döngü koruması, çok noktaya yayın ve saldırı savunma desteği , APOLLO Bulut yönetimini destekler , HI PoE desteği , IEEE802.3af / 46W, Max. 30 W çıkış gücü tek port ,Toplam güç: 150W	479 \$
	Tiandy YPS-3016G-2SFP-L2	16 Port Gigabit Layer2 Yönetilebilir AI POE switch (16G + 2 SFP) 16*1000Mbps RJ45 PoE port (1-8 Port 250M PoE güç kaynağını destekler) , 2 Gigabit SFP bağlantı noktası , Bandwith; 36 Gbp ,1 konsol bağlantı noktası , 5 çalışma modunu destekler ; standart anahtarlar , AI VLAN, AI Genişletme, AI PoE, AI QoS modu. Destek bağlantı noktası yönetimi, PoE yönetimi, bağlantı toplama, STP, döngü koruması, çok noktaya yayın ve saldırı savunma , APOLLO Bulut yönetimini destekler , IEEE802.3af / at, HI PoE Maksimum 46W çıkış gücü tek bağlantı noktası, Toplam güç: 150W	798 \$
	Tiandy YPS-3024G-2SFP-L2	24 Port Gigabit Layer2 Yönetilebilir AI POE switch (24G + 2 SFP) 24*1000Mbps RJ45 PoE port (1-8 Port 250M PoE güç kaynağını destekler) , 2 Gigabit SFP bağlantı noktası , Bandwith; 52 Gbps , 1 konsol bağlantı noktası ,5 çalışma modunu destekler: standart anahtarlar , AI VLAN, AI Genişletme, AI PoE, AI QoS modu , Destek bağlantı noktası yönetimi, PoE yönetimi, bağlantı toplama, STP, döngü koruması, çok noktaya yayın ve saldırı savunma , APOLLO Bulut yönetimini destekler , IEEE802.3af / at , HI PoE Maksimum 46W çıkış gücü tek bağlantı noktası , Toplam güç: 250W	937 \$
Yönetilebilir GIGABIT SWITCH - Layer3			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	Tiandy YPS-5024G-4SFP-L3	24 Port Gigabit Layer3 Yönetilebilir AI POE Switch (24G + 4 SFP) 24 Gigabit RJ45 PoE port (1-8 Port 250M PoE güç kaynağını destekler) , 4 Gigabit SFP + bağlantı noktası , Bandwith; 56 Gbps , BCM high-end çip , Layer3 , RIP, OSPF Desteği , Destek bağlantı noktası yönetimi, PoE yönetimi, bağlantı toplama, STP, döngü koruması, IMGP, 802.1X Layer3 yönlendirme protokolleri , eksiksiz güvenlik mekanizmaları, geliştirilmiş ACL / QoS stratejisi ve zengin VLAN destekler, -APOLLO Bulut yönetimini destekler , IPv4 / IPv6 desteği , 4 basit ve hızlı çalışma modunu destekleyin: AI VLAN, AI Extend, AIPoE, IQOS , Maksimum 30W çıkış gücü tek bağlantı noktası , Toplam Güç: 440W	1.443 \$
Yönetilebilir 10G TOPLAMA SWITCH - Layer3			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	Tiandy TS-5024G-4SFP10-L3	24 Port Gigabit Layer3 Yönetilebilir 10G Switch (24G + 4 SFP) (24 Gigabit RJ45 Port + 4 10G SFP port) -Bandwith ;128 Gbps -Otomatik MDI/MDIX'i destekler; -Depola ve ilet değişim yöntemi destekler; -Güç devresi koruması ile PD'nin güvenliğini koruma -APOLLO Bulut yönetimini destekler - Layer3 yönlendirme protokolleri , eksiksiz güvenlik mekanizmaları, geliştirilmiş ACL / QoS stratejisi ve zengin VLAN destekler, -Güç besleme işlevi olmayan destek bağlantı noktası	1.110 \$
	Tiandy TS-5024SFP-8G-4SFP10-L3	24 Port Gigabit SFP Layer3 Yönetilebilir 10G Switch (24SFP+8G+4 10G SFP) (24 Gigabit SFP Port + 8 Gigabit RJ45 Port + 4 10G SFP) 24 Gigabit SFP Port , 8 Combo Gigabit RJ45 Bağlantı Noktası , 4 10G SFP + Port , 1 10/100/1000Mbps Yönetimi RJ45 Bağlantı Noktası , 1 RJ45 Konsol Bağlantı Noktası , Bandwith;128 Gbps -BCM üst düzey çip, üç katmanlı yönetimi destekler - Layer3 yönlendirme protokolleri , eksiksiz güvenlik mekanizmaları, geliştirilmiş ACL / QoS stratejisi ve zengin VLAN destekler, -RIP, OSPF, statik yönlendirici, DHCP sunucusu, DHCP rölesini destekler , Destek bağlantı noktası yönetimi , bağlantı toplama, STP, döngü koruması, IMGP, 802.1X, APOLLO Bulut yönetimini destekler , IPv4 / IPv6 desteği , Web, CLI, SNMP (V1 / V2 / V3) desteği	1.780 \$
Akıllı Bulut yönetim Sunucusu - Uzaktan switch yönetme			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$

	<p>Tiandy BYS-1001</p>	<p>Bulut Yönetim Sunucusu - Gateway</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gigabit uplink Ethernet portu , 5 Gigabit Ethernet portu, -Qualcomm çip set , yüksek performans daha istikrarlı ve güçlü -128 M büyük bellek ile , büyük ölçüde ağ veri işleme hızını artırabilir. -Standart protokoller için destek -Bağlı aygıtlar hakkındaki bilgileri otomatik olarak tanımlama ve yönetme , Bulut yönetim işlevi -PD cihazının bulut ağ geçidi-anahtar-veri iletimini destekler. <p>Benzersiz çoklu kapasite erişim teknolojisi, 128 cihaza aynı anda erişim ve destek sağlar.</p>	<p>550 \$</p>
SFB Modül			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	<p>Tiandy PFT-3980</p>	<p>SFP Modül (SFP-1310nm -1.25G-20km) Duplex LC Connector</p>	<p>54 \$</p>
	<p>Tiandy PFT-4010G</p>	<p>10Gb/sn 1310nm SFP + 20km Alıcı-Verici</p> <p>1802.3ae 10GBASE-LR ile uyumlu 10Gb/s seri optik arabirim , 1310nm DFB verici, PIN foto dedektörü , SMF'de 20 km'ye kadar iletim , Dubleks LC konektörü , Daha düşük EMI için metal muhafaza , SFF-8431 ile uyumlu elektrik arayüzü , 10 Gigabit "SFP+" için teknik özellikler , Yönetim için 2 kablolu arayüz , SFF 8472 ile uyumlu özellikler , Tek 3.3V güç kaynağı , Güç kaybı < 1.5W , kasa çalışma sıcaklığı aralığı: - 5°C ila 70°C Uygulamalar , 10GBASE-LR/LW 10G Ethernet , SFF-8431 ile uyumlu , SFF 8472 ile uyumlu , 802.3ae 10GBASE-LR ile uyumludur. RoHS Uyumlu</p>	<p>230 \$</p>
MONİTÖRLER			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	<p>Tiandy TM-LED22A</p>	<p>22" TFT LCD 2K Monitör</p> <p>Görüntü modu: 16:10; Maksimum çözünürlük: 1920*1080/3820*2160 ; görüş açısı: 160-170° , Çözünürlük: 2K; parlaklık: 450cd/m2; kontrast: 3000:1; Giriş arayüzü: VGAX1, HDMIx1, DVIx1, USBx1 , Güç kaynağı: 12V 4A; Kurulum yöntemi: masaüstü , HDMI ses desteği , Ürün ağırlığı: 2,5 kg , Paketleme: (1 adet) 550 x 105 x 453 mm / 3.4 kg; (5 adet) 570 x 560 x 453 mm / 18 kg</p>	<p>390 \$</p>
	<p>Tiandy TM-LED24A</p>	<p>23,6" TFT LCD 2K Monitör</p> <p>Görüntü modu: 16:9; Maksimum çözünürlük: 1920*1080/3820*2160 görüş açısı: 160-170° , Çözünürlük: 2K; parlaklık: 300cd/m2; kontrast: 3000:1; Giriş arayüzü: HDMI, VGA, RCA, ses girişi, Güç kaynağı: 12V 4A; Kurulum yöntemi: masaüstü, HDMI ses desteği, Ürün ağırlığı:3,2 kg, Ambalaj: (1 adet) 615*105*455 mm / 3,4 kg; (5 adet) 1 kutuda 5 adet 643*550*494/ 22kg</p>	<p>490 \$</p>
	<p>Tiandy TM-LED27A</p>	<p>27" TFT LCD 2K/4K Monitör</p> <p>Görüntü modu: 16:9; Maksimum çözünürlük: 1920*1080/3820*2160; görüş açısı: 160-170° , Çözünürlük: 2K/4K; parlaklık: 450cd/m2; kontrast: 3000:1; Giriş arayüzü: VGAX1, HDMIx1, DVIx1, USBx1 , Güç kaynağı: 12V 4.5A; Kurulum yöntemi: masaüstü , HDMI ses desteği , Ürün ağırlığı: 3.8kg , Ambalaj: (1 adet) 680*105*492 mm / 4.8kg; 4 adet/karton, 710*445*535mm/23kg</p>	<p>590 \$</p>
	<p>Tiandy TM-LED32A</p>	<p>32" TFT LED 4K Monitör</p> <p>Görüntü modu: 16:9;Maksimum çözünürlük: 3840x2160; görüş açısı: 160-170° , Çözünürlük: 4K; parlaklık: 500cd/m2; kontrast: 3000:1; Giriş arayüzü: HDMI*1, VGAX*1, USB*1, DVI, AV*1 ,RS232 *2 , Güç kaynağı: 110-220V / 0. 7A; Kurulum yöntemi: masaüstü, uzaktan kumanda ile. HDMI ses desteği, Ürün ağırlığı: 6,5 kg, Ambalaj: (1 adet) 770*116*495; 4 adet/karton, 790*495*500mm /25kg</p>	<p>790 \$</p>
	<p>Tiandy TM-LED43A (New model)</p>	<p>43" TFT LED 4K Monitör</p> <p>Görüntüleme modu: 16:9 ; Maksimum çözünürlük: 1920*1080 uyumlu 3840x2160; görüş açısı: 160-170° , Çözünürlük: 4K; parlaklık: 700cd/m2; kontrast: 3000:1; Giriş arayüzü: BNCx1, VGAX1, HDMIx1, DVIx1, 232 seri bağlantı noktası*2, USBx1 , Çıkış arayüzü: AV x 1,232 seri bağlantı noktası *1 , Güç kaynağı: 180V~240V AC; Kurulum yöntemi: gömülü, duvara monte ve tavana monte; Kabuk malzemesi: sac; uzaktan kumanda ile. HDMI ses desteği</p>	<p>1.090 \$</p>

	<p>Tiandy TM-LED50A (New model)</p>	<p>50" TFT LED 4K Monitör Görüntü modu: 16:9; Maksimum çözünürlük: 3840x2160; görüş açısı: 160-170° , Çözünürlük: 4K; parlaklık: 750cd/m2; kontrast: 3000:1; Giriş arabirimi: BNCx1, VGAx1, HDMIx1, DVIx1, 232 seri bağlantı noktası*2, USBx1 , Çıkış arabirimi: AV x 1,232 seri bağlantı noktası *1 , Güç kaynağı: 180V~240V AC; Kurulum yöntemi: gömülü, duvara monte ve tavana monte; Kabuk malzemesi: sac; uzaktan kumanda ile. HDMI ses desteği , Ürün ağırlığı: 19,1 kg , Ambalaj: (1 adet) 1235 x 795 x 190 mm / 19,5 kg; (2 adet) 1265 x 385 x 820 mm / 42kg</p>	<p>1.990 \$</p>
---	--	---	-----------------

KAMERA BUATLARI

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	Mono	<p>Kamera Sonlandırma Buatı - Kapak Dahil Montaj Alanı 113 Ø Mm . Geri dönüşüm plastiğinden üretilmiştir. Adet fiyatıdır. Koli bazında 100 adet alanlara kargo fiyata dahildir. Tüm Bullet Kameralarla uyumludur.</p>	1,02 \$
	Lotus	<p>Kamera Sonlandırma Buatı - Buat Arka Kapak Dahil Montaj Alanı 91 Ø mm . 128x128x50 mm . Geri dönüşüm plastiğinden üretilmiştir. Koli bazında 100 adet alanlara kargo fiyata dahildir. GN,GS,WS,WP,UN,US Kasa kameralarla uyumludur.</p>	1,02 \$
	Motto	<p>Yüksek Kalite Kamera ve Anten Sonlandırma Buatı . Yüksek Kalite Mühendislik Plastiğinden üretilmiştir. Koli bazında 75 adet alanlara kargo fiyata dahildir. Tüm Bullet Kameralarla uyumludur.</p>	2,64 \$
	Evo HQ 128	<p>Yüksek Kalite Kamera ve Anten Sonlandırma Buatı . 128x128x128 mm . Yüksek Kalite Mühendislik Plastiğinden üretilmiştir. Koli bazında 38 adet alanlara kargo fiyata dahildir. Tüm Bullet Kameralarla uyumludur.</p>	4,52 \$
	B52 Pro	<p>Yüksek Kalite Kamera ve Anten Sonlandırma Buatı . 145X145X50mm . Yüksek Kalite Mühendislik Plastiğinden üretilmiştir. Koli bazında 25 adet alanlara kargo fiyata dahildir. Tüm Bullet Kameralarla uyumludur.</p>	7,92 \$
	B52 Pro Plus Set	<p>Yüksek Kalite Kamera ve Anten Sonlandırma Buatı . Su Terazili , Mıknatıslı , Rekorlu , Contalı 145X145X50mm . Yüksek Kalite Mühendislik Plastiğinden üretilmiştir. Koli bazında 25 adet alanlara kargo fiyata dahildir. Tüm Bullet Kameralarla uyumludur.</p>	0,00 \$
	NX-120	<p>Yüksek Kalite Kamera ve Anten Sonlandırma Buatı . 145X145X50mm . Yüksek Kalite Mühendislik Plastiğinden üretilmiştir. Koli bazında 10 adet alanlara kargo fiyata dahildir. Tüm Bullet Kameralarla uyumludur.</p>	0,00 \$
	HD-111 Pro	<p>Yüksek Kalite Kamera Buatı . (Sızdırmaz conta) Yüksek Kalite Mühendislik Plastiğinden üretilmiştir. Koli bazında 25 adet alanlara kargo fiyata dahildir. Tüm Bullet Kameralarla uyumludur.</p>	7,92 \$
	HD-111	<p>Yüksek Kalite Kamera ve Anten Sonlandırma Buatı . Yüksek Kalite Mühendislik Plastiğinden üretilmiştir. Koli bazında 100 adet alanlara kargo fiyata dahildir. Tüm Bullet Kameralarla uyumludur.</p>	2,64 \$

	DM-115	Dome Kamera Buatı 115 Çap Tüm Kameralara uyumludur. Beyaz renk vidasızdır. Yüksek Kalite Mühendislik Plastikinden üretilmiştir. Tüm Dome Kameralarla uyumludur.	8 \$
	BB 1520	Speed Dome Kameralar için Sonlandırma Buatı Yüksek Kalite Mühendislik Plastikinden üretilmiştir. Speed Dome Ayaklarına Tam uyumlu	60 \$

GENEL KOŞULLAR

1. Fiyatlara KDV Dahil değildir.
2. Fiyatlarımız USD olarak verilmiş olup, Satış tarihinde Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden faturalandırılır.
3. Ödeme alınmadan malzeme çıkışı ve sevkiyat yapılmaz.
4. Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
5. Kayıt cihazlarında HDD yoktur.
6. Box Kameralara Lens dahil değildir
7. Okisan fiyat Listesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
8. Fiyat Listesinde teknik özellikler bilgilendirme amaçlı olup, versiyonlarına göre değişiklik gösterebilir.
9. Ürünlerin güncel ve daha detaylı teknik özellikleri www.okisan.com web adresindedir